

室内温度&湿度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 高精度 NTC 温度感测器
- 可测量华氏, 摄氏
- 快速反应式湿度感测器
- 最大值锁定功能

使用场所:

- 背光显示
- 可量测露点/湿球及温度
- 可量测平均值及自动开机
- 温度及湿度双显示
- 附延伸棒 (CHY 321)
- 温室
- HAVC 安装及维修
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候检测
- 食品流通业
- 美术馆
- 百货公司
- 医院及诊所
- 印刷厂
- 商场

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20528	CHY-321	Chy	数位式温度 / 湿度 / 湿球 / 露点量测计



4, 1/2 位背光液晶三视窗显示资料存储128笔(每笔附带时间) 资料收集 16组, 最1024笔资料

测试范围:

K/J/E/T/R/S/N-TYPE

K: -200~1372°C (-346~2000°F)

J: -210~1200°C (-346~2000°F)

E: -210~1000°C (-346~752°F)

T: -200~400°C (-328~752°F)

R: 0~1767°C (-32~3212°F)

S: 0~1767°C (-32~3212°F)

N: -50~1300°C (-58~2000°F)

精确度: 0.05%

设定时间, 高低值, 相对值

RS-232 电脑介面 附软盘

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围
29284	CHY-502A	Chy	RS-232 记录型温度计 + 储存 125 组	K/J/E/T/R/S/N-TYPE



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围
29286	CHY-506A	Chy	多种 TYPE 记录型温度计	T1/T2 提供 K/J/E/T/R/S/N-TYPE



产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 高精度 NTC 温度感测器
- 可测量华氏, 摄氏
- 快速反应式湿度感测器
- 最大值锁定功能

使用场所:

- 背光显示
- 可量测露点/湿球及温度
- 可量测平均值及自动开机
- 温度及湿度双显示
- 附延伸棒 (CHY 321)
- 温室
- HAVC 安装及维修
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候检测
- 食品流通业
- 美术馆
- 百货公司
- 医院及诊所
- 印刷厂
- 商场

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	湿度范围
20541	CHY-722	Chy	笔型温湿度计	0%RH~100%RH



参数及特点:

环境舒适度显示	舒适, 湿度高, 干燥
温度测量范围	0°C ~ 50°C (32°F至120°F)
温度测量精度	±1.0°C (1.8°F)
温度分辨率显示	0.1°C (0.1°F)
湿度量测范围	30%RH ~ 90%RH
湿度量测精度	±8%
电源	AAA 1.5V
时间/温度/显示	
摄氏/华氏温度切换显示	
最高/最低温湿度记忆功能	
日历, 整点报时闹钟及12/24小时制时钟功能	

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
20555	CTH-2	数字式温湿度计	0-50°C	30%RH-90%RH

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

56-09