

室内温度&湿度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



技术特性:

1. 温度测量范围: -10°C ~ 60°C (14°F至140°F)
2. 温度测量解析度: 0.1°C (0.1°F)
3. 温度测量准确度: ±1.0°C (1.8°F)
4. 相对湿度测量范围: 10%~99%RH
5. 相对湿度测量准确度: 5%

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
44670	CTH-5	数字式温湿温度计	-10°C~60°C(14~140)	10%RH~99%RH



技术特性:

1. 温度测量范围: -50°C ~ 70°C (-58°F至158°F)
 温度测量解析度: 0.1°C (0.2°F)
 温度测量准确度: ±1.0°C (1.8°F)
2. 相对湿度测量范围: 10%~99%RH
 相对湿度测量准确度: 5%

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
40871	CTH-6	数字式温湿温度计	-50~70°C	10%RH~99%RH



功能:

- 同时测量室内、外温度;
- 室内湿度及舒适度显示;
- 最大温度和最小温度, 室内湿度记忆功能.

技术参数:

- 内温范围: -30°C ~ 50°C
- 外温范围: -50°C ~ 70°C
- 湿度范围: 20%RH~99%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围	Power Supply
49887	DT-2	数字时钟温湿温度计	Indoor:-30~50°C Outdoor:-50~70°C	20%~99%	DC1.5V



功能:

- 同时测量室内、外温度;
- 室内湿度及舒适度显示;
- 最大温度和最小温度, 室内湿度记忆功能.

技术参数:

- 内温范围: -30°C ~ 50°C
- 外温范围: -50°C ~ 70°C
- 湿度范围: 20%RH~99%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围	Power Supply
49888	DT-3	数字温湿温度计	indoor:-30~50°C -50 Outdoor:-50~70°C	20%~99%	DC1.5V



温度测量作用:

1. 范围: 0°C ~ 70°C (32F至158°F)
2. 解析度: 0.1°C (0.2°F) 在室内温度
3. 准确度: ±1.0°C (-2°F)
4. 最大和最小室记忆功能.
5. 清楚的钥匙删除最大/最小纪录
6. 电源接通/断开钥匙

湿度测量作用:

1. 范围: 20% ~ 90% (0°C 至60°C 之间)
2. 解析度: 1%
3. 准确度: ±5% (25°C)
4. 最大和最小室记忆功能.
5. 清楚锁定删除最大/最小纪录
6. 电源接通/断开钥匙

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
48893	GWS-2001K	数字式温湿温度计	0~70°C	20%RH~90%RH



- 湿度范围: 0~95.0%R.H±3%
- 温度范围: 0~50.0°C±0.8%
- 露点范围: -25.3~48.9°C
- 双视窗显示, 同时显示湿度及温度值
- 读值锁定及记录测量中之最大/最小
- 尺寸: 135*60*33mm.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围	湿度范围
38751	HT-305	LUTRON	温湿温度计+露点计	0~95.0%R.H ±3%	0~50.0°C ±0.8%

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com