




室内温度&湿度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



产品特点:

- 温度测量范围: -20°C-50°C
- 湿度测量范围: 0-100% RH
- 测量精度
- 温度误差: <±1°C (-10-40°C), <±2°C (其它)
- 湿度误差: <±5% (40-75%), <±7% (其它)
- 尺寸: D74*H23mm (108)/D66*H21mm (105)
- 净重: 24g (108)/23g (105)

注意事项

- 本产品使用时, 请悬挂在通风良好的地方。
- 请勿用腐蚀性溶液擦拭或浸泡在水里。

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
49804	TH-603	室内外温度/湿度计	< ±1°C (-10-40°C), < ±2 °C (其他)	< ±5% (40-75%), < ±7% (其他)



100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
46773	TH101	数字式温湿温度计	0-40°C	20%RH-100%RH



- 3 ½ 位液晶大屏幕显示
- 测试范围: -50°C-1300°C/-58-1999°F
- 精确度: °C时 ±.5% +1°C/°F 时 ± 0.3% +2°F
- 解析度: 0.1°C/1°C (0.1°F /1°F)
- 重新调整 OFFSET
- 输入保护: 最大60VDC/24VAC
- 读取锁定
- 附皮套及环境温度棒
- 尺寸: 143H*74W*34D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明
29280	TM-905	数位温度计 K-TYPE

风速, 转速测量表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 显示器: 5位数, 10cm (0.4") 液晶显示器跟功能指示
- 测量范围: 5-99999 RPM
- 解析度: 0.1 RPM (0.5-999.9 RPM)
1 RPM (超过 1000 RPM)
- 精确度: ±(0.05% +1位数)
- 取样时间: 1秒 (超过60 RPM 时)
- 测试范围选择: 全自动
- 电池: 4*1.5伏特AA (UM-3) 电池
- 工作温度: 0°C-50°C (32°F-122°F)
- 外观尺寸: 19*7.2*3.7公分 (7.5*2.8*1.5英寸)
- 重量: 250g (0.55磅) 包括电池
- 记忆: 最后值, 最大值, 最小值

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
29005	DT-2234B	LUTRON	光电式转速计



- 5位数液晶显示器
- 回转速度测试范围:
接触: 0.5-19999 rpm
非接触: 5-99999 rpm
- 线速度测量范围: 0.05-1999.9公尺/分钟
0.2-6560英尺/分钟
- 测定精度: (0.05%+1位数)
- 可记忆最大值, 最小值, 及最后读值
- 电源供应: 1.5V*4 (UM-3, 3号 电池)
- 外观尺寸: 21.5*6.5*3.8cm
- 所附接头: 圆锥形*1, 漏斗形*1, 周速环*1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38754	DT-2236	LUTRON	光电/接触两用式转速计

