



环境仪测器

温度表



产品特色:

- CE 认证合格
- 4位, 20000位数双组显示温度计
- Pt3926/Pt385 RTD 标准
- 过去最大值及最小值显示, 平均值, 相对读值及保留读值及读值记录按键功能.
- 可设定Hi/Lo报警蜂鸣的读值范围
- 时间及相对读值设定
- 使用者可选择摄氏或华氏温度单位显示
- 解析度0.10
- 依照ITS-90 温度标准

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
31592	CHY-505	Chy	505 RTD 掌上型温度表	-200~800°C (-328~1472°F)



产品特色:

- CE 认证合格
- 3 ½ 位高解析度温度计
- K型单热耦线输入摄氏或华氏温度单位显示
- 使用者可选择解析度0.1°/1°
- 附有四组热耦线及护套
- 依照ITS-90 温度标准

使用场所:

- 温室
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候监测
- 美术馆
- 百货公司
- 工厂

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
12743	CHY-510	Chy	4 组 Input-3 1/2 数位温度计	0°C~800°C±2.2°C or ±7.5%



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
20538	CHY-700	Chy	K 型温度计	-160°C 至 800°C, -160°F 至 1400°F



产品特色:

- CE 认证合格
- 简单, 轻巧型温度计
- 口袋挂钩设计
- 高精度温度计
- 最大值/读值锁定功能
- 半导体感测器
- 自动开机功能

使用场所:

- 温室
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候监测
- 美术馆
- 百货公司
- 工厂

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
20539	CHY-708	Chy	半导体式温度计	50°C 至 150°C, -58°F 至 302°F



规格:

量测范围:	-50°C~1300°C或-58°F~2000°F
解析度:	1°C/0.1°C或-1°F~0.1°F(在200°C内)
精确度:	(在工作温度于-18°C~28°C, 使用少于一年, 不包括热电偶的误差).
	±2°C(-50°C~0°C)或 4 °F(-58°F~32°F)
	±0.3%+1°C(0°C~1000°C)
	0.5%+1°C(1000°C~1300°C)
温度系数:	在0~18°C和28~50°C, 0.1 准确度/°C
输入保护:	60Vdc or 24Vrms
读取速率:	2.5次/每秒
输入连接:	各类型K-Type 热电偶
操作环境温度:	0°C~50°C, (32°F~122°F)
储存环境温度:	-20°C~60°C, (-4°F~140°F)
相对湿度:	0%~80%RH(0°C~50°C)

100Y 编号	厂商编号	说明	Range
5094	DM305P	单组 3-1/2 数位温度表	-50~1300°C
39481	DM307P	双组 3-1/2 数位温度表	-50~1300°C

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com