



环境仪测器

温度表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 温度单位: 摄氏或华氏
- 温度范围: K Type: -200°C~1370°C (-328°F~2498°F)
J Type: -200°C~1050°C (-328°F~1922°F)
- 准确率: $\pm(0.05\% \pm \text{读值为} +0.7^{\circ}\text{C})$
 $\pm(0.05\% \pm \text{读值为} +1.4^{\circ}\text{F})$
- size: 130*56*38mm (L*W*H)
- 重量: 约170g (包括电池)

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Range |
|---------|-------|-------|---|
| 16237 | DT-80 | 数位温度表 | K-Type:-200°C~1370°C J-type:-200°C~1050°C |
| 16236 | DT-82 | 数位温度表 | K-Type:-200°C~1370°C J-type:-200°C~1050°C |



功能与特点:

- 可选择13种热电偶, J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, U及L mV, V及热电偶温度测试
- 高 / 低限值警报功能
- 高 / 低限值警报用以控制外部设备
- 分辨率0.1度
- 温度测试C和F单位显示
- T1, T2双输入, 或T1-T2测试
- ITS-90/IEC-60584热电偶
- 数据录入功能 最大, 最小, 平均值记录
- 数据保持功能 相对模式
- EI背景灯5位双数字显示
- 自动关机功能

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 |
|---------|-----------|--------|
| 48422 | ESCORT-20 | ESCORT |



KILTER2210

- K-TYPE
- -50°C~1300°C
- -58°F~1999°F
- 温度补偿
- 读值锁定

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|------------|--------|--------|
| 27362 | KILTER2210 | KILTER | 基本型温度表 |
| 42294 | KILTER2215 | KILTER | 基本型温度表 |



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 取样时间 | 1 TO 255 分钟 |
| 内存容量 | 2048 笔 |
| 电池 | 3 to 3.6V, 300mAH at 1.5Kohm |
| 电池寿命 | 10 年 |
| 操作温度 | - 40 to 85°C (- 40 to 185°F) |
| 操作湿度 | 低于 85% |
| 储存温度 | - 40 to 85°C (- 40 to 185 °F) |
| 储存湿度 | 低于 85% |
| 重量 | 52g / 1.9oz |
| 尺寸 (包括挂钩) | 90mm x 65mm x 22mm 3.5" x 2.6" x 0.9" |
| 配件 | 含3V 电池, RS-232延长线 |

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Range |
|---------|----------|-------|-----|---------------|
| 40835 | PROVA-69 | PROVA | 温度计 | - 40 To 85 oC |



| | |
|--------|--|
| 测量范围: | -50°C -1300°C; -50°F -1999°F |
| 感应器: | K Type thermocouple |
| 输入: | Single(1300), Dual (1302,1303) |
| 解析度: | -50°C + 199.9°C...0.1°C -50°F + 199.9°F...0.1°F (Others-1°C/1°F) |
| 准确度: | -50°C to 199.9°C...0.3% rdg + 1°C |
| | -50°F to 199.9°F...0.3% rdg + 2°F |
| | -50°C to 1000°C... 0.5% rdg + 1°C |
| 输入保护: | 热电偶最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC |
| 取样率: | 每 秒2.5次. |
| 操作温度: | 0°C - 50°C (32°F-122°F), 0-90% R.H. (0-35°C) |
| 电源: | one 9V battery |
| 尺寸及重量: | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) & 57g |
| 附件: | 电池, 使用说明书 |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

56-21

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com