



环境仪测器

数显温度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 防水设计
- 高精度
- 接续度: 0.1°C
- 携带方便

应用:

- 居家, 户外, 爬山, 泡澡, 冷藏库, 水族箱

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
35845	DE-30	DEREE	防水型 LCD 温度计	电池 CR2032*1
35857	DE-30W	DEREE	防水型 LCD 温度计+Sensor	电池 CR2032*1



产品规格:

- 电源电压: DC 1.5V
- 测量范围: 32°C ~ +43.9°C
- 电池寿命: 约3年(以每天使用十分钟计)
- 外观尺寸: 139*22*12 (长*宽*厚 单位: mm)
- 显示分辨率: 0.1°C
- 测量精确度: 0.1°C

产品特色:

- 数字显示, 清晰、直观, 对人体和环境无毒、无害。
- 测温部位多, 口腔、腋下, 肛门均可。
- 探头测量部位100%防水, 可浸泡在指定清洁溶液中消毒。
- 10分钟后自动断电, 可有效延长电池寿命。

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源	测量范围
49883	DS-2	数显温度计	DC1.5V	-50~70°C



DST1001S 位数太阳温度计

- LCD 显示
- 操作在太阳能在光水平在100 勒克斯之上
- 运用后面电池为恒定的显示提供力量如同光水平减少

- 温度范围: -50°C~70°C
- 尺寸: L114*H29*D16mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
11450	DST-1001S	CHROMALOCK	液晶温度显示器	太阳能



DST1001S 位数太阳温度计

- LCD 显示
- 操作在太阳能在光水平在100 勒克斯之上
- 运用后面电池为恒定的显示提供力量如同光水平减少

- 温度范围: -50°C~70°C
- 尺寸: L114*H29*D16mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
23693	DST-1001SH	CHROMALOCK	长形太阳能温度计	太阳能



规格:

- 准确率: ±1%
- 面直径: 63mm
- 毛丝型: 1 metre capillary c/w probe
- 根类型: 6.3mm dia stem*75mm long c/w 15mm B. S. P. Connection.

特点:

- 不锈钢盒和刃角
- 容易读拨号盘

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
11453	DST-2001S	CHROMALOCK	-50~150°C圆盘太阳能温度计	太阳能



特色:

- LCD 液晶显示, 温度数位化清晰易读, 携带方便, 使用容易, 准确度高, 测温迅速。

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源
21733	DT-101SH	方形液晶显示温度计	以电池为电力



- LCD 显示
- C/F 两个选择.
- 使用为冰箱, 钓鱼缸。
- 1.5V Ag13 电池.
- 温度范围: -50°C~70°C
- 准确性: ±0.1°C (10°C~50°C)
- ±0.2°C (<10°C 和 >50°C)
- 分辨率: 0.1°C

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源
32306	EDT-3A	方形液晶显示温度计	以电池为电力

