



# 电表+仪表头

## 校正器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等档位解析度为1μA.
- 0-100mV 解析度为10μV.
- 0-12V 解析度为1mV.
- K型, J型, E型, T型热电偶1°C/1°F解析度.
- 频率2-50, 000Hz

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
12107	PROVA-123	PROVA	多功能程控校正器



- 11型热电偶(K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C)
- 可°C, °F, °K, 输出
- 分辨率为0.1°C, 0.1°F, 0.1°K
- 内/外温度参考
- 温度差值, 温度递增/递减量之功能.
- 直接输入数值, 操作简单.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40828	PROVA-125	PROVA	多功能程控校正器

## 大地阻抗测量器 接地电阻计

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 具有测量接地电阻极大电压功能
- 测量范围: 接点电阻0.01-1999欧姆 ±2%
- 大地电压: 0-199.9V ±1%
- 手动开关及自动关机功能
- 读值锁定及过载保护功能
- 遥测端子尺寸: 160\*120\*65mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38889	ET-3000	LUTRON	接地电阻计



- 非接触式测量接地电阻
- 欧姆测量范围1-1500欧姆
- 可钩接地棒直径23mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
11440	PROVA 5600	PROVA	钩式接地电阻计



- 非接触式量测法, 两侧时间只需传统方式的1/10, 准确度2%(100Ω内)
- 不需要传统的辅助电极棒
- 量测范围: 0.025-1500Ω (欧姆)
- 钩部直径最大 Ω35mm (5637)
- 钩部直径最大 Ω23mm (5601)
- 可设定时间自动记录
- 量测范围: 0.2mA-35A (5637)
- 量测范围: 0.2mA-30A (5601)
- 116组记忆容量
- 可程式上下限设定
- 超出上下限, 自动哔哔声警告
- 记录资料可从LCD 直接读取
- 附赠标准电阻板

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48415	PROVA 5601	PROVA	钩式接地电阻计
48416	PROVA 5637	PROVA	钩式接地电阻计



- 具有量测大地电压功能
- 资料锁定, 最大值/最小值锁定功能
- 自动关机功能: 当电表操作约3分钟, 将会自动关机, 节省电源.
- 测量电流输出: 2mA
- 可作精密的三极式测量, 也可自行作方便简易的二线式测量。
- 当辅助接地钉接地电阻过高, LCD 将显示“HΩ”警告
- 设计符合IEC1010-1安全规范

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
12617	TES-1700	TES	数位式接地电阻计(打钉式)

