

## PROVA\_ 系列-直流/交流钩表

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



**特点:**

- 准确精密的电流测量。
- 1200A 交直流电流测量。
- 类比输出, 可观测或记录电流波形。
- DCA 按键归零功能。
- 23mm 直径钩部。
- 大型的3 3/4 位数位液晶显示器。
- 快速类比显示 (20次/秒)。
- 最大/最小值记录与读值锁定。
- 单旋钮操作。
- 适用于测量电线电缆密布地区或电器箱。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28053	PROVA 1200	PROVA	直流交流钩表



- 直流2500A, 交流2100A
- 钩部直径55mm, 导流板72mm\*22mm
- 真均方根值
- 按键归零
- 电压, 电流, 电阻, 全自动档
- 导通测试
- 最大, 最小值测量
- 读值锁定
- 相对值测量
- 附电流类比输出, 可解示波器记录器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
2696	PROVA 2000	PROVA	大电流 TRUE RMS 交直流钩表



- 交直流1200KW
- DC/AC 2000A 和模拟输出
- 钩部直径55mm
- 真均方根值测量
- 温度测量 (°C or °F)
- 0.1°C /°f 分辨率

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40947	PROVA 2009	TES	PROVA 400 交直流瓦特表



- True Power AC/DC 240KW
- 真均方根值 (True RMS), ACA 400A, AVA 400V
- 测量导线线径可达 23mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40946	PROVA 400	PROVA	PROVA 400 交直流瓦特表



**一般规格:**

钩部直径	约55mm, 64*24mm (板状)
电池规格	2个1.5V SUM-3
显示	128*64 点矩阵
耗电量	约10mA
自动关机	30分钟
LCD 显示更新速度	约每秒2次
每周取样速度	512次 (电压电流), 256次 (瓦特)
操作温度	-10°C to 60°C
操作湿度	<85% RH
储存温度	-20°C to 60°C
储存湿度	<75% RH
尺寸	210mm (L) *62mm (W) *35.6mm (H), 8.3" (L) *2.5" (W) *1.4" (H)
附件	测试棒*1, 携带式背包*1, 说明书*1, 电池1.5V*2
重量	640g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
44308	PROVA 6200	PROVA	绘图示电力及谐波分析仪

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com