



电表+仪表头

检相器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



电子式检相计
三相交流电源相位检测
三相交流电源欠相状况声音

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
27363	KILTER2208	KILTER	电子检向计



100Y 编号	厂商编号	说明
20553	MFA-840	检相计



- 信号输入电压: 100V AC 至 660V Ac。但若输入电压超过 500V Ac。则使用时间不能超过 3分钟。
- 输入信号的消耗电流的: 于信号电压为500V AC 时大约为7 mA 左右。
- 频率: 45 Hz to 70 Hz。
- 电源: 不需要。
- 线路结构: 电子式 (不是机械式)。
- 工作温度: 摄氏0 到 50 度。
- 工作湿度: 低于80% RH。
- 尺寸: 100*50*25 mm, 3.9*1.9*1.0 inch。
- 重量: 150公克/0.33磅。
- 保险丝规格: 250mA /250V。
- 标准配件: 说明书一本 及附40公分导线的测试夹子3支。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38892	RT-606	LUTRON	三相电源检知器

绝缘测试设备 数位绝缘测试

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



产品特色:

- 制动关机: 十分钟后, 关闭电源。
- 外观尺寸: 77*44*160
- 输入保护: 保险丝 0.25*250V 保护。
- 调整范围: ±20pF 归零调整。
- 测试电压: 小于3.5V。
- 电池寿命: 约300小时。
- 电源供给: 单颗方形9V
- 产品配件: 测试棒, 9V 电池, 保证卡。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
11620	KILTER369	KILTER	3 位数静电表表



- 2000MΩ / 1000V, 200MΩ / 500V, 200MΩ / 250V
- 自动锁定电源, 3分钟后算动关掉电源, 方便双手操作
- 读值锁定功能
- 导通测试

交流电压

- 档位: 600V
- 解析度: 1V
- 准确度: 0.8% rdg+3dpts
- 输入阻抗: 10MΩ
- 过载保护: 1100VDC & 800VAC

电阻:

- 档位: 200MΩ / 250V, 200MΩ / 500V, 2000MΩ / 1000V
- 解析度: 0.1MΩ
- 准确度: 3% rdg+3dpts
- 端电压: 250V-1000V ±10%
- 最大输出电流: 0.4mA / 0.9mA / 1.7mA max
- 操作及储存温湿度: 0°C-40°C < 80% R. H.
- 10°C-60°C < 70% R. H.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
2840	TES-1600	TES	3 1/2 绝缘测试器



- 4000MΩ / 1000V, 4000MΩ / 500V, 4000MΩ / 250V
- 自动锁定电源, 3分钟后算动关掉电源, 方便双手操作
- 读值锁定功能
- 导通测试
- 3 3/4 位大型LCD 显示及背光显示

交流电压

- 档位: 600V
- 解析度: 1V
- 准确度: 1.5% rdg+3dpts
- 输入阻抗: 4.5MΩ
- 过载保护: 750Vrms

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10967	TES-1601	TES	3 3/4 绝缘测试器



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com