



数位绝缘测试

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 3 1/2 数位, 2000 LCD 显示
- 归零功能
- DATA HOLD
- 尺寸: 160 (L) * 101 (W) * 75 (H) mm
- 范围: 200MΩ 2Ω 20Ω 200Ω 2KΩ 20Ω

100Y 编号	厂商编号	说明
5388	YF-508	数位微欧姆计



显示

- 3 1/2 数位 LCD 显示, 最大读值 1999, 加上小数点, 单位标志征兆。
- 背光 (TM-27E)。
- 超载征兆: LCD 在左上部位置将显示 “OL”。
- 低电池征兆: 替换电池当 LCD 显示 “ \square ”。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
5387	YF-509	YFE	3 1/2 数位绝缘测试计

指针式绝缘测试器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



应用:

- DC 测量电线和电设备绝缘电阻的绝缘电阻测试器。

特点:

- 这个测试器根据修改过的标准 JIS C1302-1994 绝缘电阻测试器。
- 它是用来放电作用装备。
- 其装备使能一次和连续的测量的 MΩ (绝缘电阻) 测量的开关。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACV
48235	DM-1008S	SANWA	三和_日制指针式高阻计	0-500V
42860	DM-508S	SANWA	三和_日制指针式高阻计	0-500V



- 轻量小型设计
- 高雅发生确认指示
- 内部电池检测
- 额定 500V/100MΩ
- 量程有电源锁
- 可测定 AC600V
- H150*W100*D45mm 350g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACV
48217	DM-1527	SANWA	三和_日制指针式高阻计	0-600V
48215	DM-507	SANWA	三和_日制指针式高阻计	0-600V



特性:

- 大型 LCD 双数字显示及模拟指示。
- 250V、500V、1000V 三种测试电压, 测量绝缘电阻。
- 4000MΩ 绝缘测试可自动切换至电压测量确保安全。
- 低电阻功能测试连接点。
- 电容性充电电压自动放电。
- 最后读值自动锁定。
- 交直流电压 1000V 测量。
- 资料记忆及读取功能。(9 组)
- 符合 EN61557 及 IEC1010-1、CAT III 1000V 标准。
- 尺寸: 235 (长) x 116 (宽) x 54 (高) mm
- MΩ 至电压功能文件自动保护切换, 当外加交流及直流电压存在于测试端时。
- LoΩ 低电阻测量档供测试连接端可靠使用。
- 1000V 交流 / 直流电压测试。
- 读值记忆储存及读取功能 (9 组)。
- LoΩ 文件归零功能。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACV
40839	TES-3660	TES	3660 自动换档绝缘测试器	1000V

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com