



名片型电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 显示: 3 3/4 位LCD 6000 Count, 自动换档
- 交直流电压: 600V
- 电阻: 6.000MΩ
- 频率: 999.9Hz
- 电容: 2000μF
- 具蜂鸣导通测试功能
- 最大值/读值锁定
- 电源供应: CR2032*1 (3V 纽扣电池)
- 尺寸: 114*53*10.5

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range Manual/Auto	Diode Y/N	Frequency(Hz)	Batt. Test Yes/No	Buzzer Yes/No	Auto off Yes/No
20141	BM-27	BRYMEN	BRYMEN_ 6000 Counts 名片型电表 (有自动量测功能)	Auto	Y	10.00Hz~30.00KHz	N	N	Y



- 3 1/2 位数, LCD 液晶读值, 最大显示 ±3200
- 具交流/直流电压, 电阻, 二极管, 短路蜂鸣, 读值锁定.
- 类比式条码读值显示, 自动换档, 手动换档, 自动开机. 等测量功能
- 安全规范符合IEC1010-1, UL, CE, 认证合格
- 功能档未被操作达10分钟时, 电表将自动关机
- 类比式条码读值显示, 每秒取样12次(34节)
- 具安全输入插座和测试器, 各档都有过载保护功能.

100Y 编号	厂商编号	说明	Range Manual/Auto	Diode Y/N	Frequency(Hz)	Batt. Test Yes/No	Buzzer Yes/No	Auto off Yes/No
2873	DM113	名片型数字电表	Auto	Yes	No	No	Yes	Yes



- 3 1/2 位液晶显示
- 自动换档
- 电压: DC 200m/2/20/200/400V
AC 2/20/200/400V
DC ±(0.8%+3dgt) AC ±(1%+3dgt)
- 电阻: 200/2K/20K/200K/2000K ±(1%+3dgt) 20MΩ ±(3%+3dgt)
- 导通蜂鸣, 二极管测试
- 尺寸: 108H*50W*11D/mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range Manual/Auto	Diode Y/N	Frequency(Hz)	Batt. Test Yes/No	Buzzer Yes/No	Auto off Yes/No
2001	EZ-5	HILA	名片型电表	Auto	Yes	No	No	Yes	Yes



- 3 3/4 位大字幕液晶显示, 类比式条码显示, 自动换档, 自动开机
- 电压: DC 400m/4/40/400/500V
AC 4/40/400/500V
DC ±(0.8%+3dgt) AC ±(1%+3dgt)
- 电阻: 400/4K/40K/400K/4m ±(1%+3dgt) 40MΩ ±(3%+3dgt)
- 电容: 4n/40n/400n/4u/40u/400uF ±(3%+3dgt) /4m/4mF ± 5%+3dgt
- 频率: 4K/40K/400K/4M/40MHZ
- 导通蜂鸣, 二极管测试
- 尺寸: 116H*81W*13D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明
29278	EZ-9	名片型数字电表



- 大字幕, 类比显示(具自动换档功能)
- DCV: 0-320m/3. 2/32/320/500V±1. 3%
- ACV: 0-3. 2/32/320/500V±2. 3%
- Ω: 0-320/3. 2K/32K/320K/3. 2M/32M ±2%
- 导通蜂鸣, 二极管测试
- 过载保护: GAT II 500V, GAT III 300V
- 尺寸: 117H*76W*8D/mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range Manual/Auto	Diode Y/N	Frequency(Hz)	Batt. Test Yes/No	Buzzer Yes/No	Auto off Yes/No
10939	PM-10	SANWA	三和_新式口袋型电表	Auto	Yes	No	No	Yes	No

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com