



电表+仪表头

Fluke_电表附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 平或曲面的类型K热电偶例如板材和路辗
- 测量范围: 0 to 260 C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
14913	80PK-3A	FLUKE	福禄克_K型表面探头	0-260°C



- 立即测量温度从 -18°C 至 260°C (0 to 500°F) 没有接点。
- 高度反复性的读数。
- 感觉和从对象散发的改变信仰者红外能量入信号可读一个DMM。
- 被显示的结果为 °C or °F: 1 mV dc per °C or °F output.
- 自动关闭在10分钟操作以后保存电池寿命。
- 被测量的对象是危害接触的维护应用的理想, 是移动的, 容易地沾染或者难到达。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
23968	80T-IR	FLUKE	福禄克_非接触式红外温度探棒(for DMMs)	-18°C to 260°C (0 to 500°F)



- 转换DMM 到热电偶
- 在低电压环境, 接受K 型热电偶 (<24Vac, 60Vdc)
- 测量范围: -50-1000°C (不含热电偶)
- 准确度:
 - 2.5% ± 2°C (-50°C-20°C)
 - 0.5% ± 2°C (-20°C-350°C)
 - 1.75% ± 2°C (350°C-500°C)
- 2% ± 2 读数值 (500°C-1000°C)
- 适用仪器: 10系列, 20系列, 70系列, 8060/8062A, 80系列, 123, 715, 741B, 743B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
12045	80TK	FLUKE	福禄克_热电偶模块	80TK



- 内部为填料且带有拉链口袋的便携包。
- 一年保单

推荐为所有20, 50, 70和80系列仪表在或在其手枪皮套外面。并且适合8025A, 8060A/62A 和PV350。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
50924	C25	FLUKE	FLUKE_C25-数字表包	C25



- 小外形设计舒适并且允许可及性对坚固到达测试点
- 来与5套可替换的技巧(包括3套弹簧支撑镀金的和2套不锈钢替换技巧)
- 探针长是 102 mm (4") 并且包括 1m (39") 导线
- 与接受标准的所有仪器 4 mm (.160"), 被覆盖的香蕉插头兼容
- CAT IV, 600V; CAT III, 1000V, 3A
- 替换技巧可用钩表模型 TP912
- 一年保单

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
15959	TL910	FLUKE	福禄克_Electronic Test Probe Set	

Fluke_其他三用电表系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 交直流电压、交直流电流、电阻、电容、峰鸣、二极管测试功能
- 在所有输入和量程具有安全牢固的设计
- 频率测量至100KHz
- 随机测试导线, 电池和用户手册

福禄克公司自1977年推出世界第一台手持数字表以来, 在该领域不断创新、发展已成为世界各地万用表 场的领导者。同时福禄克的产品也深入人心, 成为广大从事维护、维修、测试和研究工作者的首选品牌。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Frequency
41424	F15B	FLUKE	Fluke_数字万用表	100KHz

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com