



DM_系列数位三用电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 3 1/2 位 大字幕背光液晶显示,防震耐摔,全保护,读值锁定
- 电压:DC2V/20V/200V/1000V±(0.8%+1dgt)
AC200/750V±(1.2%+3dgt)
- 电流:DC2m/20mA/200mA±(1%+1dgt)/10A±(2%+1dgt)
- 电阻:200Ω/2K/20K/200K/2MΩ±(1%+2dgt)
- 导通蜂鸣,二极管,晶体测试
- 尺寸:153H*74W*45D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明
29261	DM-1210	3 1/2 Digital 电表



- 3 1/2 位 大字幕背光液晶显示,防震耐摔,全保护,读值锁定
- 电压:DC 200m/2/20/200/1000V
AC 200/2/20/200/750V
DC ±(0.5%+1dgt)
AC ±(1.2%+3dgt)
- 电流:200u/2m/20mA/200m/10A
DC ±(1%+1dgt)
AC ±(1.5%+3dgt)
- 电阻:200/2K/20K/200K/2MΩ±(1%+2dgt)/20MΩ (2%+4dgt)
- 频率:1Hz-20MHz 自动选档±(0.5%+2dgt)
- 导通蜂鸣,二极管,晶体测试
- 尺寸:153H*74W*45D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明
29260	DM-1220	3 1/2 数字三用电表



DM-1230

DM-1240

- 3 1/2 位 大字幕背光液晶显示,防震耐摔,全保护,读值锁定
- 电压:DC 200m/2/20/200/1000V
AC 200/2/20/200/750V
DC ±(0.5%+1dgt)
AC ±(1.2%+3dgt)
- 电流:200u/2m/20mA/200m/10A
DC ±(1%+1dgt)
AC ±(1.5%+3dgt)
- 电阻:200/2K/20K/200K/2MΩ±(1%+2dgt)/20MΩ (2%+4dgt)
- 频率:1Hz-20MHz 自动选档±(0.5%+2dgt)
- 导通蜂鸣,二极管,晶体测试
- 尺寸:153H*74W*45D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明
29262	DM-1230	3 1/2 Digital 电表
29263	DM-1240	3 1/2 Digital 电表



- 大字幕,防震耐摔,全保护不烧毁
- 温度: -50°C-1370°C ±1.8%
- 电容: 0-2n/20n/200n/2u/20uf ±3%
- 频率: 1Hz-20MHz ±0.5%
- DCV: 0-200m/2/20/200/1000V ±0.8%
- ACV: 0-200m/2/20/200 ±1.2%/750V ±1.5%
- DC/ACA: 0-200u/2m/20m/200m ±1%/10A
- 电阻: 0-200/2K/20K/200K/2M ±1%/20M ±2%
- 导通蜂鸣,电池,二极管,晶体测试

100Y 编号	厂商编号	说明	Capacitance
23831	DM-1250	3 1/2 Digital 电表	YES

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com