



## DM\_系列数位三用电表

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 3 1/2 位 大字幕背光液晶显示,防震耐摔,全保护,读值锁定
- 电压:DC 200m/2/20/200/1000V AC 200/2/20/200/700V  
DC  $\pm(0.5\%+1\text{dgt})$  AC  $\pm(0.8\%+5\text{dgt})$
- 电流:AC/DC 2m/20m/200m/20A DC  $\pm(0.8\%+3\text{dgt})$  AC  $\pm(1\%+5\text{dgt})$
- 电阻:200/2K/20K/200K/20M/200MO  $\pm(0.8\%+3\text{dgt})$
- 电容:2n/20n/200n/2u/200uF  $\pm(2.5\%+20\text{dgt})$
- 导通蜂鸣,二极体,晶体测试
- 尺寸:190H\*88.5W\*27.5D/mm

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明               |
|---------|---------|------------------|
| 29264   | DM-2610 | 3 1/2 Digital 电表 |



- 3 1/2 位 大字幕背光液晶显示,防震耐摔,全保护,读值锁定
- 电压:DC 200m/2/20/200/1000V AC 200/2/20/200/700V  
DC  $\pm(0.5\%+3\text{d})$  AC  $\pm(1\%+4\text{d})$
- 电流:AC/DC 2m/20m/200m/20A DC  $\pm(0.8\%+4\text{dgt})$  AC  $\pm(0.8\%+5\text{dgt})$
- 电阻:200/2K/20K/200K/20M/200M  $\Omega \pm(0.8\%+3\text{dgt})$
- 电容:2n/20n/200n/2u/200uF  $\pm 2.5\%$
- 电感:2m/20m/200m/2/20h  $\pm 2.5\%$
- 温度:  $-40^{\circ}\text{C}$ ~ $+1000^{\circ}\text{C} \pm(0.8\%+4\text{dgt})$
- 频率:1Hz-10MHz  $\pm(0.8\%+3\text{dgt})$
- 导通蜂鸣,二极体,晶体测试

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明               |
|---------|---------|------------------|
| 29265   | DM-2630 | 3 1/2 Digital 电表 |



- 3 1/2 位 大字幕背光液晶显示,防震耐摔,全保护,读值锁定
- 电压:DC 200m/2/20/200/1000V  
AC 200/2/20/200/700V  
DC  $\pm(0.1\%+5\text{dgt})$  AC  $\pm(0.8\%+25\text{dgt})$
- 电流:AC/DC 2m/20m/200m/20A DC  $\pm(0.5\%+4\text{dgt})$  AC  $\pm(1.5\%+25\text{dgt})$
- 电阻:200/2K/20K/200K/2M/20M  $\pm(0.4\%+5\text{dgt})$
- 电容:2n/20n/200n/2u/200uF  $\pm 3.5\%$
- 频率:1Hz-200KHz  $\pm(1.5\%+25\text{dgt})$
- 电导:0.1nS-100nS  $\pm(1\%+30\text{dgt})$
- 导通蜂鸣,二极体,晶体测试
- 尺寸:190H\*88.5W\*27.5D/mm

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明               |
|---------|---------|------------------|
| 29266   | DM-2650 | 3 1/2 Digital 电表 |



- 经济实用,超低价
- 防震耐摔,全保护不烧毁
- DCV:  $0.2\pm 0.5\%/20/200/600\text{V} \pm 1.5\%$
- ACV:  $0-200/600\text{V} \pm 2.5\%$
- DCA:  $0-2\text{m}/20\text{m}/200\text{m}/10\text{A} \pm 2\%$
- 欧姆:  $0-200/2\text{K}/20\text{K}/200\text{K}/2\text{M} \pm 1\%/20\text{M} \pm 3\%$
- 导通蜂鸣,二极体,晶体,LED 测试
- 内阻  $10\text{M}\Omega$
- 尺寸:126\*70\*26 mm

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明               | Range Manual/Auto | Diode Y/N | Frequency(Hz) | Capacitance | Auto Power off Y/N | Batt. Test Yes/No | Buzzer Yes/No |
|---------|---------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 2250    | DM-3000 | 3 1/2 Digital 电表 | Manual            | Yes       | No            | No          | No                 | No                | Yes           |



- 3 1/2 大型液晶显示器
- 测量范围:0.1Pf-20000uF
- 分为9个选择档
- 精确度:  $\pm 0.5\%$
- 有归零调整功能,提高精确度
- 输入保护:200mA/DC 50V
- 尺寸:185\*87\*39 mm

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 制造厂商   | 说明  |
|---------|---------|--------|-----|
| 28983   | DM-9023 | LUTRON | 电容表 |



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172  
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655  
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107  
上海:100y-1@163.com