



DM_系列数位三用电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 4 ½ 位数, True RMS 均方根读值, 最大显示 ±1999
- 具交流/直流电压, 交流/直流电流, 电阻, 频率, 二极管, 逻辑, 工作周期, 读值锁定, 自动关机, 等测量功能
- 安全规范符合 IEC-348, UL-1244, CE 认证合格
- 功能档未被操作达45分钟时, 电表将自动关机
- 具电流档输入错误警示声功能
- 具安全输入插座和测试头, 各档都有过载保护功能

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Range Manual/Auto | Diode Y/N | Auto Power off Y/N | Buzzer Yes/No |
|---------|--------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 9271 | DM8050 | 4 1/2 TRUE RMS 数位电表 | Manual | Yes | Yes | Yes |

APPA_系列电表 APPA_系列数位三用电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



APPA-101
自动换档三用电表

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 手排 / 自排档 | 二极管测试 | 电容范围值 | 自动关机 Y/N | 短路声音 Y/N |
|---------|----------|------|----------|----------|-------|--------------------|----------|----------|
| 8576 | APPA-101 | APPA | 自动换档三用电表 | Auto | Yes | 4nF,400nF,4uF,40uF | Yes | Yes |



- 显示: 4 ½ 位数, 20000/4000 count
- 电压DCV: 20mV-1000V
- 电压ACV: 20mV-750V
- 电流DCA/ACA: 20mA-10A
- 电阻: 200Ω-2GΩ RANGE
- 频率: 20Hz-1MHz
- AC+DC True RMS, 资料记忆功能
- RS-232 界面/WinDMM 软体(107须另外选购)

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 频率范围值(Hz) | 电容范围值 |
|---------|-----------|------|--------------------------|-------------|------------|
| 32249 | APPA-107N | APPA | The Toughest Multimeters | 20Hz ~ 1MHz | 4nF ~ 40mF |



- 显示: LED 显示, 最大读值为3200和 65分割条线图 .
- 极性征兆: 自动, 正极暗指, 被表明的阴性.
- 采样: 数字的2次秒. 模式条线图的12次秒.
- DC Volts: 300mV-1000V
- AC Volts: 3V-750V
- 电流DC: 300 μ A-20A
- 电压AC: 300 μ A-20A
- 电阻: 300 Ω-30M Ω

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 手排 / 自排档 | 二极管测试 | 自动关机 Y/N | 电池测试 Y/N | 短路声音 Y/N |
|---------|---------|------|------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 7483 | APPA-97 | APPA | 三用电表 | Auto | Yes | Yes | No | Yes |



替换试铅为APPA 30/60/90/100/200 系列, 坚硬舒适夹子, 安全覆盖, 直角插座
48" (1.2m), 1000V, 10A, CAT III.

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|-------|------|---------------|
| 26498 | ATL-3 | APPA | APPA-101 用测试棒 |

CHY_系列电表 CHY_系列数位三用电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



产品特色:

- 符合EN61010-1 的安全规格认证
- 坚固且易操作型电表
- 频率档自动换档, 可量测至20MHz
- 二极管测试及蜂鸣道通测试
- 电晶体 hFE测试.
- 欧姆, 二极管及蜂鸣道通可输入保护至500V
- 直流/交流均方根值量测.
- 设计符合IEC-348 及 UL-1244 安全规范

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 手排 / 自排档 |
|---------|--------|------|--------------|----------|
| 20518 | CHY-14 | Chy | 3 1/2 位多功能电表 | 自动换档 |

