



电表+仪表头

CHY_系列数位三用电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- DC电压: 200m/2/20/200/1000V $\pm(0.05\%+4\text{dgt})$ 输入阻抗 10M Ω
- AC电压: 200m/2/20V 频率响应 50-20KHz $\pm(1.5\%+10\text{dgt})$
200V/750V 频率响应 50-1 KHZ $\pm(1.5+10\text{dgt})$
- 电阻: 20/200/2K/20K/200K/2M Ω $\pm(0.2\%+2\text{dgt})$ 20M Ω $\pm(2\%+3\text{dgt})$
- 蜂鸣, 二极管, 晶体测试
- 尺寸: 200H*90W*40D/mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
35297	CHY-23T	Chy	高精度数字电表



产品特色:

- 符合EN61010-1 的安全规格认证
- 坚固且易操作型电表
- 频率档自动换档, 可量测至15MHz
- 电容量测从0.1pF 至20 μ F
- 电阻量测从0.01 Ω 至2000M Ω
- 二极管测试及蜂鸣道通测试
- 逻辑测试功能
- 电晶体 hFE测试。
- 欧姆, 二极管, 蜂鸣导通, 逻辑及频率可保护至500V DC/AC rms

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	手排 / 自排档	电容范围值
20522	CHY-26	Chy	3 1/2 位多功能电表	Auto	200pF、2nF、20nF、200nF、2 μ F、200 μ F



3,3/4 液晶显示4300进位

- 电压: DC430m/4.3/43/430/1000V
AC430m/4.3/43/430/750V
DC $\pm(0.25\%+1\text{dgt})$ AC $\pm(0.75\%+2\text{dgt})$
- 电流: 430u/43m/430m/10A
DC $\pm(0.5\%+1\text{dgt})$ AC $\pm(1\%+2\text{dgt})$
- 电阻: 430/4.3K/43K/430K/4300K/43M Ω $\pm(0.3\%+3\text{dgt})$
- 电容: 4.3n/43n/430n/4.3u/430uF
- 电感: 4.3m/43m/430m/4.3/43H $\pm(5\%+10\text{dgt})$
- 频率: 0.1Hz-430KHz $\pm(1\%+3\text{dgt})$
- 温度: -20~1370 $^{\circ}$ C $\pm(2\%+3\text{dgt})$
- 蜂鸣, 二极管, 逻辑, 自动关机

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	手排 / 自排档	电容范围值	自动关机
39369	CHY-29	Chy	多功能数字表	自动换档	4.3n/43n/430n/4.3u/430uF	Yes



数字型三用电表

- 全系列SMD 制成制造
- 电阻测试可达20M Ω
- DCV 精确度 $\pm 0.5\%$
- 另可测量电晶体及二极管

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20523	CHY-36A	Chy	数字三用电表
20524	CHY-36B	Chy	数字三用电表



数字型三用电表

- 全系列SMD 制成制造
- 电阻测试可达20M Ω
- DCV 精确度 $\pm 0.5\%$, 另可测量温度

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	自动关机
20525	CHY-36C	Chy	数位多用电表	No

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com