



CHY_系列数位三用电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 数字型三用电表
- 全系列SMD 制成制造
 - 电阻测试可达20MΩ
 - DCV 精确度 ±0.5%
 - 另可测量电容及频率

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容范围值	自动关机
20526	CHY-38	Chy	数位多用电表	2nF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF	No



- 4 ½ 位二视窗背光显示, RS232 电脑界面附软体
- 电阻: 20/200/2K/20K/200K/2M/20MΩ±(0.5% +3dgt)
- 电容: 2000p/20n/200n/2000nF/20u/200u/2000u/20mF
- 电感: 2000u/20m/200m/2000mH/20H/200H/2000H/20000H
- 测试频率: 120Hz/1KHz 选择
- 串并联等效电路选择 PLA/SER
- 测试参数: D/Q/R 选择 (副显示)
- TOL 测试: 误差正负% 值
- 设定高低值, 相对值, 误差%值
- 尺寸: 192H*91W*53D/mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
29252	CHY-41R	Chy	专业型 LCR 表



CHY-42 3, 3/4智慧型高精度电表

- DCV: 0-400mV/4/40/400/600V ±0.25%
- ACV: 0-400mV/4/40/400/600V ±0.75%
- DCA: 0-4m/4/40m/400mA/10A ±0.5%
- ACA: 0-4m/4/40m/400mA/10A ±1%
- 电阻: 0-400/4K/40K/400K/4M/40M ±3%
- 频率: 100HZ/1K/10K/100K/700KHZ ±0.05%
- 电容: 0-40nf/40nf-20uf ±2%/200uf ±5%
- 具自动关机功能及自动换档功能
- 有记忆 MAX/MIN, HOLD, REL 类比显示

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	手排 / 自排档	电容范围值	自动关机
20532	CHY-42	Chy	自动换档电表(uf, Hz)	Auto	4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 40uF	Yes



CHY-42 3, 1/2 万用数字表

- DCV: 0-320mV/3.2/32/320/600V ±0.3%
- ACV: 0-320mV/3.2/32/320/600V ±1%
- DCA: 0-320m/3.2/32m/320mA/10A ±0.5%/10A
- ACA: 0-320m/32 ±1.5%/10A ±2%
- 电阻: 0-310/3.1K/31K/310K/3.1M/31M ±0.4%
- 电容: 0-3.2nf/32nf/320uf ±2%
- 导通蜂鸣, 晶体, 二极管测试
- 10A保险丝保护 具自动换档功能
- 尺寸: 151(H)*70(W)*38(D) mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容范围值
20533	CHY-47	Chy	自动换档电表	3.2nF, 32nF, 320nF, 3.2uF, 32uF



CHY-42 3, 1/2 多用数字表

- DCV: 0-200mV/2/20/200/600V ±0.35%
- ACV: 0-200mV/600V ±1%
- DCA: 0-200u/20m/200mA/10A ±0.5%
- 电阻: 0-200/2K/20K/200K/2M/20M ±0.4%
- 温度: -20°C-750°C ± 2-3% (含温度率)
- 频率: 0-15MHZ ±0.1% (自动换档)
- 电容: 0-2n/200nf/20uf ±2%
- 导通蜂鸣, 二极管, 晶体hfe测试
- 大字幕, 高精度, 最大值及读值锁定

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容范围值
20534	CHY-48C	Chy	多功能数字表	2nF, 200nF, 20uF



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com