



各款三用电表系列

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48436	61-495	IDEAL	IDEAL_工业级万用表



1. 组合精确度定标器和True RMS DMM
2. 多功能定标器提供: 电流, 电压和频率(矩形波)来源
3. 装载恒定的输出电流为500 ohms
4. 双极电流(2.5mA)和电压(输出的 1.5V, 1.5V)
5. 大范围与可调整的脉冲宽度的频率来源和使用率
6. 28频率范围
7. 与连续的斜坡或台阶输出可编程记忆
8. DMM作用: 交直流电压和电流, AC+DC配齐RMS, 抵抗, 温度, 频率, 使用率, 脉冲宽度, 二极管测试和连续性寻呼机

100Y 编号	厂商编号	说明
36269	72-6665	TENMA2000 数位电表



- 附加作用: 自动举行、超电压和电流警告
- 显示: 数字显示: 4300计数读值
- 测量率: 数字显示: 大约2次/秒
- 操作温湿度: 0 to 50°C; 80% RH or less at 0°C to 40°C, or 70% RH or less at 40°C to 50°C (非浓缩)
- 储存温湿度: -20°C to 60°C, 70 RH or less (非浓缩)
- 温度系数: Add accuracy x 0.1/°C to the basic accuracy at a temperature within 0°C to 18°C and 28°C to 50°C
- 耐电压: 3.7 kV AC for 1 minute (between input terminals and casing, for 73201, 73202, 73203)
5.55 kV AC for 1 minute (between input terminals and casing, for 73204)
- 电源: Two AAA (LR03 or R03) dry cells
- 电池寿命: Approx. 600 hours (for continuous DC voltage measurement with alkaline cells)
- 尺寸: 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm
- 重量: Approx. 240 g (包括电池)
- 标准: Safety EN61010-1 (1995) + Amend; EN61010-2-031 (1995)
(600 V, CAT II; 300 V, CAT III; contamination level 2, indoor use: 73201, 73202, 73203)
(600 V, CAT III; contamination level 2, indoor use: 73204)
- EMC EMI: EN55011 (1991) (Class B, Group 1)
- EMS: EN50082-1 (1997)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
45859	73202	YOKOGAWA	YOKOGAWA_73202 Digital Multimeter



产品介绍:

- 3 3/4 位液晶显示, 自动换档, 自动关机
- 电压: DC: 400m/4/40/400/600V
AC: 4/40/400/600V
- 电流: 40m/400Ma
DC±(2.2%+5dgt)
AC±(2.8%+5dgt)
- 电阻: 400/4K/40K/400K/4M/40MO±(1.2%+5dgt)
- 电容: 4n/40n/400n/4u/40u/400nF
- 频率: 5Hz-100Hz, Duty Cycle
- 导通蜂鸣, 二极管测试
- 尺寸: 176H*104W*46D/mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
29282	CD-800a	SANWA	三和_数字表



- Auto Hold !!!
- 自动关机选择自动范围&手工范围
- 电容量测(DE-200)
- 橡胶手枪皮套保护
- 双重绝缘试验导线
- 警告哔哔散发超出11A测试

100Y 编号	厂商编号	说明
17191	DE-2002	三用电表

