



## 各款三用电表系列

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



**直流电压:**

- 档位: 200m/2/20/200/600V (93B/97 1000V)  
400m/4/40/400/1000V (98/99).
- 准确度:  $\pm(1.0\% \text{读值} + 3\text{位})$
- 输入阻抗:  $100M\Omega$
- 过载保护: 直流/交流 1000V.

**交流电压:** (97/98/99自动换档)

- 档位: 20/200/600V (93B 1000V)  
200m/2/20/200/1000V (97)  
400m/4/40/400/1000V (98/99).
- 准确度:  $\pm(2.5\% \text{读值} + 5\text{位})$
- 输入阻抗:  $4.5M\Omega$  (85B, 93B)  
 $10M\Omega$  (95, 97, 98, 99)
- 过载保护: 直流/交流 1000V.

**直流电流:** (97/98/99自动换档)

- 档位: 200m/2/20/200/2000mA; 10A  
DCuA: 200/2000uA (97)  
400/4000uA (98/99)  
DCmA: 20/200mA (97)  
40/400mA (98/99)
- 准确度:  $\pm(1.5\% \text{读值} + 3\text{位})$  在uA, mA档  
 $\pm(3.0\% \text{读值} + 5\text{位})$  在10A档
- 输入阻抗:  $100M\Omega$
- 过载保护: 500mA/250V 保险丝.

100Y 编号	厂商编号	说明
48357	DMM-93B	多功能数位电表



- Auto Hold !!!
- 自动关机选择自动范围&手工范围
- 电容测量(DE-200)
- 橡胶手枪皮套保护
- 双重绝缘试验导线
- 警告哔哔散发超出11A测试

100Y 编号	厂商编号	说明
20551	EZ-8	迷你型数字表



- 防止受到瞬变电压 250 V AC, 在他们可以发生之前防止电击事故
- 下落证明设计承受滴下在一个水泥地板上从高度1米
- LED 检查作用
- 温度测量支持(与任意探针)
- CE 标号

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39613	HIOKI-3030-10	HIOKI	数字三用表



**产品特色:**

- 方便实用的笔式万用笔
- 可测量直流/交流电压, 阻抗, 导通与二极管体的检查
- 最大4199显示
- 体积小, 欲具备了 CAT III 600V 的安全要求
- 探头卷收以及对测量物的照明功能等
- 体积小, 有自动范围设定和资料保持的功能, 使得测量电机, 电子电路特别容易.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
50288	HIOKI-3246	HIOKI	"HIOKI" 笔型电表



- 极插安全设计, 具自动换档功能
- DCV: 0-560m/5.6/56/560/1000V  $\pm 0.35\%$
- ACV: 0-560m/5.6/56/560/750V  $\pm 1.5\%$
- DCA: 0-56u/560u/5600u/56m/560mA/10A  $\pm 1.5\%$
- ACA: 0-56u/560u/5600u/56m/560mA/10A  $\pm 2.5\%$
- 电阻: 0-560/5.6K/56K/560K5.6M/56M  $\Omega$   $\pm 0.5\%$
- 频率: 0-150/1500/15K/150K/400KHz  $\pm 0.02\%$
- 导通蜂鸣, 二极管测试
- 尺寸: 167(H) \* (W) \* 33(D) mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
12129	HIOKI-3256	HIOKI	日制数字电表

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com