

BRYMEN_BM200系列3-2/3 2500 读值电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	手排 / 自排档	电容范围值	自动关机
15714	BM-201	BRYMEN	BRYMEN_3-2/3d Practical Industrial Multimeter Series	AUTO	1pF TO 25μF	YES
15715	BM-202	BRYMEN	BRYMEN_3-2/3d Practical Industrial Multimeter Series	AUTO	1pF TO 25μF	YES



- EF 无线式电场侦测
- 二极管导通测试, 读值锁定
- 全自动换挡, 自动开闭电源功能
- 防震护套, 防火外壳
- 可测试项目: 温度, 电压, 频率, 阻抗, 交/直流电压, 电流
- 光导RS-232 界面, 适合 Window 95/98/2000/ME/XP

100Y 编号	厂商编号	说明
20650	BR-20X	软件+光纤 CABLE

KILTER_系列电表 KILTER_数位式电容表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



产品特点:

- 自动换挡: 容易使用, 节省时间.
- 自动关机: 十分钟后, 关闭电源.
- 自动保护: 最高保护, 500V.
- 读值锁定: 测试数据, 均可固定.
- 安全保障: 输入阻抗采10ΩM.
- 电源供给: LR44 (1.5V)*2个
- 产品配件: 测试棒, 电池2个, 皮套, 产品保证卡

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	自动关机	手排 / 自排档
48700	KILTER119	KILTER	自动换挡型电表	Y	自动



KILTER270

KILTER280

产品特点:

- 坚固耐用: 具备可以防震与耐摔得护套
- 桌面脚架: 免于平台或工作桌无法固定
- 电池提示: 出现电池符号表示更换电池
- 电池寿命: 约200小时.
- 自动保护: 最高保护, 500V.
- 安全保障: 输入阻抗采10MΩ.
- 外观尺寸: 77*44*160
- 电源供给: 单颗方形9V
- 产品配件: 测试棒, 9V 电池, 保证卡

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容范围值	自动关机	手排 / 自排档
42168	KILTER270	KILTER	专业电容表	200nF	N	手动
42289	KILTER280	KILTER	专业电容表		N	自动



产品特点:

- 自动关机: 10分钟后, 关闭电源.
- 外观尺寸: 77*44*160
- 输入保护: 保险丝0.25/250V 保护.
- 调整范围: ±20pF归零调整.
- 测试电压: 小于3.5V.
- 电池寿命: 约300小时.
- 电源供给: 单颗方形9V
- 产品配件: 测试棒, 9V 电池, 保证卡

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容范围值	自动关机	手排 / 自排档
18632	KILTER357	KILTER	专业电容表	20mF	Y	手动

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com