



其他厂牌指针式电表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



一般规格:

型号	1110
直流电压	0.3V(16.7K Ω /V) \pm 3%满刻度3/12/30/120/300/600V (20K Ω /V) 3 %满刻度
交流电压	12V(9K Ω /N) \pm 4%满刻度30/120/300/600V (9K Ω /V) 3 %满刻度
直流电流	60 μ A/30/300mA \pm 3%满刻度
交流电流	---
电阻	3/30/300K Ω \pm 3%刻度长
连续蜂鸣	连续声音在100 Ω 以下
分贝	---
HFE	---
LED	在0 Ω 时约10mA(电池电压3V)
温度	-20 $^{\circ}$ C~+150 $^{\circ}$ C 5 $^{\circ}$ C(0 $^{\circ}$ C~+100 $^{\circ}$ C), 10 $^{\circ}$ C(其它范围)(使用7060温度探头)
电池检测	1.5V(0.7~2V) 3% of FS(10 Ω load)
最大电路电压	交/直流600V(在线之间), 交/直流300V(对地)
国际标准	IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.III 600V 污染度2, IEC61010-2-031
耐压	3700V AC - 分钟
电池	R6P(AA)(1.5V) \times 2
体积	94(L) \times 140(W) \times 39(D)mm
重量	约280克
附件	7066(测试线), 8923(F500mA/600V保险丝) 2 R6P(AA) 9103(塑料盒), 说明书
可选件	7060(温度探头)

产品介绍:

- DC20k Ω /V高灵敏度。
- 采用1m之内落下保护装置。
- 线间电压AC600V(对地电压AC300V)测定、用陶瓷保险丝保护。
- 导通、电池性能、二极管、温度测试功能。
- 直流电压: 0.3/3/12/30/120/300/600V
- 交流电压: 12/30/120/300/600V
- 直流电流: 60 μ A/30/300mA

100Y 编号	厂商编号	说明	Buzzer Yes/No	Dim. Size	Temp. Yes/No
44995	1110	KYORITSU 指针型万用表	Y	94*140*39MM	Y



- 直流电压: 15/150/1000VDC \pm 3% F. S(2K Ω /V)
- 交流电压: 15/150/1000VDC \pm 4% F. S(2K Ω /V)
- 直流电流: 150mADC \pm 3% F. S(2K Ω /V)
- 电阻: 100K Ω \pm 3%全刻度
- 导通蜂鸣大于等于40 Ω
- 尺寸: 98H*64W*32D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明
39816	HA-200	迷你指针电表+蜂鸣器



- 高磁钢稳定型表头(附 \pm 切换开关)
- 直流电压: 0.3/3/12/30/120/300V/1000VDC 3% F. S(20K Ω /V)
- 交流电压: 6/30/120/300/1200VAC 4% F. S(9K Ω /V)
- 直流电流: 60 μ /3m/30m/300mA/12ADC 3% F. S
- 电阻: 2K/20K/200K/2M/20M Ω 3%全刻度
- dB: -10dB--+17dB (AC6V档)
- hFE: 0--1000 LI: 0-150mA
- 导通蜂鸣, 1.5V电池测试
- 尺寸: 150H*102W*40Dmm

100Y 编号	厂商编号	说明	Buzzer Yes/No	Tr.(hFE)
20549	HA-303	指针式三用电表	Yes	\pm 3% 弧长



产品规格:

- 直流电压: 0.1/0.5/2.5/10/50/250V/1000VDC \pm 3% F.S(20K Ω /V)
- 交流电压: 10/50/250/1000VAC \pm 4% F.S(9K Ω /V)
- 直流电流: 50 μ /2.5m/25m/250mADC \pm 3% F.S
- 电阻: 2K/20K/200K/2M/20M Ω \pm 3% 全刻度
- dB: -10dB~+22dB(AC10V档)
- hFE: 0~1000 LI: 0~150mA
- 导通蜂鸣, 1.5V/9V电池测试
- SIZE: 150H' 102W' 40D/mm

产品介绍:

- 适用型, 经济超低价
- 高磁钢稳定型表头

100Y 编号	厂商编号	说明
20547	HA-360	指针三用电表(导通蜂鸣)



- 高磁钢稳定型表头
- 直流电压: 0.1/0.5/2.5/10/50/250V/1000VDC 3% F. S(20K Ω /V)
- 交流电压: 10/50/250/1000VAC 4% F. S(9K Ω /V)
- 直流电流: 50 μ /2.5m/25m/2500mA/10ADC 3% F. S
- 电阻: 2K/20K/200K/2M/20M Ω 3%全刻度
- dB: -10dB--+22dB (AC10V档)
- hFE: 0--1000
- 导通蜂鸣, 1.5V/9V电池测试
- 尺寸: 150H*102W*40Dmm

100Y 编号	厂商编号	说明
20548	HA-380	指针电表



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com