



## 其他厂牌指针式电表

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- DCV: 0-0.25/2.5/10/50/250/500V ±3% f. s (W9)
- DCV: 0-0.3/3/12/30/300/1000V ±3% F. S (P-7)
- ACV: 0-10/50/250/500V ±4% F. S (W-9)
- ACV: 0-30/120/300/1000V ±4% F. S (P-7)
- DCA: 0-0.25m/25m/500mA ±3% f. s
- Ω: 0-5K/500K Ω ±3%
- 导通蜂鸣: 小于35Ω (W-9)
- SIZE: 100 (H) \*38 (W) \*31 (D) mm.

100Y 编号	厂商编号	说明
6290	W-9	迷你指针电表+蜂鸣器

## 电表配件, 附件和转接器 电表附件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



0141



0150

100Y 编号	厂商编号	说明
8347	0141	高级表棒 2mm 头 3 尺
11845	0150	2mm 附夹子表棒 3 尺



100Y 编号	厂商编号	说明
10339	1008-B	三用电表测试棒接头/59mm
10338	1008-R	三用电表测试棒接头/59mm



100Y 编号	厂商编号	说明
7691	1010-B	短型表棒-黑色/59mm
7690	1010-R	短型表棒-红色/59mm



100Y 编号	厂商编号	说明
8791	1011-B	长型黑色表棒/99mm
8792	1011-R	长型红色表棒/99mm



- 与标准蕉形插座的类型K热电偶
- 方便建筑
- 与DMM开关温度测量作用兼容
- 测量范围: -40 to 260 C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
12972	80BK	FLUKE	福禄克_集成温度探头



- 一个对(红色, 黑色)镀镍层的夹子。
- 外形头部变窄为5.6mm, 钩子开头在前边, 在基地的2 mm。
- 推荐为使用TL222和TL224导线。
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, 3 A rating. UL Li
- 一年保修。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28435	AC280	FLUKE	福禄克_测棒



- 一个对(红色, 黑色)镀镍层的夹子。
- 外形头部变窄为5.6mm, 钩子开头在前边, 在基地的2 mm。
- 推荐为使用TL222和TL224导线。
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, 3 A rating. UL Li
- 一年保修。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28437	AC283	FLUKE	福禄克_测棒

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com