



电表附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



TL-81C:

All models except
PS-8 / PM-7 / PM10 / AP-31 / SD-420C / PM5 / PM3
For IC / Length 0.2m
TL-21, TL-21M, TL-60, TL-61, TL-84, TL-88, TL-91M, TL-95

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48440	TL-435	IDEAL	IDEAL_工业级测试线套件
11860	TL-81C	SANWA	三和_电表测试勾



- AC220 SureGrip™ 弹簧夹集合
- TP220 SureGrip™ 测试探针集合
- TL220 SureGrip™ 硅树脂被设置的试铅
- 一年保修

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28434	TL220	FLUKE	福禄克_测棒,测试线



- TLSM-12 SMD 测试夹
- SMD 零件专用测试夹
- 符合 CAT II 300V/3A 规范
- SMD 测试夹长12公分, 线长120公分.

100Y 编号	厂商编号	说明
28974	TLSM-12	SMT 测试夹(电表用测试表棒)



- 这镊子是为室内用/高度 2000m.
- 操作温度: 0°C-40°C (32°F--104°F), R. H. 80%
- 储存温度: -20°C-60°C (-4°F--140°F)


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47897	TW-01	ESCORT	SMD Tweezers for LCR Meters



100Y 编号	厂商编号	说明
28356	电容表测试线	电容表测试线

指针式表头 YS-80 指针表头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 型号: YS-100C, YS-80, YS-65, YS-60, YS-51, YS-45;
- 精度: 1.5-2.5级;
- 材料: 丙烯酸树脂的前兆, 胶木底座.
- 测试电压: 2.3KV 50-60C/S
- 刻度板均为电脑制版印刷, 刻度为线性的;
- YS-50有两种安装形式: 面式和窗式;
- 仪表防震最大为2.5g, 防冲击最大为15g.

100Y 编号	厂商编号	说明	安装方式	长(A)*宽(B)(mm)	测量范围
20131	YS-80-AC-10A	表头	面板式	81*81mm	AC10A
20132	YS-80-AC-150V	表头	面板式	81*81mm	AC150V
14432	YS-80-AC-30A	表头	面板式	81*81mm	AC30A
20135	YS-80-DC-100mA	表头	面板式	81*81mm	DC100mA
20134	YS-80-DC-1A	表头	面板式	81*81mm	DC1A
39810	YS-80-DC-20V	表头	面板式	81*81mm	DC20V
20137	YS-80-DC-30V	表头	面板式	81*81mm	DC30V
20133	YS-80-DC-3A	表头	面板式	81*81mm	DC3A
20136	YS-80-DC-50V	表头	面板式	81*81mm	DC50V

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com