



YS-670 指针表头



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

说明: 长江的多用表有指标式和数位式多用表. 指标式多用表示以表头为核心部件的多用能测量仪表. 测量值由表头指标指示读取.

100Y 编号	厂商编号	说明	安装方式	长(A)*宽(B)(mm)	测量范围
16042	YS-670-AC-10A	指针表头	面板式	72*61.5	AC 0~10A
16038	YS-670-AC-150V	指针表头	面板式	72*61.5	AC 0~150V
16039	YS-670-AC-300V	指针表头	面板式	72*61.5	AC 0~300V
16040	YS-670-AC-30A	指针表头	面板式	72*61.5	AC 0~30A
16041	YS-670-AC-5A	指针表头	面板式	72*61.5	AC 0~5A
16046	YS-670-DC-100μA	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~100μA
45873	YS-670-DC-10V	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~10V
16048	YS-670-DC-1mA	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~1mA
16050	YS-670-DC-300V	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~300V
16044	YS-670-DC-30V	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~30V
17272	YS-670-DC-50A	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~50A
16045	YS-670-DC-50V	指针表头 [面板式]	面板式	72*61.5	DC 0~50V
16047	YS-670-DC-50μA	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~50μA



特点:

- 型号: YS-120, YS-100, YS-786, YS-670, YS-520;
- YS-670, YS-100有两种安装形式: 面式和窗式;
- 精度: 1.5-2.5级;
- 材料: 丙烯酸树脂的前兆, 胶木底座.
- 测试电压: 2.3KV 50-60C/S
- 刻度板均为电脑制版印刷, 刻度为线性的;
- YS-520为聚碳酸酯的底与前罩;
- 仪表防震最大为2.5g, 防冲击最大为15g.
- 可按客户提供的刻度板制作。

100Y 编号	厂商编号	说明	安装方式	长(A)*宽(B)(mm)	测量范围
16043	YS-670-DC-3A	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~3A



特点:

- 型号: YS-120, YS-100, YS-786, YS-670, YS-520;
- YS-670, YS-100有两种安装形式: 面式和窗式;
- 精度: 1.5-2.5级;
- 材料: 丙烯酸树脂的前兆, 胶木底座.
- 测试电压: 2.3KV 50-60C/S
- 刻度板均为电脑制版印刷, 刻度为线性的;
- YS-520为聚碳酸酯的底与前罩;
- 仪表防震最大为2.5g, 防冲击最大为15g.
- 可按客户提供的刻度板制作。

100Y 编号	厂商编号	说明	安装方式	长(A)*宽(B)(mm)	测量范围
23355	YS-670-DC-±15A	指针表头(指针在中间)	面板式	72*61.5	DC 0~±15A
23354	YS-670-DC-±15V	指针表头(指针在中间)	面板式	72*61.5	DC 0~±15V
23356	YS-670-DC-±30A	指针表头(指针在中间)	面板式	72*61.5	DC 0~±30A
16049	YS-670-DC-±30V	指针表头	面板式	72*61.5	DC 0~±30V

85L/C17 内装式表头



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	安装方式	测量范围
42881	44L17	内装式 44L17 改制	内装式	DC-10~50um



μA	50,75,100,150,200,300,500,750
Ma	1,2,3,5,7,10,15,20,30,50,75,100,150,200,300,500,750
A	1,2,3,5,7.5,10,15,20,30,50,75,100,150,200,300,500,750 A60 或 75mv 分流器, 如果超出 10A (10A 以上附60或75MV分流器)
mv	60, 75
V	1.5,3,5,7.5,1,15,20,30,50,75,100,150,200,250,300,450,600
V	3,5,6,7.5,10,15,20,30,50,75,100,150,200,250,300,450,600
A	0.5,1,2,3,5,10,15,20A,30-3KA配用电流互感器

100Y 编号	厂商编号	说明	安装方式	长(A)*宽(B)(mm)	测量范围
34019	69L17	指针式表头	嵌入式	73.5*58.5	DC-10-50um



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com