

## 3位半数字电压、电流表头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



|           |  |
|-----------|--|
| 量测精度:     | ±0.1%F.S. ±1 digit   |
| 满刻度调整:    | 不大于10% of R.O.   |
| 零点调整:     | 不大于2% of R.O.  |
| 取样时间:     | 约3次/秒  |
| 正负显示:     | 当输入为负时显示“-”  |
| 输入超载显示:   | 显示“1”  |
| 输入超载承受能力: | 电压: 1.2*额定连续输入 1.5*额定输入 10秒<br>电流: 1.5*额定输入 10秒                                  |
| 小数点位置:    | 可设定在每一个位数  |
| 操作温度:     | 0-60°C   |
| 操作相对湿度:   | 20-95% R.H.  |
| 温度系数:     | 不大于100PPM/°C (0-50°C)<br>不大于50PPM/°C (23±3°C)                                    |
| 储存温度:     | -10--70°C  |
| 工作电源:     | AC 115/230±10%, 50/60HZ<br>特别功能: DC 12V, 24V, 48V±10%<br>特别功能: DC 12V, 24V, 30mA |
| 励磁供应:     | DC 3W, AC 4.5VA  |
| 耗电量:      | DC 3W, AC 4.5VA  |
| 绝缘强度:     | AC 2.0 KV for 1 min. (电源及讯号间) AC 3.0 KV for 1 min. (端子及外壳间)                      |
| 重量:       | 350g   |

| 100Y 编号 | 厂商编号             | 说明             | 长*宽*深(mm) | 测量范围        | Resolution (max) | 输入电压       | 最大输入                    |
|---------|------------------|----------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 42083   | CSR-321-A4-N-D24 | 3 1/2 直流电流数位表头 | 96*48*118 | 4-19.99mVdc | 0.1mA            | 24V        | 20mA                    |
| 16373   | CSR-321-A4-N-A   | 3 1/2 直流电流数位表头 | 96*48*118 | 4-19.99mVdc | 0.1mA            | AC115/230V | 10*rated for 10 seconds |




- 标准模组, 经济价格.
- X'tal 时基电路, 每秒取样3次.
- 精确度: 0.1%±1 Digit.
- 外形尺寸: 60\*70\*57mm. 开孔尺寸: 48mm
- 消耗功率: 2W, 操作温度: 0-50°C.
- 输入电源: AC 110V or 220V

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明           | 长*宽*深(mm)  | 测量范围            | Resolution (max) | 输入电压                | 最大输入   |
|---------|----------|--------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|--------|
| 14358   | F113D20A | 3 1/2 直流电压表头 | 60*70*57mm | ±0.01~19.99V/DC | 0.01V/DC         | AC 110V±15% 50/60Hz | 50V/DC |
| 12132   | F113D20B | 3 1/2 直流电压表头 | 60*70*57mm | ±0.01~19.99V/DC | 0.01V/DC         | AC220V±15% 50/60Hz  | 50V/DC |
| 12879   | F113E10A | 3 位半直流电压数字表头 | 60*70*66mm | ±0.1~199.9VDC   | 0.1VDC           | AC110V±15% 50/60Hz  | 300VDC |



- 标准模组, 经济价格.
- X'tal 时基电路, 每秒取样3次.
- 精确度: 0.1%±1 Digit.
- 外形尺寸: 60\*70\*57mm. 开孔尺寸: 48mm
- 消耗功率: 2W, 操作温度: 0-50°C.
- 输入电源: AC 110V or 220V

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 说明           | 长*宽*深(mm)  | 测量范围             | Resolution (max) | 输入电压               | 最大输入  |
|---------|----------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| 14550   | F123A30A | 3 位半直流电流数字表头 | 60*70*57mm | ±0.001-1.999A/DC | 0.001A/DC        | AC110V±15% 50/60Hz | 3A/DC |
| 39316   | F123D20A | 3 位半直流电流数字   | 60*70*57mm | ±0.001-1.999A/DC | 0.001A/DC        | AC110V±15% 50/60Hz | 3A/DC |



| 100Y 编号 | 厂商编号            | 制造厂商  | 说明                     | 长*宽*深(mm)   |
|---------|-----------------|-------|------------------------|-------------|
| 19498   | U00500050-00000 | DEREE | Shunt 分流器 50A/50mV 有台  | 136*31*17   |
| 39199   | U02000050-00003 | DEREE | Shunt 分流器 200A/50mV 有台 | 136*31*43.3 |

## 4位半数字电压、电流表头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



4-1/2 直流电压数字表头

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明             | 长*宽*深(mm)  | 测量范围              | 输入电压                   | 最大输入    |
|---------|------------|----------------|------------|-------------------|------------------------|---------|
| 28951   | A-114D2P3R | 4-1/2 直流电压数字表头 | 48*96*90mm | -9.999~+9.999V DV | AC110/220V±15% 50/60Hz | ±20V DC |

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com