

4位半数字电压、电流表头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



产品规格:

- 0.56" 4 1/2 位 LED 显示电压表
- 测量范围: DC 1200V (MAX) 四档位
- 准确度: $\pm(0.025\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
- 解析度: 0.001--1V
- 取样速度: 一秒钟2.5次
- 附加功能: 自动正负极性
- 使用电源: AC110V/220V 50HZ/60HZ

产品尺寸:

- 48 (L) * 96 (W) * 82 (H) (mm)
- 操作温度: 0°C--+50°C

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压	Resolution (max)	最大输入
10802	A114AM0D	4-1/2 直流电压数字表头	48*96*90mm	A, B, C, D Type	AC110/220V \pm 15% 50/60Hz	A, B, C, D Type	A, B, C, D Type



仪表特性:

- DIN 48*96n/n 标准尺寸短壳型, 不占空间容易安装及维护.
- 自动显示输入讯号之正负极性.
- 使用红色高亮度LED 显示器, 数值显示清晰易读.
- 使用石英电路, 不易受温度影响.
- 使用大型集成I, C. 精确度及稳定度高.
- 本系列各机型在输入讯号为零时, 显示器显示"000"或"0000".
- 本系列各机型线性调整均可在面板内直接调整.

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压	Resolution (max)	最大输入
14359	A124A40D	4 1/2 直流电流数字表头	48*96*90mm	$\pm 0.0001-1.9999$ A/DC	AC110/220V \pm 15% 50/60Hz	0.0001A/DC	3A/DC



仪表特性:

- DIN 48*96n/n 标准尺寸短壳型, 不占空间容易安装及维护.
- 使用红色高亮度LED 显示器, 数值显示清晰易读.
- 尾部接线端子区分高/低压设计, 配线安全且不易于干扰讯号.
- 内建继电器开机延迟/动作延迟设计, 可适用不同需求.
- 内建零点设定, 可使用不同讯号量程.
- 内建正负极性峰值记录/显示功能, 可随时检视蜂胡子数据.
- 直流机种自动显示输入讯号之正负极性, 并可作负极性设定, 使用弹性大.

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压	Resolution (max)	最大输入
39970	A124C30D-2P3R	4 1/2 直流电流数字表头	48*96*90mm	± 10.000 A/DC	0.001A/DC	AC110/220V 50/60Hz	10.000A/DC



仪表特性:

- DIN 48*96n/n 标准尺寸短壳型, 不占空间容易安装及维护.
- 使用红色高亮度LED 显示器, 数值显示清晰易读.
- 使用大型集成I, C. 精确度及稳定度高.
- 本系列各机型在输入讯号为零时, 显示器显示"000"或"0000".
- 本系列各机型线性调整均可在面板内直接调整.

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压	Resolution (max)	最大输入
18018	A144D20D	4 位半 数位式交流电流表头	48*96*82	0.01-100.00 A/AC	AC110/220V \pm 15% 50/60Hz	100A:5A	8.0 A/AC



仪表特性:

- 40*72mm/m 外型, 体积小容易安全及维护.
- 本系列各机型在输入讯号为零时, 显示器显示"000"或"0000".
- 自动显示输入讯号之正负极性.
- 使用红色高亮度LED 显示器, 数值显示清晰易读.
- 使用石英电路, 不易受温度影响.
- 使用大型集成I, C. 精确度及稳定度高.

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压
36350	C114CM0E	4-1/2 直流电压数字表头	72*40*68mm	DC0.0001-1.9999V	DC4.75-5.25V/120mA



特点:

- 量测 DCA, DCV, ACA, ACV, HZ
- 准确度: DC: $\pm 0.04\%$, AC: $\pm 0.1\%$
- 4 1/2 数位显示: 1999

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压	Resolution (max)	最大输入
16326	CSM-421D-4-A	4 1/2 直流电压数位表头	96*48*117	0-199.99Vdc	AC115/230V	0.01V	10*rated for 10 seconds
43515	CSM-421D-4-D12	铨盛 数位表头	96*48*117	0-19.99Vdc	0.01V	DC12V	10*rated for 10 seconds



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com