

示波器测棒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)	Cable Types
5904	0264	BNC/BNC 仪表线 5 尺	75	RG-59U
5257	0266	BNC/2 夹子 仪表线	50	RG-58U--鳄鱼夹
7501	0267	BNC/2 测试钩 仪表线	75	GR-59U
6509	0268	BNC/2 香蕉插 仪表线	75	RG-59U



编号	Attn	读出器	输入电阻	带宽	释放时间	最大输入V	补偿范围
03-135NA	×1	No	1MΩ90PF	6MHz	58ns	600VDC	NA
	×10		10MΩ18PF	60MHz	5.8ns		10-35PF
	×1	No	1MΩ47PF	6MHz	58ns	600VDC	NA
HP-9100	×10		10MΩ16PF	100MHz	3.5 ns		10-35PF

100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)	Cable Types
11285	03-135NA	示波器测棒 HP-9060	10M/18pF	RG-174/U
3645	HP-9100	示波器测棒 HP-9100	10M/16pF	RG-174/U



稀释比率	10:1
带宽	DC to 60MHz for GDS-806S/C
	DC to 100MHz for GDS-810S/C
	DC to 150MHz for GDS-820S/C
	DC to 250MHz for GDS-840S/C
释放时间	5.8ns for GDS-806S/C;
	3.5ns for GDS-810S/C;
	2.3ns for GDS-820S/C
	1.4ns for GDS-840S/C
输入电阻	10MΩ when used with oscilloscope which have 1MΩ input
输入电容	Approx. 17pF
补偿范围	10 to 35pF
最大输入电压	500V CAT I, 300V CAT II (DC + peak AC) Derating with frequency.

100Y 编号	厂商编号	说明
48699	1100-T250A20	示波器测棒



额定AC 电流量程	0-10A, 0-1000A
连续AC 电流量程	0.1-100A
最高AC 电流	140A峰值
准确度	0.05-100A, DC-5KHZ: 3%读数
	0.05-100A 5KHZ-20KHZ: 12%读数
频率范围	DC-100KHZ
调零	有
工作电压	600V
共模电压	600V
最大导体直径	11.8mm
输入电平	10mV/A, 100mV/A
连接电缆	1.6米长, BNC口

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
14386	80110S	FLUKE	福禄克 AC/DC 交直流两用钳表



型号	宽带	稀释	Loading Res. (Scope Input Res.)	Loading Cap. (Scope Input Cap.)	最大输入电压	探测器长度
CP 241	100MHz ±3dB	100 x 4%	10 MOhm (1 Mohm)	4pF(20pF)	1,000V DC	1.5m

100Y 编号	厂商编号	说明
27768	CP-241	示波器测棒 100MHz

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com