

示波器测棒

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



规格:

- 带宽: DC-25MHZ (-3DB), (DC-15MHZ at\*20)
- 准确性: ±20% at 20-30°C 70% RH after 20 minutes warm up.
- 最大操作电压 (DC+peak AC): ±140V at \*20  
 ±350V at \*50  
 ±1300V at \*200
- 最大输入不同电压: 1300V (DC+peak AC)
- 最大输入电压对地面: 1000V (DC+peak AC)

100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)
46645	DP-25	PINTEK_差动测棒 25MHz	2M



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Impedance (Ω)
48373	GCP-210LC	GW Instek	示波器测棒	1M/20-45pF



仪表线

100Y 编号	厂商编号	说明	Cable Types
48705	GTL-101	仪表线	鳄鱼夹



100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)	Cable Types
16477	HP-9101R	示波器探头	10M/116pF	1.2M



编号	Attn	读出器	输入电阻	带宽	释放时间	最大输入V	补偿范围
03-135ND	×1	No	1MΩ/47PF	6MHz	58ns	600VDC	NA
	×10		10MΩ/14PF	250MHz	1.4ns		10-35PF

100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)	Cable Types
3646	HP-9250	示波器测棒 HP-9250	10M/14pF	RG-174/U



电压 (MAX) : 600 (DC+Peak AC)  
 1200 (DC+Peak AC) ,HP-9258 ONLY  
 Cable Length: 1.4M, 附多种配件.

100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)	Cable Types
16660	HP-9251R	250MHz 示波器测棒 10:1	10MΩ/14pF	1.4M



稀释比率	100:1
带宽	DC to 250MHz
释放时间	1.4ns
输入电阻	10MΩ when used with oscilloscope which have 1MΩ input
输入电容	Approx. 5.5pF
补偿范围	10 to 35pF
最大输入电压	1200V DC incl. peak AC Derating with frequency.
电缆长度	1.3米

100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)	Cable Types
12921	HP-9258	示波器测棒 250MHz	100MΩ/14pF	RG/174U

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com