

示波器测棒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 被动示波器得克萨斯的最新的的设计探查特点健壮探针寿命的一个(整体)设计
- 探针带宽规定值指定当系统带宽。系统带宽一起包括探针和示波器作为系统。
- 结果是可以本质上被认为透明的探针频率特性。
- 全套辅助部件包括有每根探针。
- 所有探针通过IEC1010-2-031,600Vpp, CATII

100Y 编号	厂商编号	说明	Impedance (Ω)	Cable Types
15967	TEXAS100/I	示波器探头	10M/10-60pF 10M/10-60pF	
15969	TEXAS250/II	示波器探头	10M/5-30pF	
15965	TEXAS60/I	示波器探头	10M/10-60pF	
39718	TX5130	示波器探头	10MΩ	X10

波形产生器 & 频率计数器
波形信号产生器(函数)+计频器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 225 MHz 宽带 (optional 1.5, 3, 5, or 12.4 GHz)
- 10- or 12-位 resolution with 1sgate time
- GPIB接口和Intui链接连接性软件标准
- 200次充分地格式化测量/数据传送率

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
41134	53131A	Agilent	High-performance, low-cost counters simplify and speed systems and bench frequency measurements



产品规格:

- 此款计频器为9位0.56"绿色LED
- 测量范围: CHA: 0.05HZ--120MHZ
CHB: 10HZ--2.5MNZ
CHC: 50MHZ--1.2GHZ
- 输入方式: BNC 母座
- 解析度: 0.01Hz (min)
- 灵敏度: 15mV--250mV
- 使用电源: AC 110/220V 50/60HZ

产品尺寸:

主体: 297 (L) * 275 (W) * 100 (H) (mm)

重量:

1.9kg

操作温度:

0°C--+50°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
16790	CHY-8220G	HILA	9 位数绿色 LED 计频器



- 60 to 200 MHz 带宽
- 1 GSa/s 最大取样率
- Large 15-cm (5.7-in) 彩色显示
- 先进触发包括边缘、脉冲宽度和线可选择的录影
- 4 kpts 信号波形记忆
- 20 自动测量加上硬件计数器和测量所有

- 四个算术作用, 包括FFTs标准

- 面具测试标准
- USB, GPIB and RS-232可用连通性
- 多语言的支持
- 序列方式(被分割的记忆)标准

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
45048	DSO3062A	Agilent	AGILENT 示波器



功能与特性:

- 0.01Hz到15MHz, 8种量程频率输入 (EGC-3238A)
- 频率, 对称, 扫描, 直流偏移及幅值功能
- 内置50MHz频率计数器
- AM, FM及外部调制模式 (仅限3238A/3236A)
- 快速输出衰减度
- 手动/外部触发及门控功能 (仅限EGC-3238A)

标准配件

操作手册, 电源线

选购配件:

EB-10 50Ω1米BNC与鳄鱼夹同轴电缆
TP-321无源1x/10x可选探针

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48437	EGC-3238A	ESCORT	ESCOR 函数信号发生器

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com