

黏着剂+清洁剂+胶带

矽胶筒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特色:

- 容易使用-单一成分, 不必混合.
- 具有抗防气候, 震荡, 水分, 臭氧及极度高低温的卓越功能.
- 耐用可靠-固化填缝剂在摄氏-60度至200度的气温下保持胶状, 不会撕裂, 破裂, 变干或变碎.
- 任何气温下都能挤出-一年四季都能使用.
- 能使用于一般建筑材料.
- 多种颜色可供选择.

用途:

- 道康宁玻璃与金属矽胶适用于所有室内与室外物质的密封: 如钢, 铝, 玻璃, 砖, 混凝土, 玻璃纤维及大部分的塑胶.
- 道康宁玻璃与金属矽胶为不同的金属如铝及钢等提供卓越的抗腐蚀效果, 以避免重的电解腐蚀问题的产生.
- 道康宁玻璃与金属矽胶以其自身重量不会源源流出, 因此可适用于架空或垂直接口以及不容许流泻, 下垂式/滑动的表面.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
13047	DCMC	Dow Corning	中性矽利康透明色	300mL
13046	DCMW	Dow Corning	中性矽利康白色	300mL



特色:

- 容易使用-单一成分, 不必混合.
- 具有抗防气候, 震荡, 水分, 臭氧及极度高低温的卓越功能.
- 耐用可靠-硫化填缝剂在摄氏-60度至200度的气温下保持胶状, 不会撕裂, 破裂, 变干或变碎.
- 任何气温下都能挤出-一年四季都能使用.
- 能使用于一般建筑材料.
- 多种颜色可供选择.

用途:

- 道康宁卫浴用矽胶是一种与多种用途的专业用填缝胶, 尤其适用于潮湿地区如厨房, 浴室及洗衣间.
- 道康宁卫浴用矽胶能黏附于多孔及无气孔的材质, 包括玻璃搪瓷, 瓷砖, 人造大理石, 花岗岩, 玻璃, 铝及钢.


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
13274	DCSC	Dow Corning	中性防霉矽利康透明色	300mL
13275	DCSW	Dow Corning	中性防霉矽利康白色	300mL

胶带 防水胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
16323	130DC	3M	超强大力防水胶布	48mm*9.14m
17608	131DC	3M	超强大力防水胶布	48mm*9.14m



项目	单位	标准	容许差
颜色	-	各色	-
拉力强度	kg/mm	19/25	以上
伸长率	%	10	以上
对钢黏着力	g/mm	700/25	
展开率	g/mm	max: - min: -	以上 以下

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
19764	145/PC02G0737	防水布胶带 绿色	尺寸:(长)25M*(宽)4.8mm *厚)0.310mm	0.310mm
8288	145/PC04G0737	防水布胶带银灰色	尺寸:(长)25M*(宽)48mm *厚)0.310mm	0.310mm
20580	145/PC08G0737	防水布胶带棕色 (土黄色)	尺寸:(长)25M*(宽)4.8mm *厚)0.310mm	0.310mm
6796	21369797-B	防水布胶带(黑色)	(长)25M*(宽)4.8mm *(厚)0.310mm	0.310mm



- 自溶性, 为一经济型高/低压绝缘及防水用胶带.
- 品质符合HHI-I-3825B. ASTM D-4388.
- 2151橡胶接续胶带, EPR 基材. 为一自溶性, 抗电晕的绝缘胶带. 它可用来做69KV 以下塑胶绝缘电缆接头的主绝缘, 也可用来做35KV 以下电力锥的材料, 汇流 绝缘处理, 管目脂肪漏及修补. 耐高温达130°C, 本胶带符合UL 之标准.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
7723	2151	3M	橡胶接续胶带	(长)9.1M*(宽)19mm *(厚)0.51mm	0.51mm

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com