



黏着剂+清洁剂+胶带

地标 / 警示胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 长效型钻石级: LDP, Long Distance Performance, 用于导标, 山型标志, 安全岛头及障碍物标示.
- 颜色: 白色
- 尺寸: 0.8M (长) * 7.62mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13711	3970-3	3M	钻石级反光胶带	白色 7.62cm*0.8M	白色	0.6mm



- PVC条纹印刷色, 可用于标志区, 以红/白, 黄/黑色为多.
- 抗拉力: 3.2/18
- 伸长率: 150
- 接著力: 0.25/22
- 耐温°C: --
- 尺寸: 30M (长) * 48mm (宽) * 0.18mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
5964	M803Z/#210PO/18MM/Y1	GLOBLE	警示斑马胶带 Lane Marking Tape	W:48mm*L:30M	0.18mm

止泄带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 修缮用, 谁栓修补用品
- 规格尺寸: 1/2" * 260"

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
6072	0.075*12mm-10M	P.T.F.E. 止泄带	12mm*10M	0.075mm

耐热胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



厚2mil薄膜, 在极大温差时, 物理及电气性能仍保持不变; 适用于高温线圈, 电容器及扁平漆色线。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
24917	#60-6mm	3M	3M_铁氟龙耐高温防焊胶带	6mm	0.1(含胶)	180°C



储存: 请放置于阴凉干燥处所, 勿直接照射阳光, 并请于开封后尽快使用, 以免产品受潮氧化影响品质. 若有其它问题请与本公司业务代表联系.

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
39890	1001-33-10mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	10mm*33M	0.055mm	350°C
39891	1001-33-12mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	12mm*33M	0.055mm	350°C
39892	1001-33-15mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	15mm*33M	0.055mm	350°C



储存: 请放置于阴凉干燥处所, 勿直接照射阳光, 并请于开封后尽快使用, 以免产品受潮氧化影响品质. 若有其它问题请与本公司业务代表联系.

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
39872	1001-33-50mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	50mm*33M	0.065mm	350°C
39893	1001-33-6mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	6mm*33M	0.055mm	350°C
39889	1001-33-8mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	8mm*33M	0.055mm	350°C



- 抗撕裂, 从形性好, 耐磨损度高, 用于线圈封包及固定, 并用作线蕊, 外层及线间绝缘; 可在表面印刷.
- 操作温度: 130度
- 介电击穿/耐电压: 3000
- 绝缘电阻: $2.5 \times 10^2 (M\Omega)$
- 击穿强度: 150/262
- 伸张度 (折断百分率): 5
- 电解腐蚀系数: 0.9
- 对钢的黏附力: 40/4, 4
- 经CSA注册 (827B) 与UL核可使用于150度之场所
- 尺寸: 20M (长) * 19mm (宽) * 0.18mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
11605	3M-Scotch-27	3M	3M_玻璃布电气胶带	19mm*20M	0.18mm	130°C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com