



耐热胶带



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 抗撕裂, 从形性好, 耐磨损度高, 用于线圈封包及固定, 并用作线蕊, 外层及线间绝缘; 可在表面印刷。
- 操作温度: 180度
- 介电击穿/耐电压: 3, 500
- 绝缘电阻: $1.5 \times 10^2 (M\Omega)$
- 击穿强度: 150/262
- 伸张度 (折断百分率): 5
- 电解腐蚀系数: 0.9
- 对钢的黏附力: 40/4, 4
- 符合UL510防燃剂安规认证

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
7062	69/19W	3M	3M_玻璃布电气胶带	19mm*20.1M	0.18mm	180°C
5949	T06930200	3M	3M_耐热胶带 180°C	20mm*30M	0.18mm	180°C
12816	T00690250		3M_耐热胶带	25mm*30M	0.18mm	180°C
14672	T06930350	3M	3M_耐热胶带 180°C	35mm*30M	0.18mm	180°C



特点:

- 非粘合面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐气候性, 耐药性, 耐水性(防水性), 低摩擦系数, 非粘合性等四氟乙烯树脂所持有的良好特性。
- 操作方法与一般的粘胶胶带相同, 粘合, 卷绕, 捆扎, 密封均可顺利进行。
- 良好的耐火性。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
39565	903UL-0.08mm/19mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	19*10	0.08mm	-60~180
39569	903UL-13mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	13*10	0.08mm	-60~180
39573	903UL-25mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	25*10	0.08mm	-60~180



特点:

- 非粘合面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐气候性, 耐药性, 耐水性(防水性), 低摩擦系数, 非粘合性等四氟乙烯树脂所持有的良好特性。
- 操作方法与一般的粘胶胶带相同, 粘合, 卷绕, 捆扎, 密封均可顺利进行。
- 良好的耐火性。

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
49098	903UL-0.13mm/19mm/10M	氟树脂黏合胶带	19*10	0.13mm	-60~180
49099	903UL-0.18mm/19mm/10M	氟树脂黏合胶带	19*10	0.18mm	-60~180



- 基材厚度: 0.025mm
- 总厚度: 0.055mm
- 胶系: 矽胶
- 对钢版粘着力 (g/25mm) : 570
- 颜色: 琥珀色
- 拉力强度: 12.2
- 伸长率 (kg/25mm) : 35%
- 破坏电压: 6.5KV
- 绝缘等级: UL H/200°C
- 温度范围: -73°C--+260°C
- 产品特点及应用: 瞬间高温(5min 以内)遮蔽, 防焊

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
28302	911-32-50mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	50mm	0.055	260°C



特点:

- 非粘合面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐气候性, 耐药性, 耐水性(防水性), 低摩擦系数, 非粘合性等四氟乙烯树脂所持有的良好特性。

用途:

- 用于包封食品, 大米口袋, 药品等的热密封压粘部位
- 作为塑胶薄膜的热密封使用
- 用于包封染色, 树脂加工用精压棍子的表面
- 用于包封粘合物, 贴合物涂覆机的棍子表面
- 用于包封加料斗, 导轨的摩擦面
- 用于包封非粘合性以及需要保持平滑性的部分
- 作为设备附件的内衬使用
- 作为绝缘衬垫, 绝缘部位的绝缘包封及其它绝缘包封用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
49100	973UL-0.13mm/19mm/10M		氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*10	0.13mm	-60~180
39567	973UL-13mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	13*10	0.13	-60~180
39570	973UL-19mm/25M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*25	0.13mm	-60~180
39571	973UL-19mm/38M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*38	0.13mm	-60~180
39576	973UL-19mm/50M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*50	0.13mm	-60~180



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com