



黏着剂+清洁剂+胶带

耐热胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
40601	973UL-S-100mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	100mm*10M	0.13mm	-60~180
39564	973UL-S-19mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*10	0.13mm	-60~180



- 基材厚度: 0.025mm
- 总厚度: 0.055mm
- 胶系: 矽胶
- 对钢版粘着力 (g/25mm) : 570
- 颜色: 琥珀色
- 拉力强度: 12.2
- 伸长率 (kg/25mm) : 35%
- 破坏电压: 6.5KV
- 绝缘等级: UL H/200°C
- 温度范围: -73°C--+260°C
- 产品特点及应用: 瞬间高温(5min 以内)遮蔽, 防焊

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
23515	KA00 12	铁氟龙耐高温防焊胶带	12mm	0.055mm	260°C
23586	KA00 15	铁氟龙耐高温防焊胶带	15mm	0.055	260°C
49800	KA00 20	铁氟龙耐高温防焊胶带	20mm	0.055	260°C
49799	KA00 25-260	铁氟龙耐高温防焊胶带	25mm	0.055	260°C
51797	KA00 25-300	铁氟龙耐高温防焊胶带	25mm	0.055	300°C
23489	KA00 6	铁氟龙耐高温防焊胶带	6mm	0.055	260°C
27081	KA00 8	铁氟龙耐高温防焊胶带	8mm	0.055	260°C
27080	KA00-10	铁氟龙耐高温防焊胶带	10mm	0.055	260°C



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
17439	KX-06*33	印刷电路板用胶带	20*33M	0.058mm	180°C
16463	KX-20*33	印刷电路板用胶带 180°C	20*33M	0.058mm	180°C
16464	KX-25*33	印刷电路板用胶带	25*33M	0.058mm	180°C



- 特点:**
- 非粘介面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐候性, 耐药性, 耐水性(防水性), 低摩擦系数, 非粘性等四氯乙烯树脂所持有的良好特性.
 - 操作方法与一般的粘胶胶带相同, 粘, 卷绕, 捆扎, 密封均可顺利进行.
 - 良好的耐火性.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
47435	NO.903UL-75mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	75*10	0.08mm	-60~180



- 厚1-mil薄膜, 具黄色阻燃胶黏剂; 抗松脱, 抗溶剂; 用于线圈和电容器的外层封包; 可在表面印刷.
- 操作温度: 130度
- 介电击穿/耐电压: 5, 500
- 绝缘电阻: 1*10⁸(MΩ)
- 击穿强度: 20/35
- 伸张度(折断百分率): 75
- 电解腐蚀系数: 1.0
- 对钢的黏附力: 30/3, 3
- 符合UL510阻燃剂安规认证

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
12469	T13500250W	3M	3M_白色耐热胶带	25mm*66M	0.06mm	130°C
5958	T13500500B	3M	3M_黑色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
10127	T13500500BL	3M	3M_蓝色耐热胶带	50mm*66M	0.06mm	130°C
7980	T13500500G	3M	3M_绿色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
5959	T13500500R	3M	3M_红色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
12468	T13500500W	3M	3M_白色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
2595	T13500500Y	3M	3M_黄色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C

自黏黏扣带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49556	100mm 黑色毛面热熔胶	魔鬼沾-毛面背胶	100mm*25M
39688	100mmA 黑色 SL 胶	魔鬼沾-公面背胶	100mm*25M
37111	100mmB 黑色 SL 胶	魔鬼沾-毛面背胶	100mm*25M
35101	50mmB 黑色 SL 胶	魔鬼沾-毛面背胶	50mm*25M

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com