



黏着剂+清洁剂+胶带

电子PC板保护涂料或剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 永久性的修理, 焊接面罩
- 申请后, 用导电笔 (CW2200)
- 绝缘对抛空和弧光
- 防止磨损, 水分和化学品
- 有助于防止静电放电问题, 对敏感电路
- 匹配着色和耐久性永久焊料掩模近无形修理
- 干枯在几分钟内, 在室温下最小收缩

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
2759	CW3300C-T		电路板用绝缘笔-透明	
27082	CW3300G	Chemtronics	电路板用绝缘笔-绿色	4.9g (0.16 oz)



要尽我们所知, 包含的资讯是准确的。然而, 所有材料可目前未知的危险, 以及应谨慎使用, 不适当地使用我们的产品和他们的不恰当的结合, 与其他产品和物质有可能产生有害的结果无法预料。最后确定是否适合任何材料是唯一由用户自己负责。虽然某些危害都形容此, 我们不能保证这是唯一的危险可能存在的。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
45044	CW9100	Chemtronics	助焊清除笔	5.8g
50180	CW9200	Chemtronics	Circuitworks_助焊清除笔	5.8g



具绝佳的耐温特性(-40°C 至350°C)同时防湿防菌, 并有极佳韧性, 含OPTI/SCAN 物质可被光仪扫描出, 以便监视是否完全清除。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
7434	D210612S	TECHSPRAY	特可瑞_防湿绝缘保护剂	323ml

用途: 适用于军事, 太空科技及需机高保护性能之电子精密PCB 或设备,

特性:

- 附着力强, 耐震动, 耐离心冲击, 耐盐份, 耐水压, 抗高空环境
- 以90度恒温烘烤2小时后, 可增强抗化学侵蚀能力, 可抗强酸, 强碱
- 温度保护范围为:-70°C--+200°C
- 包装: 200cc喷雾罐;另有大宗装及SCC3 TEG. (高粘胶)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
13628	DCA200H	ELECTROLUB	层膜保护剂(砂基)DCA	200ml

产品的使用

主要是为滑块/旋转调谐器, 电器, 为摩擦, 球或滚子擦接触, 滑环, 刷和换向器。也可以被用来在摇杆/推拉开关, 边缘连接器, 插头和插座, 阀门别针, 灯泡持有人, 开关齿轮, 锁, 铰链和一般机电用途。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
31504	EML-05P	ELECTROLUB	电子接点复活剂	5ml
9726	EML200F	ELECTROLUB	电子接点复活剂	200ml

特性:

- 防水漏电, 避免电量放电现象, 且防水防湿。
- 避免真空管插座极高点六变压器的弧光效应。
- 在-50°C--+200°C 温度下可使用。
- 无毒无害, 绝不伤害任何机件, 且具有保护功效。

适用范围:

- 所有零组件的活动部 均可使用。
- 适用于绝缘膜不可硬化的绝缘作业。
- 作为预防电晕放电现象及抗湿气的保护。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50687	IS-72	KONTAKT	高压绝缘油	200ml/罐

特性:

- PS-70是一种化合性压克力树脂漆, 喷于一起设备上会形成一层高绝缘度的透明外膜, 能有效地抗弱酸, 抗腐蚀, 防湿, 防蒸汽, 防尘。
- 所形成的保护层, 可针对印刷电路板, 防潮, 抗氧化。
- PS-70形成之保护膜可耐高低温, 在100度时才会软化, 120度时则变成粘胶状, 表示此膜已被破坏。低温可耐度达零下70度。



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com