



黏着剂+清洁剂+胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

遮蔽RFI/EMI 的胶带

RFI/EMI 遮蔽胶带



特点:

• 高性能的导电铜/铝箔胶带, 覆以感压性导电胶, 使其上具有极佳的导电性和屏蔽效果, 不同的现状尺寸能满足广泛屏蔽设计上的要求。

用途:

• 适用于 EMI 电磁波遮蔽, 静电放电, 具柔性适用于接地连接用。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
41064	CAL-0035S	铝箔胶带, 双面胶导电	CAL-0035S	平原铝箔, 导电胶可焊性。	20M	30mm	0.06mm	0.035mm
42285	CAL-005S	铝箔胶带, 双面胶导电	CAL-005S	平原铝箔, 导电胶可焊性。	20M	30mm	0.08mm	0.05mm



100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
35912	T11940900	铜箔胶带, 单面胶不导电	1194	平面铜箔, 电动非导电胶。	30M	90mm	0.08mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
27178	1182	3M	铜箔胶带, 双面胶导电	1182	平原铝箔, 导电胶可焊性。	16.5M	20mm	0.09mm	0.04mm



特点:

• 3 英寸的纸芯, 易于撕切。铝箔胶带具有导电粘性。丙烯酸酯粘剂具有良好的耐热性, 抗氧化性, 不溶于油类和溶剂。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
23728	T11700300	3M	铝箔胶带, 单面胶导电	1170	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	30mm	0.08mm	0.05mm



特点:

• 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
20177	0350-15mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	15mm	0.09mm	0.05mm
20178	0350-50mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	15mm	0.09mm	0.05mm



特点:

• 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。另外对于接地后的静电泄露有良好效果。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
19577	0850-50mm	自粘性铝箔胶带-胶不导电	HOTECH-0850	99.40%铝	50M	50mm	0.085-0.09mm	0.05mm



特点:

• 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
19576	0250-50mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	50mm	0.09mm	0.05mm	0.03-0.05Ω



特点:

• 导电性佳, 在 100MHz 到 10GHz 频率范围可得良好的遮蔽效果; 适用于各种线材之 SHIELDING 于 GROUNDING。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
19206	0550SN-20mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	20mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω
19207	0550SN-25mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	25mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω
19205	0550Z-15mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	15mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω
19208	0550Z-30mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	30mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω



特点:

• 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器于变压器制造商。另外对于接地后的静电泄露有良好效果。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
19201	0850-15mm	自粘性铝箔胶带-胶不导电	HOTECH-0850	99.40%铝	50M	15mm	0.085-0.09mm	0.05mm
19204	0850-25mm	自粘性铝箔胶带-胶不导电	HOTECH-0850	99.40%铝	50M	25mm	0.085-0.09mm	0.05mm

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com