

RFI/EMI 遮蔽胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
19200	0350-10mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	10mm	0.09mm	0.05mm



特点:

- 双面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
19199	0250-10mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	10mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω



特点:

- 厚 1.4-mil 金属箔, 双面导电胶粘剂, 用作电磁射线干扰屏蔽、静电泄放、接地、依模切割容易。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
18639	T11820500	3M	铜箔胶带, 双面胶导电	1182	平原铝箔, 导电胶可焊性。	16.5M	50mm	0.09mm	0.04mm



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
18537	0350-25mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	25mm	0.09mm	0.05mm



特点:

- 双面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
18535	0250-15mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	15mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18536	0250-25mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	25mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω



特点:

- 双面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。另外对于接地后的静电泄露有良好效果。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
18534	0188-10mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	10mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18533	0188-15mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	15mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18532	0188-25mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	25mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18531	0188-50mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	50mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω




特点:

- 双面胶带: 产品种类从一般用途到特点用途均齐备, 并因应不同用途采用最适合的材料如棉质、泡棉、聚酯薄膜、铝箔、皱纹纸等基材, 适用于各种粗糙面、壁饰、垂直固定、挂钩粘附、缓动固定、车身边条、浪板、扰流板固定等多种用途, 具耐寒、耐热、抗曲面及反拔力等特性。另贴合胶带适合喷砂遮蔽, 具有冲模性及贴合性佳、不残胶的特点。

100Y 编号	厂商编号	说明	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)
17226	#810-50mm-9.14M	铝箔胶带-胶不导电	9.14M	50mm	0.09mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
16621	T11810500	3M	铜箔胶带, 单面胶导电	1181	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	50mm	0.07mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	说明	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)
16320	#810-50mm-100M	铝箔胶带-胶不导电	100M	50mm	0.09mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
11504	T12450150	3M	压纹铜箔胶带, 单面胶导电	1245	30M	15mm	0.10mm	0.04mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com