



电子套件+控制卡+马达

电脑控制用介面卡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




- Connector : 37-pin D-type connector
- Operating Temperature : 6.77" (172mm) (L) x 4.13" (105mm) (W)

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|----------|-------|---|
| 16125 | PCX-2016 | InLog | 16 Channel Fully Isolated 12-Bit Advanced Multi-Function DAS Card |



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 |
|---------|--------------|---------------------------------|
| 13147 | 52-9835-2S-A | PCI 界面高速串列埠专用卡(RS-232/Serial 卡) |



- 输入电压: 5Vdc to 24Vdc
- 输入阻抗: 1K 1/2W
- 隔绝电压: 2500Vdc
- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|--------|-------|---------------------|
| 13083 | PI-910 | InLog | Digital 64 I/O Card |



- 尺寸: 180.0mmx107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P. C. B
- 电源供应: +5V, +/-12V
- 消耗: 200mA max, +12V: 50mA max, 12V: 40mA max

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|--------|-------|------------------------------|
| 8239 | PI-303 | InLog | 3 Ch. 12bit D/A & 16 Ch. DIO |



- 尺寸: 180.0mmx107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P. C. B
- 电源供应: +5V, +/-12V
- 消耗: 200mA max, +12V: 50mA max, 12V: 40mA max

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|--------|-------|----------------------|
| 8041 | PI-837 | InLog | SCREW TERMINAL BOARD |



- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)
- 湿度: 10~90%

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|--------|-------|--|
| 8040 | PI-426 | InLog | 16 OPTI-Digital In & 8 Relay Out inter. Card |



- 尺寸: 180.0mmx107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P. C. B
- 电源供应: +5V
- 消耗: 5V: 200mA max
- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)
- 湿度: 10~90%

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|--------|-------|------------------------|
| 6768 | PI-464 | InLog | 64Ch. Digital I/O Card |



- 尺寸: 180.0mmx107.2mm
- 重量: 140g
- 板型号: 2-layer P. C. B
- 电源供应: +5V, +/-12V
- 消耗: +5V/400mA max, +12V/8mA max, -12V/6 mA max
- 工作温度: 32 to 140F (0 to 60°C)
- 储存温度: -4 to 248F (-20 to 120°C)
- 湿度: 10~90%

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|--------|-------|--|
| 5845 | PI-216 | InLog | High Speed 12-Bit A/D, TTL I/O AND Timer |

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com