



8255介面实验控制卡

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




100Y 编号	厂商编号	说明
6598	A20-0003	I/O 介面实验卡



100Y 编号	厂商编号	说明
3126	A20-0002	8255 介面实验卡

印表机 I/O 控制卡

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



电源可从12V变压器或Molex座提供有8组输出干接点,均采用光耦合器隔离,可避免电源杂讯的干扰可分别控制8组继电器的常开(NO)与常闭(NC)由LED显示继电器激磁的状态可与本公司的TRC-9006电话遥控器(型号:A04-0014)配合使用可独立成一片输出板

100Y 编号	厂商编号	说明
21919	A20-0006	继电器输出板



100Y 编号	厂商编号	说明
1980	A20-0001	印表机 I/O 控制卡


中文介面 护装置

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 卡片阅读机频率125KHZ
- 读卡有效距离10-16CM。(无环境干扰状态时)
- 具开门延迟侦测功能, 0-250秒可设定, 门未关妥超过设定时间卡机会警示
- 可读取PC-1180, PC-1076, KT-2500 三种EM兼容感应卡
- 与计算机连接可使用RS232 或 RS485
- 卡机具时间IC, 可显示及记录出入时间
- 卡机具自我侦测功能永不当机
- 卡片阅读机编号以指拨开关设定
- 外壳设计防破坏接点, 遭外力破坏时警报接点输出
- 可储存10,000笔出入门历史记录
- 具一组侦测回路可接侦测器防止非法入侵
- 开门记录采特殊设计, 停电亦不受影响永不消失
- 单机时可辨识10,000张卡号
- 室内外可接开门按钮或接PR-200或PR-300卡片阅读机作双向管制
- 具另一组232接口, 可接串行式打印机, 实时打印资料或其他运用
- LCD中文显示操作状态
- 操作模式: 仅感应, 感应加密码, 开放模式, 感应或按键等模式
- 具备设定60个例假日管制功能
- 卡机每日可设定三组不同时段做自动管制模式或开放模式。

100Y 编号	厂商编号	说明
43498	PR-70C	Jantek 计算机联机式感应读卡机 PR-70C



100Y 编号	厂商编号	说明
14215	SLOTAGP1324X	SLOT-AGP132-4X-介面保护槽



**规格**  
 体积: 16.7x14.3x2cm  
 重量: 0.18kgs  
 电源供应: +5V/3A, +12V/500mA, -12V/100mA, +3.3V/1A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
11707	LP-PCIS-NNN	LEAP	PCFACE-PCI SLOT 介面保护槽

