



# 电子套件+控制卡+马达

## TAMAGAWA\_OIH48系列旋转编码器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Resolution(C/T)	Supply Voltage(V)	Operating Temp.Range	Weight
38890	OIH48-1000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38891	OIH48-1000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38893	OIH48-1000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38894	OIH48-1024C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38895	OIH48-1024C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38896	OIH48-1024C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	1024C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38897	OIH48-2000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38898	OIH48-2000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38899	OIH48-2000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2000C/TP8	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38912	OIH48-2048C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38913	OIH48-2048C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38914	OIH48-2048C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2048C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38915	OIH48-2500C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38916	OIH48-2500C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38917	OIH48-2500C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	2500C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38918	OIH48-3000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	3000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38919	OIH48-3000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	3000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38920	OIH48-3000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	3000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38922	OIH48-5000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	5000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38923	OIH48-5000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	5000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38924	OIH48-5000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	5000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38925	OIH48-6000C/TP4-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	6000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38926	OIH48-6000C/TP6-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_OIS38_Series.PDF	6000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg
38927	OIH48-6000C/TP8-L6-5V	TAMAGAWA	TAMAGAWA_相对旋转编码器	6000C/T	+5V	-20~+85℃	0.3kg

## 编码器/马达联结器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



基本上, [高分解能]建议采用金属制, [低分解能]建议采用树脂制

此外, 用于发生激烈加减速用途, 使用起动转矩大的编码器时, 即使其比较偏向[低分解能], 仍建议选用金属制耦合器较佳

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	中空轴径(mm)
51064	E69-C06B	OMRON	树脂制耦合器	6mm Dia.



100Y 编号	厂商编号	说明
45261	UA-35C	连轴器 8*14

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com