


其它新产品

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




特点:

- 高速——8.0ns (典型)
- 三态逻辑配置
- 供电要求为单节5V电池
- 兼容74LS逻辑或MC6800微处理器系统
- 高阻抗的PNP投入, 能保证最低限度的负载巴士

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40065	MC6887P	MOTOROLA	HEX THREE-STATE BUFFER/INVERTERS




100Y 编号	厂商编号	制造厂商
40001	N80930HF2	INTEL



特点:

- 采用无铅绿色包装
- 高增益: 1950兆赫时为17.5分贝
- 低热阻封装


100Y 编号	厂商编号	说明
39903	SGA-6489	DC-3300 MHz Silicon Germanium HBT Cascadable Gain Block




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39896	MAX9360EKA-1	MAXIM	LVTTTL/TTL/CMOS 至差分 LVECL/ECL 变换器



100Y 编号	厂商编号	说明
39848	WS-30D	全网机械工作灯 7A25 尺




100Y 编号	厂商编号	制造厂商
39620	EM639165TS-6G	Etron



特点:

- Sc70 6引脚封装, 节省空间
- 超小型 MicroPak™ 无铅封装
- 高输出驱动: 3V Vcc 时可达±24mA
- VCC范围广泛: 1.65-5.5V
- 高阻抗输入/输出
- 过电压容许3V-5V的转换
- 使用噪音/EMI抑制电路专利

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39609	NC7WZ17P6X	Fairchild	TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs



特点:

- US8表面封装, 节省空间
- MicroPak 无铅封装
- 高输出驱动: 3V Vcc 时可达±24mA
- VCC范围广泛: 1.65-5.5V
- 过电压容许3V-5V的转换
- 三态模式的输出电压容错
- 使用噪音/EMI抑制电路专利

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39608	NC7WZ125K8X	Fairchild	TinyLogic UHS Dual Buffer with 3-STATE Outputs

