




其它新产品

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



MIC94060/1  
SC-70-6 (C6)

特点:

- 输入电压范围: 1.8V-5.5V
- 内置水平转移电路: 可由一节1.5V电池驱动


适用范围:

- 负荷开关 可便携使用于: 手机、掌上电脑、MP3播放器、数码相机、笔记本电脑、条形码扫描仪等
- 可电路切换电池
- 水平转换器等

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
33835	MIC94061BC6	Micrel	100m SC-70-6 Smart Load Switch

100Y 编号	厂商编号	制造厂商
34178	AD9690AR	ADI


100Y 编号	厂商编号
33767	DS75462N
33768	DS75463N



特点:

- 焦点发射器和探测器在一个单封装内
- 655nm可见光发射
- 5微型密封包
- 光电二极管输出


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Other #2
33385	HEDS-1500	Agilent	655 nm Precision Optical Reflective Sensor	8P/TO-5



特点:

- 数据输出与LSTTL, TTL, CMOS兼容
- 在1400 米线长度波特率数据传输速率为20k
- 保证在不同温度下的性能 ( 0 C - 70 C )
- 保证开关阈值
- 保证LED免受过剩电流损坏
- 三态输出与数据总线兼容
- 回路接收机可用于: 计算机外设、工业控制设备、数据通信设备

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Other #2
33308	HCPL-4200	Agilent	Optically Coupled 20 mA Current Loop Receiver	8 Pin DIP



特点:

- 数据输出与LSTTL, TTL, CMOS兼容
- 在1400 米线长度波特率数据传输速率为20k
- 保证在不同温度下的性能 ( 0 C - 70 C )
- 保证开关阈值
- 保证LED免受过剩电流损坏
- 三态输出与数据总线兼容
- 回路接收机可用于: 计算机外设、工业控制设备、数据通信设备

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Other #2
33294	HCPL-4100	Agilent	Optically Coupled 20 mA Current Loop Transmitter	8-Pin DIP



100Y 编号	厂商编号	制造厂商
33200	TLP590A	TOSHIBA



100Y 编号	厂商编号	制造厂商
33184	VIPA1393	ST(SGS)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商
33182	HD46821P	HITACHI

