



黏着剂+清洁剂+胶带

胶/热熔枪/接着剂

环氧树脂AB胶, 瞬间接着剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 超高强, 填孔隙环氧结合剂.
适用于: 家庭, 工作间, 工业.
产品应用简单及持久, 防水及抗化学侵蚀.
- 接合众多材料, 对同质或异材料接适用.
诸多金属, 木材, 玻璃, 陶瓷, 硬质塑料, 混凝土

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	容量	说明
10900	5B1000	Araldite	NET:2x17ml	Araldite_AB 胶标准型-90 分钟



- 超高强, 填孔隙环氧结合剂.
适用于: 家庭, 工作间, 工业.
产品应用简单及持久, 防水及抗化学侵蚀.
- 接合众多材料, 对同质或异材料接适用.
诸多金属, 木材, 玻璃, 陶瓷, 硬质塑料, 混凝土

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10895	5B2000	Araldite	AB 胶快固型-5 分钟



用法:

- 欲保欲接何物体的表面清洁及干爽, 如要接合的更牢固, 光滑表面应予粗糙, 可用甲基化酒精清洁, 旋开每一管的盖子, 及用相应的盖子开口, 以防相互污染.
- 基础等量之胶液及固化剂, 在混合盘内混合均匀, 在25°C 下请于一分钟内用毕.
- 两接合面皆需施涂接著剂并立即将其对合. 紧压装接受之部分, 并固定十至十五分钟, 即可使用.
- 重新密封时, 将绿盖盖在绿管上, 白盖盖在白管上.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	容量	说明
10896	5B3000	Araldite	NET:2x4ml	AB 胶超快型-60 秒



- 超强度填钢缝环氧接著剂.
适用于: 家庭, 工作间, 修理.
- 最好用于任何金属的修理
防水且抗化学及抗热
在90分钟内固定

呈金属灰色
不导电
易于机械加工
填缝

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	容量	说明
10897	5B4000	Araldite	2x15ml(51g)	AB 胶金属型-90 分钟



- 超强度填钢缝环氧接著剂.
适用于: 家庭, 工作间, 工业.
- 最好用于任何金属的修理
防水且抗化学及抗热
在10分钟内固定

呈金属灰色
不导电
易于机械加工
填缝

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	容量	说明
12095	5B5000	Araldite	NET:2x15ml(46.2g)	AB 胶金属快固-4 分钟



- 黏着力超强
- 膏状不溢留
- 1分钟固定
- 适用于塑胶, 玻璃, 陶瓷, 珠宝饰品, 木器, 橡胶材质

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	容量	说明
13490	6001ES	3M	0.07OZ CONT.:2g	3M 超级瞬间胶(2g)



- 接著剂: 250AB
- 主成分: 合成树脂 (100% Epoxy 树脂)
- 使用方法: A, B 剂等量, 混合均匀后使用.
- 主要用途: 金属, 陶瓷, 玻璃, 木材, 石材, 电子零件, 硬质塑料等接著
- 灌注型: 5339-1 AB UL94V-0
- 特性: 绝缘, 防水, 密封
- 主要用途: 适用于变压器, 电容器, 二极管, 汽车电装品, PC 板零件之密封, 绝缘, 防水, 防潮.

100Y 编号	厂商编号	说明
2638	AB215MB-ABA	环氧树脂 A+B 胶 5 分钟 (灌注型-淡黄色)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

61-01



黏着剂+清洁剂+胶带

环氧树脂AB胶, 瞬间接着剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 接著剂: 250AB
- 主成分: 合成树脂 (100% Epoxy 树脂)
- 使用方法: A, B 剂等量, 混合均匀后使用.
- 主要用途: 金属, 陶瓷, 玻璃, 木材, 石材, 电子零件, 硬质塑料等接著
- 灌注型: 5339-1 AB UL94V-0
- 特性: 绝缘, 防水, 密封
- 主要用途: 适用于变压器, 电容器, 二极管, 汽车电装品, PC 板零件之密封, 绝缘, 防水, 防潮.

100Y 编号	厂商编号	说明
5616	AB2504HB-ABA-B	黑色环氧树脂 AB 胶 4 小时 (灌注型)
10965	AB2504HB-ABA-C	透明色环氧树脂 AB 胶 4 小时 (灌注型)



概况: Eporite 5339-1系双液型环氧绝缘材料, 适用于各种电子零件灌注, 常温下, 其具有低黏度, 较长操作时间, 及室温硬化等特性. 本硬化物具有高耐热性, 及热传导性, 并拥有UL 94V-0的防火特性, 且耐热冲击及电气特性良好.

100Y 编号	厂商编号	说明
13604	AB5339A-AB5339B	灌注型环氧树脂 AB 胶



一般用:

瞬间接著的标准型适用于橡胶, 塑胶, 金属, 宝石, 陶瓷, 电木等的接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
8385	AL207GEL	NET.2g	ALTECO_瞬间接着剂



胶状多用途:

胶状, 超高粘度型, 定点接著, 壁面接著, 不垂流, 凹凸面亦可接著, 塑胶, 金属, 皮革, 木器, 厚纸, 陶器等物的接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
6821	AL721-1	NET.20g	ALTECO_瞬间接着剂



4分钟硬化型:

俗称塑胶钢耐温300°F, 2液混合后4分钟硬化, 金属, 玻璃, 陶瓷, 木器, 汽车水箱等几乎所有硬的材质皆可接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
2526	ALF04	NET.2 OZ	ALTECO_(AB 胶) 塑胶钢



5分钟硬化型:

2液混合后5分钟硬化, 金属, 饰品, 玻璃, 陶瓷, 木器, 硬质塑胶等几乎所有硬的材质皆可接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
2527	ALF05	NET.10g	ALTECO_(AB 胶) 塑胶钢 5 分钟



双剂型环氧树脂AB 胶, 广泛应用于家庭五金零件如门窗, 皮鞋, 杯子, 把手等之修理及接著, 对于多种总材质如皮革, 金属, 塑胶, 陶瓷及玻璃, 均具有良好接著效果, 小容量包装, 使用方便.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	容量	说明
44916	LB006	Bondite	NET:2x15ml	BONDITE_标准型 AB 胶-90 分钟
44917	LB007	Bondite	NET:2x15ml	BONDITE_快速型 AB 胶-5 分钟
44918	LB008	Bondite	NET:2x15ml	BONDITE_快速金属型 AB 胶-4 分钟



产品编号: 605

主要用途: 金属, 橡胶, 玻璃, 皮革, 木材, 电气制品, 泡棉, 三合板之接著

包装规格: 300公克, 750公克, 3公斤, 15公斤

黏度 (CPS/25°C): LVT 7500-8500

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
50390	No.605	300g	神力接著剂

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

61-02



黏着剂+清洁剂+胶带

一般性接着物(胶)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



高粘度多用途:

因高粘度,故适用于容易吸收材质的接著,用于木材,厚纸等的接著与修补.当然塑胶,橡胶,金属等也可以使用.

100Y 编号	厂商编号	单位	说明
5615	AL208	3g	瞬间接着剂



胶状多用途:

胶状,超高粘度型,定点接著,壁面接著,不垂流,凹凸面亦可接著,塑胶,金属,皮革,木器,厚纸,陶瓷等的接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	单位	说明
2637	AL209GEL	3g	3分钟-瞬间接着剂



到目前为止,从传统的工艺品产业的最先进的技术,粘合剂,是活跃在各个行业,都不可缺少的伙伴。这除了我们的高性能,因此作用大的人,爱护环境,因为它是需要的。这些不同的需要,工业粘合剂由特殊用途的通用型,具有丰富的商品组合的答案

100Y 编号	厂商编号	单位	说明
44778	EM-G001	20g	瞬间接着剂



EPOXY 溶剂

100Y 编号	厂商编号	说明
41286	EOP9003	EPOXY 溶剂



胶状多用途:

胶状,超高粘度型,定点接著,壁面接著,不垂流,凹凸面亦可接著,塑胶,金属,皮革,木器,厚纸,陶瓷等的接著与修补.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	单位	说明
10396	木皮胶	BISON	50ml	木皮胶



用途:硬质的PVC,ABS,压克力玻璃,PC 耐力板如:塑胶管,汽车灯壳,排水管,玩具等快速坚固,抗冷水及沸水,硬如塑胶一样,可抗化学剂的侵蚀.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	单位	说明
9871	合成胶	BISON	25ml	合成胶-硬质



用途:接著软质塑胶产品,补修塑胶制品如防水衣,游泳衣,蹼池,雨衣,海滩球,汽车椅套PVC软质柔韧有黏着性的软带头名,防水.黏附性特强,抗热达+70°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	单位	说明
3718	合成胶-软质	BISON	12ml	合成胶-软质



用途:陶瓷,瓷制的,皮革,纺织品,帆布,纸,挖减图画,相片,纸板盒,木材,玻璃,金属,各种塑料的聚苯乙烯发泡几乎物色的接合,迅速的快干/防水

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	单位	说明
1180	陶制品接着胶	BISON	25ml	陶制品接着胶

热熔枪 / 胶条

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特性:EVA 系统适用于木材,纸器,金属,布偶装饰品,发夹,电子零件,PC 板之接著固定.

For: 热熔胶小/例:GG160, TG-03

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm)
8030	1041-ML	热熔胶-细	φ 径 8mm*长度 305mm
14058	1041-ML	热熔胶-细	



服务专 : 台湾:886-3-5753170
传 真: 台湾:886-3-5753172
E-mail: 台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

61-03



黏着剂+清洁剂+胶带

热熔枪 / 胶条

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特性: EVA 系统适用于木材, 纸器, 金属, 布偶装饰品, 发夹, 电子零件, PC 板之接著固定.

For: 热熔胶小/例: GG250, TG-05

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm)
8043	1041-大	热熔胶-粗	φ 径 11mmx 长度 305mm
14057	1041-大	热熔胶-粗/(大)	



完成与钨硬质合金刀具。理想, 为规模较小的削减墙砖, 木材和石膏的巴黎。
在20毫米颈部衣领允许快速连接演练/磨床FBS的240 /英, 法 MICROMOT50
和第50 /E和专业演练/磨床兴业/ E 灵巧稳定的施工纤维增强聚酰胺允许高度
调整, 明确规模以及作为一个平直的优势, 可以实现一个工作接近边缘。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	WATTS
47060	28192-110V	PROXXON	迷你魔 热熔胶枪 HKP110	40W
47061	28192-230V	PROXXON	迷你魔 热熔胶枪 HKP220	



- 触发机动运作
- 安全PTC加热系统
- 不透风的喷嘴

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	WATTS
46829	96-760	SELLERY	SELLERY_热熔枪	40W - 60W



用途: 模型玩具, 装饰品, 人造花, 工艺, 家具, 机械, 木工, 居家DIY 等黏合.

产品材质: PVC 包覆墙身, 最前端为铝制

注意: 产品高达105°C, 不可直接触摸以免烫伤.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	WATTS
51201	96-761	SELLERY	热熔枪/大	40W/100V-240V
51200	96-771	SELLERY	热熔枪/小	10W/100V-240V



- 触发机动运作
- 安全PTC加热系统
- 不透风的喷嘴

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	WATTS
46833	96-765	SELLERY	SELLERY_热熔枪	10W



- 触发机动运作
- 安全PTC加热系统
- 不透风的喷嘴

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	WATTS
46837	96-770	SELLERY	SELLERY_热熔枪	10W



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	WATTS
46841	96-773	SELLERY	SELLERY_热熔枪	10W
46843	96-783	SELLERY	SELLERY_热熔枪	40W
46839	96-785	SELLERY	SELLERY_热熔枪	60W



该胶棒是百分百的固体化合物, 是用于在熔融状态的高温。

由此产生的力量, 就是所得到冷却。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm)
46840	96-801	SELLERY	SELLERY_胶条	5/16"4*12pcs



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

61-04



黏着剂+清洁剂+胶带

热熔枪 / 胶条

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 专用豪华型热熔胶枪座, 外型美观大方, 可保持工作一整洁
- 带隔热砂胶盘, 安全可靠
- 防滑洗盘, 放置稳定

100Y 编号	厂商编号	说明
17095	960	新穎熔胶枪支架



- 美国UL 合格品
- 特性: 采用PTC 加热器, 通用不滴胶, 轻巧灵活是工厂及居家必备的工具.

100Y 编号	厂商编号	说明	WATTS
2812	GG160	迷你小胶枪	10W120V
6851	GG250	热熔胶枪	40W100-240V



- 预热时间: 7分钟
- 胶流量: 约16克/分钟
- 装箱: 18支

100Y 编号	厂商编号	说明	WATTS
48150	GL-3002	热熔胶枪	45W



特性: EVA 系统适用于木材, 纸器, 金属, 布偶装饰品, 发夹, 电子零件, PC 板之接著固定.
For: 热熔胶小/例: GG160, TG-03

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm)
8384	GS412	迷你胶条(细)	φ 径 8mmx 长度 102mm



特点:

- 设计轻巧, 操作简单, 只需插入胶条, 瞬息间便能把胶料溶解, 快速使物件固牢, 也许黏贴面有点凹凸
- 不平, 亦可以使物件固牢, 固牢后再次加热便可把黏贴物件取出, 适用于暂时固定物件.

安全:

- 内置球型弹簧, 放置熔胶溢出.
- 附有防热清洁垫, 可以拭抹黏在喷嘴上的熔胶.
- 附有喷嘴盖, 使用后盖上喷嘴盖便可安全收藏.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm)
33646	HAKKO-805	HAKKO	热溶 胶枪	185(L)*140(H)*42(D)mm



- 本产品通过ISO 9001认证, 品质优良, 使用高温将树脂快速溶解, 填置于脱落物品处, 使其重新结合, 恢复原状, 是修护的好帮手.
- 热熔胶接著快速, 安全无毒, 无燃性, 适合各类材质使用, 省时, 省力, 又方便, 经济, 无须添加任何溶剂.
- 热熔胶枪未工业用品, 但由于其使用范围极度已普及家庭使用. 凡乃塑胶, 皮革, 纸张, 玻璃, ... 等 可使用.
- 使用时请勿触摸枪头, 与热胶, 若不小心触摸到, 请立即浸泡冷水.

100Y 编号	厂商编号	说明	WATTS
8721	TG-05	热熔枪/大	60W110V



- 高度绝缘, 防水防震, 操作简单.
- 浙江产, 宽电压AC110-240V 40W.
- 用于固定电器零件, 粘接布料, 皮具, 木料, 玻璃, 金属等.
- 尺寸: 230*135*35mm

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm)
41043	WL069	热熔胶枪	230*135*35mm

在任何地方都能得到帮助. 请与我们联系. 将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

61-05



黏着剂+清洁剂+胶带

螺丝固定剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	容量	说明
28561	30004-G	20g	绿色-螺丝固定剂
28560	30004-R	20g	红色-螺丝固定剂
28562	30004-T	20g	透明色-螺丝固定剂



- 主成分:合成树脂.
- 外观:绿色, 红色, 透明色 三种.
- 黏度: 400±2%
- 固成分: 33±2%
- 主要用途: 电器, 电子, 航空机器, 车辆工业等防止螺丝松动及生锈.
- 容量: 70g, 20f, 1kg, 3kg.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
3593	BB2007G	70g 耐	绿色-螺丝固定剂
2691	BB2007R	70g	红色-螺丝固定剂
2636	BB2007T	70g	透明色-螺丝固定剂
10765	BB2020G	200g	绿色-螺丝固定剂
10764	BB2020R	200g	红色-螺丝固定剂
23511	BB2020T	200g	透明-螺丝固定剂
2265	BB2100G1	1Kg	绿色-螺丝固定剂
9983	BB2100G2	200g	绿色-螺丝固定剂
28463	BB2100R1	1Kg	红色-螺丝固定剂
9985	BB2100R2	200g	红色-螺丝固定剂
2635	BB2100T1	1Kg	透明色-螺丝固定剂
9984	BB2100T2	200g	透明色-螺丝固定剂



- 主成分:合成树脂.
- 外观: , 红色, 透明色.
- 耐温度: -40°C--150°C
- 黏度: 100±20CPS
- 主要用途: 用于机械阻力公母配合之金属零件, 如齿轮, 转动子, 轴承, 套管以及螺牙固定. . . 等.
- 松脱扭矩: 230-3450 (kg-cm)
- 摩擦扭矩: 285-4000 (kg-cm)
- 容量: 50g, 200g, 1kg.

100Y 编号	厂商编号	容量	说明
18404	BB3005R	50g	嫌氧性螺丝固定剂 (缺氧胶)

表面黏着元件用黏着剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特性:

室温固化导热胶具有导热, 绝缘, 接著之特性. 无一般散热膏之离油重量损失之缺点. 导热率稳定
适用于功率晶体整流器, IC 感温棒, 散热片等, 散热冷却媒体.

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
23415	HTA-45	CPU 散热胶	10grams



100Y 编号	厂商编号	说明	容量
37942	HTA-45-2kg	omnibond_CPU 散热胶	2kg



用途:

- 密封电气, 电子机器(连接器, 绞线终端, 马达终端, 电热器耐热绝缘, 冰箱等接缝).
- 密封玻璃周围, 窗框, 混凝土, 灰浆等.
- 密封集尘, 排气装置, 热封集冷气管道.
- 凸线接合面.

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
49738	NX77	KOHZAI_NX77 RTV 垫圈 白/黏着/密封剂	100g
49740	NX78	KOHZAI_NX78 RTV 垫圈 黑/黏着/密封剂	100g
49741	NX79	KOHZAI_NX79 RTV 垫圈 红/黏着/密封剂	130g



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

表面黏着元件用黏着剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 接著材质: 金属, 瓷器, 玻璃, 象牙, 水晶, 木材, 宝石, 多孔混凝土, 丽光板, 可塑性产品, 如: 电木 (塑料) 聚酯等。
- 具有接著和填缝/不垂流/金属的/能钻孔/磨锉/特殊性接著强度/能上漆/抗水, 酸, 碱, 油和任何的溶剂/间隙填缝/抗热可达+100°C 以上/不收缩, 不撕裂/非易燃的。
- 可修补墙壁裂缝和拔掉钢铁钉洞口。
- 硬化时间室温 25°C 时, 4小时硬化, 强度在24小时后, 完全密合, 坚硬如石。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
9874	超级金属胶	BISON	超级金属胶	24ml



- 用途: 金属, 硬或软木材, 陶瓷, 瓷器, 水晶, 宝石, 玻璃, 象牙, 石头, 电木各种不同可塑性材质皆可接著。
- 抗油, 稀酸, 碱, 盐, 很多溶剂, 填充龟裂, 不收缩龟裂, 抗水, 抗湿 +70°C, 不易燃。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
9877	超级接着剂	BISON	超级接着剂	24ml

PU 发泡剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 用途: 保温, 隔音, 防水, 防漏, 防止结漏, 密封, 绝缘, 补墙, 黏著防烟, 填缝剂。
- 适用: 门窗安装, 水电工程, 冷冻空调, 室内装潢, 家庭维修, 车辆隔音, 防震, 冷冻货柜保温, 瞬间膨胀40倍采喷注填补快速方便。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
2522	DP250	Panrico	PU 发泡剂	250gm
48697	PU500	Panrico	PU 发泡剂	500gm

矽胶, 矽胶筒, 枪 矽胶

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 防火等级: UL94V-0 E48923 (S)。
- 主成分: SILICONE (矽)。
- 外观: 白色
- 黏度: 胶状, 不垂流
- 保存期限: 一年。
- 主要用途: 玻璃, 陶瓷, 金属, 硬质塑胶等接著, 电器电子机器, 零件, 绝缘, 防震, 接著及固定。
- 特性: 耐热, 寒, 水, 电器绝缘-液型。
- 耐温性: -50°C~+250°C
- 特性: 矽胶有强力的接著及填缝性具有耐热, 耐寒, 耐冲击及耐药品性, 通常在-50°C~+250°C 连续使用仍保持最佳效果。
- 主要用途: 金属, 铝, 塑胶, 玻璃, 木材, 石材, 玻璃纤维, 电气, 电子零件等接著固定。
- 容量: 150g, 500g。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	特性
5613	KE-40RTV	ShinEtsu	信越 矽胶(白色 液体)	150g	耐热, 寒, 水, 电气绝缘-液型
14616	KE40W-B	ShinEtsu	信越 矽胶(黑色液体)	500g	耐热, 耐寒, 耐冲击及耐药品性



- 主成分: SILICONE (矽)
- 特性: 导热矽胶
- 外观: 灰色
- 耐温性: -50°C~+250°C
- 容量: 150g, 330ML
- 导热率: 0.84 (2*10-3) W/M C (Cal/cm sec. c°C)
- 主要用途: 可将晶体黏著于散热片并且有良好的导热作用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	特性
14739	KE4560G	ShinEtsu	信越 导热矽胶(黏性)灰色	150g(330ml)	可将晶体粘着于散热片并且有良好的导热作用



- 主成分: SILICONE (矽)
- 特性: 导热矽胶
- 外观: 灰色
- 耐温性: -50°C~+250°C
- 容量: 150g, 330ML
- 导热率: 0.84 (2*10-3) W/M C (Cal/cm sec. c°C)
- 主要用途: 可将晶体黏著于散热片并且有良好的导热作用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	特性
12472	KE45T-M	ShinEtsu	信越 矽胶-液型(小支)	100g	耐热, 寒, 水, 电气绝缘-液型



务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



矽胶

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



(R, T, V) 电子级矽利康密封, 接著剂

适用于各种电子, 机械, 马达部品德接著和密封, 并固定各种电器, 电子零件.

中性, 不具腐蚀性, 具有优良密封特性, 使用温度区域-50°C--+230°C.

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
23490	LDC-737	电子级矽利康密封胶-100ml	100ml



- 用途: 密封导线和电接头的周围, 密封控制箱, 继电器, 开关, 印刷电路板和电动机等
- 粘结对腐蚀敏感的部件
- 在需要快速装配电子元件时进行粘结及密封. 例如传感器, 能源组件和混合集成电路等.
- 材料优点: 密封固化和加热固化材料都可以不打底而有利于提高功效
- 可以提供较高导热性的粘结剂
- 有变面快干的特性, 而适用于较快速的生产和装配
- 硬化时间25°C/50%RH: 5分
- 固化时间/温度, 小时/°C: 24/25
- 荣获UL94认证

100Y 编号	厂商编号	说明	容量	特性
10766	SE9168	矽胶灰色	130g/支	提供较高导热性的黏结剂



- 产品名称: SE9168
- 外观: 不流动膏状
- 容量: 330ml/支
- 颜色: 灰色
- 应用说明: 94V-0, 速干性, 接著性好UL 标准, 难燃性

100Y 编号	厂商编号	说明	容量	特性
22115	SE9168-B	矽胶灰色	330ml/支	提供较高导热性的黏结剂



- 用途: 玻璃类, 瓷砖, 金属, 木材, 橡胶及各种不同塑胶材料, ... 等, 如浴室, 汽车, 建筑, 浴缸, 马桶水槽, 瓷砖墙壁, 船之间缝隙.
- 抗水/抗冷/抗热 (-60°C--+200°C).
- 硬化后永远不收缩, 不龟裂, 抗酸碱, 抗盐水, 绝缘.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
9873	矽利康-透明	BISON	填补剂

矽胶筒注射枪

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 材质: 钢质
- 任何矽胶筒皆适用

100Y 编号	厂商编号	说明
3089	G1	9°薄无牙施工枪

矽胶筒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特色:

- 容易使用-单一成分, 不必混合.
- 良好的耐候性-阳光, 雨水, 冰雪, 臭氧及极度高低温, 都不会对它造成任何不良影响.
- 耐用可靠-固化填缝剂在摄氏-60度至200度的气温下保持胶状, 不会撕裂, 破裂, 变干 变碎.
- 任何气温下都能挤出-一年四季都能使用.
- 能使用于一般建筑材料.
- 多种颜色可供选择.

用途:

- 道康宁玻璃用矽胶适用于所有室内与室外物质的密封: 如钢, 铝, 玻璃, 砖, 混凝土, 玻璃纤维及大部分的塑胶.
- 道康宁玻璃用矽胶为不同的金属如铝及钢等提供卓越的抗腐蚀效果, 以避免重的电解腐蚀问题的产生.
- 道康宁玻璃用矽胶以其自身重量不会源源流出, 因此可使用于架空 垂直接口以及不容许流泻, 下垂式/滑动的表面.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
13048	DCC	Dow Corning	酸性矽利康透明色	300mL
13045	DCCW	Dow Corning	酸性矽利康白色	300mL

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

矽胶筒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特色:

- 容易使用-单一成分, 不必混合.
- 具有抗防气候, 震荡, 水分, 臭氧及极度高低温的卓越功能.
- 耐用可靠-固化填缝剂在摄氏-60度至200度的气温下保持胶状, 不会撕裂, 破裂, 变干或变碎.
- 任何气温下都能挤出-一年四季都能使用.
- 能使用于一般建筑材料.
- 多种颜色可供选择.

用途:

- 道康宁玻璃与金属矽胶适用于所有室内与室外物质的密封: 如钢, 铝, 玻璃, 砖, 混凝土, 玻璃纤维及大部分的塑胶.
- 道康宁玻璃与金属矽胶为不同的金属如铝及钢等提供卓越的抗腐蚀效果, 以避免重的电解腐蚀问题的产生.
- 道康宁玻璃与金属矽胶以其自身重量不会源源流出, 因此可使用于架空或垂直接口以及不容许流泻, 下垂式/滑动的表面.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
13047	DCMC	Dow Corning	中性矽利康透明色	300mL
13046	DCMW	Dow Corning	中性矽利康白色	300mL



特色:

- 容易使用-单一成分, 不必混合.
- 具有抗防气候, 震荡, 水分, 臭氧及极度高低温的卓越功能.
- 耐用可靠-硫化填缝剂在摄氏-60度至200度的气温下保持胶状, 不会撕裂, 破裂, 变干或变碎.
- 任何气温下都能挤出-一年四季都能使用.
- 能使用于一般建筑材料.
- 多种颜色可供选择.

用途:

- 道康宁厨浴用矽胶是一种与多种用途的专业用填缝胶, 尤其适用于潮湿地区如厨房, 浴室及洗衣间.
- 道康宁厨浴用矽胶能黏附于多孔及无气孔的材质, 包括玻璃搪瓷, 瓷砖, 人造大理石, 花岗岩, 玻璃, 铝及钢.


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
13274	DCSC	Dow Corning	中性防霉矽利康透明色	300mL
13275	DCSW	Dow Corning	中性防霉矽利康白色	300mL

胶带 防水胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
16323	130DC	3M	超强大力防水胶布	48mm*9.14m
17608	131DC	3M	超强大力防水胶布	48mm*9.14m



项目	单位	标准	容许差
颜色	-	各色	-
拉力强度	kg/mm	19/25	以上
伸长率	%	10	以上
对钢黏着力	g/mm	700/25	
展开率	g/mm	max: - min: -	以上 以下

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
19764	145/PC02G0737	防水布胶带 绿色	尺寸:(长)25M*(宽)4.8mm *(厚)0.310mm	0.310mm
8288	145/PC04G0737	防水布胶带银灰色	尺寸:(长)25M*(宽)48mm *(厚)0.310mm	0.310mm
20580	145/PC08G0737	防水布胶带棕色 (土黄色)	尺寸:(长)25M*(宽)4.8mm *(厚)0.310mm	0.310mm
6796	21369797-B	防水布胶带(黑色)	(长)25M*(宽)4.8mm *(厚)0.310mm	0.310mm



- 自溶性, 为一经济型高/低压绝缘及防水用胶带.
- 品质符合HHI-I-3825B. ASTM D-4388.
- 2151橡胶接续胶带, EPR 基材. 为一自溶性, 抗电晕的绝缘胶带. 它可用来作为69KV 以下塑胶绝缘电缆接头的主绝缘, 也可用来做35KV 以下电力锥的材料, 汇流 绝缘处理, 管目脂肪漏及修补. 耐高温达130°C, 本胶带符合UL 之标准.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
7723	2151	3M	橡胶接续胶带	(长)9.1M*(宽)19mm *(厚)0.51mm	0.51mm

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

61-09



黏着剂+清洁剂+胶带

防水胶带



特性:

- 手可撕裂
- 抗潮(380除外)
- 可黏于多种表面
- 高强度
- 伏贴性佳, 多功能及多用途
- 适用: 一般工业经导管用胶带

优点:

- 抗张强度: 30 (523) 在胶带的基材方面抗张度是非常重要的, 没有比玻织布强度更强的, 其强度是一般传统胶带的七倍.
- 耐温性质: 在需要耐温性超过400°F (204°C) 一小时的应用时, 玻织布的基材是值得考虑的, 而在间歇性的暴露条件下, 可达更高的耐温性质.
- 防燃性: 在需要通过USFAA 规定防燃等级的胶带的, 3MTM玻织布胶带367FR 是值得评估应用的.
- 基材/胶: 玻织布/橡胶
- 对钢黏着性: 67 (73)
- 断裂伸展力: 12
- 耐温范围: 最高200°F (93°C)
- 尺寸: (长) 54. 86M* (宽) 50. 8mm* (厚) 0. 27mm

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
12432	6969	3M	3M 防水胶带	(长)54.8M*(宽)48mm*(厚)0.27mm	10.6/0.27(MILS/MM)



- 电缆接头绝缘处理用.
- 汇流排绝缘处理.
- 各式高低压线材之接续绝缘防水处理.
- 各式电气接头抗氧化处理, 如蓄电池或电气接头.
- 尺寸: (长) 10m* (宽) 20mm* (厚) 0. 5mm


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
11945	FIT-TAPE	3M	高压自融绝缘防湿气胶带	(长)10M*(宽)20mm*(厚)0.5mm	0.5mm



- 初级电气绝缘电缆和电线连接额定高达1000伏特
- 电气绝缘及振动填充为电机额定线索高达1000伏特
- 初级电气绝缘母线连接额定最多35 kv (3Mdrawing 2047B-106)
- 填充不规则形母线螺栓连接
- 防水电缆和电线连接
- 防水地线棒连接
- 外套密封电力电缆应用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
45053	Scotch-2228	3M	3M 防水绝缘胶带	50.8mm*3.1M (2 in*10ft*0.65in)	1.65mm

双面胶带



- 工地用的泡棉胶带, 抗剥离强度高, 黏接力强, 缓震能力好, 广泛应用于建筑工地, 机械行业, 塑胶行业, 汽车业, 电子业等.
- 尺寸: (长) 4. 5m* (宽) 24mm* (厚) mm

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
8322	658-2PG	双面泡棉胶带	24mm*4.5M	2mm
8323	658-2PG	双面泡棉胶带	48mm*4.5M	2mm



- 双面胶带黏性特佳, 可依用途不同而区分为不同黏着剂及不同材质, 用法简单, 可取代一般接著剂, 节省工时, 降低成本, 一般可广泛用在皮革, 铭板, 电子, 橡胶板, 鞋业, 制纸, 手工艺品, 装潢, 叠合, 固定, 文具及家庭中一般黏贴.
- 尺寸: (长) 13. 5m* (宽) 12mm* (厚) 0. 090mm

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
2787	DSGOG7775 #6131 24R/B,18B/P	双面胶带	(长)13.5M*(宽)12mm*(厚)0.090mm	0.090mm
2788	DSGOG7816 #6131 12R/B,18B/P	双面胶带	24mm*13.5M	



- 聚乙烯, 聚丙烯低表面能塑胶制品专用. 室内塑胶制品专用.
- 适用于一般室内, 浴室内塑胶制品之黏贴.
- 适用于聚丙烯, 聚乙烯, 聚碳酸酯, ABS 树, FRP, 压克力, 聚苯乙烯等等塑胶类材料之间的黏贴, 固定, 以及这类材质和木材, 玻璃, 陶瓷等黏贴, 固定方面的用途.
- 如浴室内的置物盒或室内其他塑胶制品, 可适用本胶带. 请勿与PVC 塑胶制品(如不光亮表面之塑胶制品, 如汽车仪表板)黏贴.
- 尺寸: (长) 1. 5m* (宽) 12mm* (厚) 1mm
- 尺寸: (长) 1. 5m* (宽) 19mm* (厚) 1mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
13493	KC-12	3M	双面胶带(塑胶品专用)	12mm*1.5m	1mm
13497	KC-19	3M	双面胶带(塑胶品专用)	19mm*1.5m	1mm

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

双面胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 适用于一般材料，欲黏着塑胶制品，请使用专门之胶带。
- 超强粘性，如同螺丝钉锁住。
- 适用于一般金属，玻璃，木材，ABS树脂，亚克力树脂之黏贴。
- 本产品适用于黏着一般材料。若欲黏着塑胶制品，请特别留意。
- 尺寸：1.5M（长）*12mm（宽）*1mm（厚）
- 尺寸：1.5M（长）*19mm（宽）*1mm（厚）

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
13492	KG-12	3M	双面胶带(一般材料用)	12mm*1.5m	1mm
13496	KG-19	3M	双面胶带(一般材料用)	19mm*1.5m	1mm



- 聚氯乙烯(PVC)类塑胶制品专用.可抗可塑剂.可室外使用.
- 聚氯乙烯,塑胶制品大多具非光面表面,如汽车之仪表板.
- 适用于聚乙烯材料间的黏贴或是聚乙烯材料与金属,玻璃,塑胶,(ABS树脂,亚克力树脂),陶瓷,木材,布,纸等的黏贴.
- 如为聚乙烯以外的材质,则请改用[超强双面胶带(一般材料用)]
- 耐候性佳具有密封效果,因此亦可黏贴于室外使用之物体上.此外,黏贴后,可在-20°C--+150°C下的环境使用.
- 尺寸：1.5M（长）*12mm（宽）*1mm（厚）
- 尺寸：1.5M（长）*19mm（宽）*1mm（厚）

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
13491	KP-12	3M	双面胶带(PVC 塑胶用)	12mm*1.5m	1mm
13495	KP-19	3M	双面胶带(PVC 塑胶用)	19mm*1.5m	1mm



- 抗湿度(在浴室),抗冷热,永久的接合,不老化的永久性.
- 一种两侧安全粘合胶带,快速的容易和固定的肥皂盒,相片,海报,吊钩,名牌,明镜,月历,可塑性的支柱,金属,玻璃,木材,硬板,上漆表面,丽光板.
- 尺寸：1.5M（长）*19mm（宽）*1mm（厚）

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
9875	双面胶带	BISON	双面胶带 Double-Fix Mounting Tape	19mm*1.5M	0.9mm

电力胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 初电气绝缘拼接电缆由600伏特，通过69000伏特，对所有固体绝缘电缆。
- 初保温建筑应力锥对电缆高达35000伏特，对所有固体介质电缆。
- 护套高压接合及端子。
- 水分密封电气连接。
- 母线绝缘。
- 端面密封高压电缆。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	厚度(mm)	颜色
45054	23	3M	3M_乙丙橡胶胶带	0.76mm	黑色



- 适用于各种天气的乙烯绝缘胶带,低温时使用从形性佳,抗研磨,耐湿度,抗碱,抗酸及铜腐蚀的性能极佳.
- 带机/基材说明:聚氯乙稀
- 操作温度:80/105
- 介电击穿/耐电压:8,000
- 绝缘电阻: $>1 \times 10^6$ (M Ω)
- 击穿强度(磅lb/寸in) (牛顿N/10毫米mm): 15/26
- 伸长度 (断时百分率): 250
- 对钢的黏附力(安士oz/寸in) (牛顿N/10毫米mm): 28/3, 0
- 符合UL510防燃剂安规认证
- 品名: Scotch TM Super 33专业级
- 具火焰自熄性,耐紫外线,碱,腐蚀,冷热,为一全方面功能之胶带.
- 操作温度:105°C
- 600V以下各种绝缘,接续保护.
- 尺寸: 20M (长) *19mm (宽) *0.18mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
2603	33+19W	3M	电气绝缘胶带	(长)20M*(宽)19mm *(厚)0.18 mm	0.18mm

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

电力胶带



88电气绝缘胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
45062	88	3M	88 电气绝缘胶带

PVC 胶带



- 一般型PVC胶带
- 成分：聚氯乙烯，胶
- 共有-兰，黑，绿，灰，红，白，黄等7种颜色
- 操作温度：80°C (176°F)
- 用途：一般电器绝缘电线，电缆包扎保护
- 尺寸：20M (长) * 19mm (宽) * 0.13mm (厚)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	厚度	尺寸 W(mm)*L(M)
8255	PVC21S-B	3M	3M/PVC/绝缘胶带/蓝色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
6640	PVC21S-BK	3M	3M/PVC/绝缘胶带/黑色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8259	PVC21S-G	3M	3M/PVC/绝缘胶带/绿色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
12000	PVC21S-GY	3M	3M/PVC/绝缘胶带/灰色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8253	PVC21S-R	3M	3M/PVC/绝缘胶带/红色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8257	PVC21S-W	3M	3M/PVC/绝缘胶带/白色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8261	PVC21S-Y	3M	3M/PVC/绝缘胶带/黄色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm



- 一般型PVC胶带
- 成分：聚氯乙烯，胶
- 共有-兰，黑，绿，灰，红，白，黄等7种颜色
- 操作温度：80°C (176°F)
- 用途：一般电器绝缘电线，电缆包扎保护
- 尺寸：20M (长) * 19mm (宽) * 0.13mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	厚度	尺寸 W(mm)*L(M)
8256	PVC21S-B	3M	3M/PVC/绝缘胶带/蓝色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
6641	PVC21S-BK	3M	3M/PVC/绝缘胶带/黑色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8260	PVC21S-G	3M	3M/PVC/绝缘胶带/绿色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
11999	PVC21S-GY	3M	3M/PVC/绝缘胶带/灰色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8254	PVC21S-R	3M	3M/PVC/绝缘胶带/红色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8258	PVC21S-W	3M	3M/PVC/绝缘胶带/白色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm
8262	PVC21S-Y	3M	3M/PVC/绝缘胶带/黄色	0.13mm	(长)20M*(宽)19mm*(厚)0.13mm

封箱胶带



- 地球包装胶带，转为各种包装用途而设计开发的产品贴合透明，可保持纸箱文字，图案完整设计；产品粘性极佳，封箱后箱盖不反发开，产品适用于封箱固定，捆扎，超高拉力强度包装等各类用途。
- 尺寸：50M (长) * 48mm (宽) * 0.055mm (厚)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
5960	710/OPP/PP00A0739/404	GLOBLE	透明封箱胶带	(长)35M*(宽)48mm*(厚)0.055mm	0.055mm



- 地球包装胶带，转为各种包装用途而设计开发的产品贴合透明，可保持纸箱文字，图案完整设计；产品粘性极佳，封箱后箱盖不反发开，产品适用于封箱固定，捆扎，超高拉力强度包装等各类用途。
- 尺寸：50M (长) * 48mm (宽) * 0.055mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
8243	710/OPP/PP00A0739/404	GLOBLE	透明封箱胶带	(长)35M*(宽)48mm*(厚)0.055mm	0.055mm



- 地球透明胶带从办公室之各式文具胶带到美术，劳做，礼品，会场布置等使用范围广泛，兼备美观及实用之特性。
- 尺寸：10M (长) * 12mm (宽) * 0.045mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
11543	740/OPP/PPHEA2321/4512	GLOBLE	超透明胶带	(长)10M*(宽)12mm*(厚)0.045mm	0.045mm



服务专线：台湾：886-3-5753170
传 真：台湾：886-3-5753172
E-mail：台湾：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@163.com

上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

封箱胶带



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 地球透明胶带从办公室之各式文具胶带到美术、劳做、礼品、会场布置等使用范围广泛, 兼备美观及实用之特性。
- 尺寸: 10M (长) * 12mm (宽) * 0.045mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
11544	740/OPP/PPHEA2321/4512	GLOBLE	超透明胶带	(长)10M*(宽)12mm*(厚)0.045mm	0.045mm



一个透明的薄膜胶带。久老化高度透明的胶粘剂特点优秀控股权, 瞬间粘着, 着色剂和日光阻力。提供出色的透明度和优越的防潮性能。表面处理, 使控制放松。典型包装应用包括纸箱密封, 控股, 合并及附加。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
16330	T06000190	3M	3M 600 Transparent Film Tape	19mm*66M	0.58mm

防焊遮蔽胶带



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

产品: 3M耐300度高温防焊胶带

品牌: 3M. CRCBOND

原产地: 美国, 中国, 台湾

产品规格: 1. 长度: 标准长50m

2. 宽度: 0-640mm (Max)

产品优点: 3M高温防焊胶带

特点:

1. Ployimide基材, Silion 背胶
2. 耐温性良好, 适用温度从-10°C--+300°C.
3. 耐化学品药品特性良好.
4. 电气绝缘性良好.
5. 用时不脱落, 贴合性良好, 适用各类物品表面之黏着且不残胶.

主要市场: 1. 高温发电线圈之包绕绝缘, 2. 电子零件高温境保护. 3. 电热零件包扎绝缘保护

4. PCB锡炉及回焊炉防焊用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
11502	T21420060	3M	2142 防焊胶带	6mm*50M	0.140-0.150mm
9252	T21420100	3M	2142 防焊胶带	10mm*50M	0.140-0.150mm
10125	T21420120	3M	2142 防焊胶带	12mm*50M	0.140-0.150mm
8401	T21420150	3M	2142 防焊胶带	15mm*50M	0.140-0.150mm
3361	T21420200	3M	2142 防焊胶带	20mm*50M	0.140-0.150mm
3362	T21420250	3M	2142 防焊胶带	25mm*50M	0.140-0.150mm
43049	T21420300	3M	2142 防焊胶带	30mm*50m	0.140-0.30mm
43050	T21420400	3M	2142 防焊胶带	40mm*50m	0.140-0.40mm
43051	T21420450	3M	2142 防焊胶带	45mm*50M	0.140-0.45mm

地标 / 警示胶带



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
16663	21369810	PVC 警示斑马胶带	W:48mm*L:30M	红/白	0.18mm



- 特色: 反光性强, 耐候性佳, 颜色鲜艳, 夜间反光
- 用途: 适用于汽车, 机车, 安全帽, 拐杖, 书包, 工厂工安, 道路, 医院学校, 电影院, 娱乐场所,
- 大型机具, 挖土机, 路障等安全系统标示或警告标示.
- 颜色: 白色, 黄绿色, 黄色
- 尺寸: 0.8M (长) * 2.54mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13716	3900-3C	3M	钻石级反光胶带	白色 2.54cm*0.8M 黄绿色 2.54cm*0.8M 黄色 2.54cm*0.8M	白色, 黄绿色, 黄色	0.6mm

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

地标 / 警示胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 荧光钻石级: FluroscentDiamondGrade, 其荧光效果加强黎明及黄昏之标志面亮度, 适用于学校区, 行人穿越道, 雾区, 施工区及其它特定要求场合.
- 颜色: 荧光橙色
- 尺寸: 1.2M (长) * 5.08mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13715	3924-2	3M	钻石级反光胶带	荧光橙色 5.08cm*1.2M	荧光橙色	0.6mm



- 荧光钻石级: FluroscentDiamondGrade, 其荧光效果加强黎明及黄昏之标志面亮度, 适用于学校区, 行人穿越道, 雾区, 施工区及其它特定要求场合.
- 颜色: 荧光黄色
- 尺寸: 1.2M (长) * 5.08mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
49459	3961-1	3M	钻石级反光胶带(荧光黄色)	荧光黄色 5.08cm*1.2M	荧光黄色	0.6mm
13712	3961-2	3M	钻石级反光胶带(荧光黄色)	荧光黄色 5.08cm*1.2M	荧光黄色	0.6mm



- 荧光钻石级: FluroscentDiamondGrade, 其荧光效果加强黎明及黄昏之标志面亮度, 适用于学校区, 行人穿越道, 雾区, 施工区及其它特定要求场合.
- 颜色: 橙色, 黄色
- 尺寸: 橙色: 1.2M (长) * 2.54mm (宽) * 0.6mm (厚)
黄色: 1.2M (长) * 2.54mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13717	3961-24	3M	钻石级反光胶带	黄色 2.54cm*1.2M 橙色 2.54cm*1.2M	黄色, 橙色	0.6mm



- 荧光钻石级: FluroscentDiamondGrade, 其荧光效果加强黎明及黄昏之标志面亮度, 适用于学校区, 行人穿越道, 雾区, 施工区及其它特定要求场合.
- 颜色: 黄色, 黄绿色
- 尺寸: 黄色: 1.2M (长) * 2.54mm (宽) * 0.6mm (厚)
黄绿色: 1.2M (长) * 2.54mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13718	3961-63	3M	钻石级反光胶带	黄色 2.54cm*1.2M, 黄绿色 2.54cm*1.2M	黄色, 黄绿色	0.6mm




- 荧光钻石级: FluroscentDiamondGrade, 其荧光效果加强黎明及黄昏之标志面亮度, 适用于学校区, 行人穿越道, 雾区, 施工区及其它特定要求场合.
- 颜色: 荧光黄绿色
- 尺寸: 荧光黄绿色: 1.2M (长) * 5.08mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13713	3963-2	3M	钻石级反光胶带	荧光黄绿色 5.08cm*1.2M	荧光黄绿色	0.6mm



- 荧光钻石级: FluroscentDiamondGrade, 其荧光效果加强黎明及黄昏之标志面亮度, 适用于学校区, 行人穿越道, 雾区, 施工区及其它特定要求场合.
- 颜色: 荧光黄绿色
- 尺寸: 荧光黄绿色: 0.8M (长) * 7.62mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13714	3963-3	3M	钻石级反光胶带	荧光黄绿色 7.62cm*0.8M	荧光黄绿色	0.6mm



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
40813	3970-1R	钻石级反光胶带	白色 7.62cm*45M	白色	0.6mm

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

地标 / 警示胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 长效型钻石级: LDP, Long Distance Performance, 用于导标, 山型标志, 安全岛头及障碍物标示.
- 颜色: 白色
- 尺寸: 0.8M (长) * 7.62mm (宽) * 0.6mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	颜色	厚度
13711	3970-3	3M	钻石级反光胶带	白色 7.62cm*0.8M	白色	0.6mm



- PVC条纹印刷色, 可用于标志区, 以红/白, 黄/黑色为多.
- 抗拉力: 3.2/18
- 伸长率: 150
- 接著力: 0.25/22
- 耐温°C: --
- 尺寸: 30M (长) * 48mm (宽) * 0.18mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
5964	M803Z/#210PO/18MM/Y1	GLOBLE	警示斑马胶带 Lane Marking Tape	W:48mm*L:30M	0.18mm

止泄带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 修缮用, 谁栓修补用品
- 规格尺寸: 1/2" * 260"

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度
6072	0.075*12mm-10M	P.T.F.E. 止泄带	12mm*10M	0.075mm

耐热胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



厚2mil薄膜, 在极大温差时, 物理及电气性能仍保持不变; 适用于高温线圈, 电容器及扁平漆色线。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
24917	#60-6mm	3M	3M_铁氟龙耐高温防焊胶带	6mm	0.1(含胶)	180°C



储存: 请放置于阴凉干燥处所, 勿直接照射阳光, 并请于开封后尽快使用, 以免产品受潮氧化影响品质.
若有其它问题请与本公司业务代表联系.

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
39890	1001-33-10mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	10mm*33M	0.055mm	350°C
39891	1001-33-12mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	12mm*33M	0.055mm	350°C
39892	1001-33-15mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	15mm*33M	0.055mm	350°C



储存: 请放置于阴凉干燥处所, 勿直接照射阳光, 并请于开封后尽快使用, 以免产品受潮氧化影响品质.
若有其它问题请与本公司业务代表联系.

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
39872	1001-33-50mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	50mm*33M	0.065mm	350°C
39893	1001-33-6mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	6mm*33M	0.055mm	350°C
39889	1001-33-8mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	8mm*33M	0.055mm	350°C



- 抗撕裂, 从形性好, 耐磨损度高, 用于线圈封包及固定, 并用作线蕊, 外层及线间绝缘; 可在表面印刷.
- 操作温度: 130度
- 介电击穿/耐电压: 3000
- 绝缘电阻: $2.5 \times 10^2 (M\Omega)$
- 击穿强度: 150/262
- 伸张度 (折断百分率): 5
- 电解腐蚀系数: 0.9
- 对钢的黏附力: 40/4.4
- 经CSA注册 (827B) 与UL核可使用于150度之场所
- 尺寸: 20M (长) * 19mm (宽) * 0.18mm (厚)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
11605	3M-Scotch-27	3M	3M_玻璃布电气胶带	19mm*20M	0.18mm	130°C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

耐热胶带



详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

- 抗撕裂, 从形性好, 耐磨损度高, 用于线圈封包及固定, 并用作线蕊, 外层及线间绝缘; 可在表面印刷.
- 操作温度: 180度
- 介电击穿/耐电压: 3, 500
- 绝缘电阻: $1.5 \times 10^2 (M\Omega)$
- 击穿强度: 150/262
- 伸张度 (折断百分率): 5
- 电解腐蚀系数: 0.9
- 对钢的黏附力: 40/4, 4
- 符合UL510防燃剂安规认证

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(℃)
7062	69/19W	3M	3M_玻璃布电气胶带	19mm*20.1M	0.18mm	180℃
5949	T06930200	3M	3M_耐热胶带 180℃	20mm*30M	0.18mm	180℃
12816	T00690250		3M_防热胶带	25mm*30M	0.18mm	180℃
14672	T06930350	3M	3M_耐热胶带 180℃	35mm*30M	0.18mm	180℃



特点:

- 非粘合面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐气候性, 耐药性, 耐水性(防水性), 低摩擦系数, 非粘合性等四氯乙烯树脂所持有的良好特性.
- 操作方法与一般的粘胶胶带相同, 粘合, 卷绕, 捆扎, 密封均可顺利进行.
- 良好的耐火性.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(℃)
39565	903UL-0.08mm/19mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	19*10	0.08mm	-60~180
39569	903UL-13mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	13*10	0.08mm	-60~180
39573	903UL-25mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	25*10	0.08mm	-60~180



特点:

- 非粘合面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐气候性, 耐药性, 耐水性(防水性), 低摩擦系数, 非粘合性等四氯乙烯树脂所持有的良好特性.
- 操作方法与一般的粘胶胶带相同, 粘合, 卷绕, 捆扎, 密封均可顺利进行.
- 良好的耐火性.

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(℃)
49098	903UL-0.13mm/19mm/10M	氟树脂黏合胶带	19*10	0.13mm	-60~180
49099	903UL-0.18mm/19mm/10M	氟树脂黏合胶带	19*10	0.18mm	-60~180



- 基材厚度: 0.025mm
- 总厚度: 0.055mm
- 胶系: 矽胶
- 对钢版粘着力 (g/25mm) : 570
- 颜色: 琥珀色
- 拉力强度: 12.2
- 伸长率 (kg/25mm) : 35%
- 破坏电压: 6.5KV
- 绝缘等级: UL H/200℃
- 温度范围: -73℃--+260℃
- 产品特色及应用: 瞬间高温 (5min 以内) 遮蔽, 防焊

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(℃)
28302	911-32-50mm	铁氟龙耐高温防焊胶带	50mm	0.055	260℃



特点:

- 非粘合面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐气候性, 耐药性, 耐水性(防水性), 低摩擦系数, 非粘合性等四氯乙烯树脂所持有的良好特性.

用途:

- 用于包封食品, 大米口袋, 药品等的热密封压粘部位
- 作为塑胶薄膜的热密封使用
- 用于包封染色, 树脂加工用精压棍子的表面
- 用于包封粘合物, 贴合物涂覆机的棍子表面
- 用于包封加料斗, 导轨的摩擦面
- 用于包封非粘合性以及需要保持平滑性的部分
- 作为设备附件的内衬使用
- 作为绝缘衬垫, 绝缘部位的绝缘包封及其它绝缘包封用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(℃)
49100	973UL-0.13mm/19mm/10M		氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*10	0.13mm	-60~180
39567	973UL-13mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	13*10	0.13	-60~180
39570	973UL-19mm/25M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*25	0.13mm	-60~180
39571	973UL-19mm/38M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*38	0.13mm	-60~180
39576	973UL-19mm/50M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*50	0.13mm	-60~180



黏着剂+清洁剂+胶带

耐热胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
40601	973UL-S-100mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	100mm*10M	0.13mm	-60~180
39564	973UL-S-19mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂浸渍玻璃纤维布黏合胶带	19*10	0.13mm	-60~180



- 基材厚度: 0.025mm
- 总厚度: 0.055mm
- 胶系: 矽胶
- 对钢版粘着力 (g/25mm) : 570
- 颜色: 琥珀色
- 拉力强度: 12.2
- 伸长率 (kg/25mm) : 35%
- 破坏电压: 6.5KV
- 绝缘等级: UL H/200°C
- 温度范围: -73°C~+260°C
- 产品特色及应用: 瞬间高温 (5min 以内) 遮蔽, 防焊

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
23515	KA00 12	铁氟龙耐高温防焊胶带	12mm	0.055mm	260°C
23586	KA00 15	铁氟龙耐高温防焊胶带	15mm	0.055	260°C
49800	KA00 20	铁氟龙耐高温防焊胶带	20mm	0.055	260°C
49799	KA00 25-260	铁氟龙耐高温防焊胶带	25mm	0.055	260°C
51797	KA00 25-300	铁氟龙耐高温防焊胶带	25mm	0.055	300°C
23489	KA00 6	铁氟龙耐高温防焊胶带	6mm	0.055	260°C
27081	KA00 8	铁氟龙耐高温防焊胶带	8mm	0.055	260°C
27080	KA00-10	铁氟龙耐高温防焊胶带	10mm	0.055	260°C



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
17439	KX-06*33	印刷电路板用胶带	20*33M	0.058mm	180°C
16463	KX-20*33	印刷电路板用胶带 180°C	20*33M	0.058mm	180°C
16464	KX-25*33	印刷电路板用胶带	25*33M	0.058mm	180°C



特点:

- 非粘介面具有良好的电气特性, 耐热性, 耐气候性, 耐药性, 耐水性 (防水性), 低摩擦系数, 非粘性等四氟乙烯树脂所持有的良好特性.
- 操作方法与一般的粘胶带相同, 粘合, 卷绕, 捆扎, 密封均可顺利进行.
- 良好的耐火性.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
47435	NO.903UL-75mm/10M	NITTO DENKO	氟树脂黏合胶带	75*10	0.08mm	-60~180



- 厚1-mil薄膜, 具黄色防燃胶黏剂; 抗松脱, 抗溶剂; 用于线圈和电容器的外层封包; 可在表面印刷.
- 操作温度: 130度
- 介电击穿/耐电压: 5,500
- 绝缘电阻: $1 \times 10^8 (M\Omega)$
- 击穿强度: 20/35
- 伸张度 (折断百分率): 75
- 电解腐蚀系数: 1.0
- 对钢的黏附力: 30/3, 3
- 符合UL510防燃剂安规认证

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度	耐热(°C)
12469	T13500250W	3M	3M_白色耐热胶带	25mm*66M	0.06mm	130°C
5958	T13500500B	3M	3M_黑色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
10127	T13500500BL	3M	3M_蓝色耐热胶带	50mm*66M	0.06mm	130°C
7980	T13500500G	3M	3M_绿色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
5959	T13500500R	3M	3M_红色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
12468	T13500500W	3M	3M_白色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C
2595	T13500500Y	3M	3M_黄色耐热胶带 130°C	50mm*66M	0.06mm	130°C

自黏黏扣带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49556	100mm 黑色毛面热熔胶	魔鬼沾-毛面背胶	100mm*25M
39688	100mmA 黑色 SL 胶	魔鬼沾-公面背胶	100mm*25M
37111	100mmB 黑色 SL 胶	魔鬼沾-毛面背胶	100mm*25M
35101	50mmB 黑色 SL 胶	魔鬼沾-毛面背胶	50mm*25M

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

自黏黏扣带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49555	100mm 黑色钩面热融胶	魔鬼沾-公面背胶	100mm*25M
48745	50mm0.22 勾 SL 胶	魔鬼沾-公面背胶	50mm*25M
28431	50mmA 黑色 G	魔鬼沾-黏扣带硬面无背胶	50mm*25M



- 各种组合，随意发挥想象力
- 可用于烟灰缸，遥控器，相片，台灯，车内香水，文具...等物品，固定及方便取用

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
6784	4713645500199	万能黏扣带(魔鬼沾)	(长)1000mm*(宽)50 及 20mm



- 比一般粘扣带强5倍
- 适用于贴合在金属，塑胶，木器和玻璃。
- 于21度时，静置72小时，可达粘着度最佳效果。
- 以组为使用单位。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
13489	760	3M	3M 自黏黏扣带	25.4*76.2mm



特点:

- 防止行李，箱子，突然打开:将行李捆绑一起，避免遗失

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49117	NLD-F08B	行李带	38mm*215cm



特性:

- 适用于文具，电脑用品，家庭用品等不易车缝，不易搞周波加工之各种产品

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49112	NLD-S101	自黏带	25mm*15cm



特性:

- 粘扣带背面涂布自粘胶，粘性佳，耐候性良好，冲型完成，无论是在家庭，工作室，办公室，汽车等任何平滑的表面都适用。

备注:

- 自粘胶使用胶类为WDSI，适用一般贴合用。

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49113	NLD-S201	自黏圆型贴	20mm A/B 12sets



特性:

- 粘扣带背面涂布自粘胶，粘性佳，耐候性良好，冲型完成，无论是在家庭，工作室，办公室，汽车等任何平滑的表面都适用。

备注:

- 自粘胶使用胶类为WDSI，适用一般贴合用。

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49114	NLD-S301	自黏方形贴	20mm A/B



特性:

- 摆脱使用传统绳索和打包带，解决难解开及易脱落的麻烦，适用于各种捆绑工作

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49115	NLD-S401	万用绑带	20mm 80 mm

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



自黏黏扣带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

特性:

- 适用于须固定绑绕之电线, 清洁器具, 水管, 线圈, 办公室用品, 电脑电源线, 厨房, 家电.

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
49116	NLD-S501	电线绑带	8"*5/PCS



讯号线绑线带

规格: 宽度2C3MM*总长度145MM

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
23373	P90201	讯号线绑线带	23mm*145mm



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
39652	P90202	背对背绑线带-S	23mm*145mm



产品说明:

- 材质: 尼龙粘扣带, 塑钢扣
- 规格: 1. 2cm (W) *29公分 (L) *12入
2. 3. 8cm (W) *25公分 (L) *2入
3. 3. 8cm (W) *30公分 (L) *2入
- 用途: 适用于捆绑家中电线, 延长线, 小物品

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
23376	P90210	多用途绑线带	20mm*290mm



产品说明:

- 材质: 粘扣带
- 规格: 宽2. 8CM 不规则*长9CM*12入
- 使用范围: 各类电线的整理固定在该各种面板 (PVC 软质胶布除外) 及壁面上, 尤其是无法使用钉子或需凹凸转角的地方 (例如: OA 办公家具, 玻璃面板), 更有电缆线分类作用.
- 其它用途: 可悬挂小物品 (如钥匙)

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
23372	P90240	自黏理线带	28mm*90mm



产品说明:

- 材质: 标线带
- 规格: 宽3. 2CM 不规则*长9CM
- 可解决因线路更换或移动时没有标示线名的困扰
- 可重复使用

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
23375	P90242	标线带	32mm*90mm



产品说明:

- 规格: 100mm*1M
- 颜色: 咖啡, 灰, 白, 米白
- 特性: 取代一般传统配线槽, 操作更简便, 用法更多变
- 无“线”空间, 舒适安全, 行走不绊倒, 增减线路, 容易安装

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
23374	P90245	自黏配线带	100mm*1M



- 规格: 共4种规格
- 材质: 尼龙粘扣带, 塑扣
- 整线专家具有粘扣带好解易结, 长短易调, 重复使用的特性. 帮助国人构建舒适, 美丽又方便的居家环境.

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
13197	P90260	电脑线整线专家粘扣带	(长)480*(宽)250*(高)300mm

cn. 100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

自黏黏扣带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



神奇妙贴适用范围广泛,可以帮助您组合不同配备又可重复使用,解决您清理设备时不便的困扰,它可代替钉子解决挂画问题而不需破坏墙面,它可替代器皿钩住厨房的菜瓜布及抹布解决其发霉积水之问题,它也可替夹子保存未吃完之零食,成为您的绝佳帮手。

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
12248	P91220	神奇妙贴	W2.5cm*L100cm*1set
12247	P91221	神奇妙贴	W5cm*L50cm*1set
12249	P91240	神奇妙贴	W2cm*L50cm*1set



- 创意生活车缝专用带的神奇粘着力表现在表面粗糙的钩面与布满毛圈的毛面之紧密贴合度,其轻松剥离或压合之重复使用性,成为居家生活的好帮手。
- 它可以轻松的代替拉链,纽扣或是钩子之使用,又无脱落,拥有丰富的色彩,成为新一代的流行宠儿。

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
10246	P91260	车缝专用带	W2.5cm*L3M



- 用于固定UPT Cable或光织电缆,避免使用束线带时过紧而影响传输速度
- 最大束缚内径70mm. 粘扣带宽20mm
- 包装: 24条/包

100Y 编号	厂商编号	说明
12394	V6A1M-01	束线带魔鬼粘六色混合



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
48245	订制黏扣带-黄	订制黏扣带-黄	16*235mm
48246	订制黏扣带-蓝	订制黏扣带-蓝	16*235mm

防静电胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



万用胶带边,厚1-mil聚酯薄膜带基,防静电的导电聚酯胶粘剂。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
24079	#40-1/4"	3M	3M 防静电胶带	1/4"*66M
15513	#40-10mm	3M	防静电胶带	10*660
27963	#40-40	3M	防静电胶带	40*66M



- 电弧和跟踪性;自溶性,长期持久的硅橡胶。
- 胶带厚度: 12 mil.
- 额定温度: 180°C/360°F
- 典型应用: 保护外包装终止高压电缆。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
45061	70	3M	70 自融性砂橡皮胶带



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
47959	B250-4740	3M 防静电胶带	470mm*40M



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸 W(mm)*L(M)
27786	TY-7701	防静电胶带	24mm*30M

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

其他胶带



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸 W(mm)*L(M)	厚度(mm)
47713	5423	3M	UHMW-PE 胶带	18mm*16M	0.28

清洁剂 清洁组



功能/优势:

- 非消耗臭氧层
- 非易燃
- 安全, 对大多数塑料
- 迅速蒸发
- 零残留

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
47598	1630	TECHSPRAY	特可瑞_万用清洁剂	16OZ/454g



特性:

- 化学精纯度高达99.8%
- 高挥发性, 使用后不留残渣及痕迹.
- 表面张力特别低, 可加速清洁的过程.
- 清洁高感度的仪器零件并去除其油脂.
- 不伤害任何零件及塑料制品.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
48377	C-390	KONTAKT	精密电子设备清洁剂	200ml/罐



特性:

- 去除下列物质以改善荧幕之可读性:
 - 灰尘, 指纹
 - 尼古丁沉淀物
 - 其他痕迹及污点
- 泡沫成分安全又易于使用
- 由于CD-99 之抗静电特性, 使荧幕可长期保持干燥

- 材质相容性
 - 特佳: 玻璃, 金属, 瓷器
 - 良好: PVC, ABS, 压克力玻璃, 聚碳酸盐
- 可有效清除表面灰尘, 污垢, 油渍, 尼古丁及指纹
- 喷洒到表面时, 不会从表面滴下造成保护膜
- 喷上数秒后轻轻擦拭, 即形成一层保护膜
- 使用于荧幕可减少眼睛疲劳及辐射伤害
- 不含水分, 不伤害任何机件, 且不伤害身体皮肤

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	颜色	容量
50668	CD-99-150ml	KONTAKT	KONTAKT_SCREEN 99 光碟萤幕清洁剂	白色	150ml
14262	CD-99-200ml	KONTAKT	KONTAKT_SCREEN 99 光碟萤幕清洁剂	白色	200ml



塑料安全的润滑剂, 渗透和腐蚀抑制剂, 有利于防止电气马渗水, 湿度, 冷凝或腐蚀. 恢复电阻值和泄漏。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
39278	CRC02005	CRC	CRC_精密电器清洁剂	16 Ounce
32225	CRC02016C	CRC	CRC_精密电器清洁剂	16 Ounce



有效替代氟氯化碳-113-基于清洁时, 敏感的塑料是不是一个关注的问题. 后便很快蒸发, 叶片无残留, 无闪光或消防一点也不包含第一类或第二类消耗臭氧层的化学品。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
32156	CRC02140	CRC	CRC_精密电器清洁剂



硅油优越的润滑和温度粘度特性. 使用于所有的金属和非金属表面. 降低 摩擦, 甚至对金属接触面积。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
40705	CRC03030	CRC	CRC_稳压级 润滑剂	12 Ounce
40704	CRC03040	CRC	CRC_食品级 润滑剂	12 Ounce

在任何地方都能得到帮助. 请与我们联系. 将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

清洁组

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



联络清洁有效的清洗行动，快速蒸发和叶不留残胶。没有闪光或火点，是安全使用的所有塑料。 NSF的K2注册。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
32157	CRC03190	CRC	CRC_不燃烧,不伤胶电子清洁剂	16 Ounce



特性:

- 适用于清除有极,无极性油脂,油垢,电子设备,电器设备,开关,接点,V.R微调器,印刷电路板,助焊剂,
- 磁头,音响设备,各式电器接头等不侵蚀橡胶,塑胶,金属,渗透性佳,不留任何残质亦不导电。

适用范围:

- 印刷电路板,助焊剂清洁,机械设备,电子设备,商务机械,音响,磁头,接点,接头或任何电子电压用品皆
- 可清洁。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
50690	DP-333	"Blow Off"_电子级万用清洁剂(环保型-速乾型)	11 oz



特性:

- 安全塑料
- 不燃
- 定期清理实力
- 臭氧安全
- 还是上上策
- CFC-113 and HCFC replacement
- 干枯快
- 叶片,不留残胶

应用领域:

- 免职处理土壤活电路
- 清除油和残渣从敏感的表面
- 安全地清除接头月底面孔

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
48299	ES7100	Chemtronics	Chemtronics_Electro-wash CZ 喷罐装无臭氧消耗,非易燃油脂清洁剂	12oz/340g



特性:

- 化学精纯度高达99.8%
- 高挥发性,适用后不留残渣及痕迹。
- 表面张力特别低,可加速清洁的过程。
- 与各种物质均相容。
- 清洁高感度的仪器零件并去除其油脂。
- 不伤害任何零件及塑料品。
- 利用塑料管可清洗不易碰触到的缝隙污垢。

使用范围:

- 电器设备,电子器材,精密仪器设备

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50676	K-601	KONTAKT	精密系统清洁剂	200ml/罐



特性:

- 完全清除电子装置上的污垢及油脂,且绝对不会损伤任何塑胶制品或其他任何质料的物品。
- 使用后不留任何残渣,不导电无毒性。
- 可完全清除PC 板面因焊接而产生之碳化焊油及松香。

使用范围:

- 清除焊残残留物,滑动及切换接点。
- PC板,频道开关,插入式接点,精密机械,办公室科技设备。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
48374	K-WL-200ml	KONTAKT	接点油脂清洁剂	200ml/罐
50669	K-WL-400ml	KONTAKT	接点油脂清洁剂	400ml/罐



特性:

- 混合了各种特殊溶剂,可溶解及清除残留的墨汁及油脂。
- 可清除整部印表机的油脂无任何残留物。

使用范围:

- 清洗滚轮印刷机,印刷规模,点阵印表机,钟条印表机。
- 事务机器,打字机,电报机,打卡钟,收银机, 版机。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50674	P-66	KONTAKT	印表机字头清洁剂	200ml/罐

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

清洁组



特性:

- PCC 溶解松香残留物速度快, 更具快速挥发, 不留任何残渣。
- 使用后, 印刷电路板上会形成一层薄膜, 使焊接时能轻易接著, 具有助焊之效果。

适用范围:

- PC 电路板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
48375	PCC	KONTAKT	电路板清洁剂	200ml/罐



特性:

- 专门为液晶电视, 液晶荧幕, 电脑荧幕, 数位相机, 之任何死角的油污灰尘等清洁. 使用后, 可避免静电产生, 减低灰尘媳妇延长荧幕寿命, 增加清晰度. 降低眼睛疲劳感, 提高工作效率使用方便, 可彻底清洁电脑荧幕, 电脑荧光屏, 影像投影机之玻璃及塑胶表面。

适用范围:

- 液晶电视, 电脑, 影印机, 扫描机等任何液晶荧幕皆可使用。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50670	SC-99	KONTAKT	TFT、LCD 液晶萤幕清洁剂	200ml



特性:

- 高度有效的清洁剂, 并兼具保养功能, 含有亮光剂, 可维持长时间的光鲜。
- 可去除所有塑胶和金属表面之油污, 污垢, 尼古丁, 指纹, 原子笔油, 油墨和此类之污痕。
- 无毒性, 无腐蚀性, 不伤害塑胶, 橡胶等制品。

适用范围:

- 电脑外壳, 键盘, 嗒自资讯系统, 办公室设备。
- 影印机, 印表机, 终端机, 家具, 框架。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50673	SF-95	KONTAKT	塑胶表面清洁剂	200ml/罐



特性:

- 增加导电性, 无毒不侵害人体, 适用于任何电子接点之清洁。
- 可有效复活 V. R. 可变电阻, 去除积碳, 增加导电性。

适用范围:

- V. R. 可变电阻, 电子接点, 音响开关。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50675	T-600	KONTAKT	微调器清洁剂	200ml/罐



特性:

- 专门为液晶电视, 液晶荧幕, 电脑荧幕, 数位相机, 之任何死角的油污灰尘等清洁. 使用后, 可避免静电产生, 减低灰尘媳妇延长荧幕寿命, 增加清晰度. 降低眼睛疲劳感, 提高工作效率使用方便, 可彻底清洁电脑荧幕, 电脑荧光屏, 影像投影机之玻璃及塑胶表面。

适用范围:

- 液晶电视, 电脑, 影印机, 扫描机等任何液晶荧幕皆可使用。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
48376	TFT	KONTAKT	TFT/LCD 液晶萤幕清洁剂	200ml/罐

除氧化物 / 除焊锡 / 除湿剂



特性:

- 快速蒸发
- 快速渗透
- 不留残胶
- 低气味

- 不含有氟氯烃的
- 安全, 对金属和大多数塑料
- 没有漂洗
- 内置喷雾阀, 可以使喷洒在直 或倒置的 场

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
40055	04516	LPS	LPS MICRO-X 速蒸发电子接点清洁剂	11 盎司/罐

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

除氧化物 / 除焊锡 / 除湿剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 清除各类电子, 电器接点之氧化物, 以降低传输阻抗.
- 快干, 无色, 不残留.
- 介电强度: 29, 940伏特.
- 不含氟氯碳(CFC)化合物.
- 无腐蚀性.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
11939	16-102	3M	快乾型接点清洁复活剂	10.5 盎司	透明



特点:

- 极佳的抗潮及抗菌性能.
- 适用于震动和温度变化剧烈的环境.
- Pine-L-Kote SR 是一种耐久性高的保护涂层.
- 可抵挡其它化学物质.
- 内含optic/scan 可被光仪扫描出, 以方便检查.
- 已涂饰之产品亦可用烙铁加热维修.
- 涂饰剂可用2510-N 去除.
- 2102经UL 认证合格.
- 容量: 12OZ/323ml/340g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
39367	2102-12S	TECHSPRAY	特可瑞_矽胶绝缘保护剂	12 OZ/323ml/340g



- 酒精适用于:
洋干漆, 擦拭油脂, 燃烧使用.
- 安全注意事项:
1. 请勿食用, 并避免儿童触及.
- 2. 应避免沾及眼睛, 若不小心触及请立即以清水冲洗.

100Y 编号	厂商编号	说明	容量	颜色
5917	A16-03	酒精	1 加仑/桶	透明
5053	A16-051	工业用酒精	500cc	透明



本清洁剂能直接渗透至一般表面擦拭无法达到的间隙, 可以有效去除金属氧化物, 磁带残留物及其它干扰磁头之污垢, 并防止磁粒子及灰尘附着. 不侵蚀金饰, 塑胶, 橡胶. 本剂不含氟氯碳化物及三氯乙烷, 不破坏臭氧层, 符合环保要求.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
6045	D1622-10S	TECHSPRAY	特可瑞_1622 磁头清洁剂	236ml/10 Oz/284g/罐	透明



功能/优点:

- 非消耗臭氧层
- 非易燃
- 安全, 对大多数塑料
- 迅速蒸发
- 零残留

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
28299	D1631-16S	TECHSPRAY	特可瑞_助焊剂清除剂	368ml/ 16 Oz.	透明



功能/优点:

- 非消耗臭氧层
- 非易燃
- 安全, 对大多数塑料
- 迅速蒸发
- 零残留

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
42998	D1632-16S	TECHSPRAY	特可瑞_1632-16S 接点清洁复活剂	200	透明



不含氟氯碳化物及三氯乙烷含HCFCs, 非然性, 不侵蚀金属, 适用于清洁大部分精密电子设备, 开关, 接点等, 可快速清除污垢, 油脂, SILICONE, 助焊剂, 油污. 本产品为专业清洁剂具有优异的清洁效果.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
6653	D1677-12S	TECHSPRAY	特可瑞_1677 磁头万用清洁剂	269ml/罐	透明



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

除氧化物 / 除焊锡 / 除湿剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



碳氢化合物为基础的，非消耗臭氧层焊膏更清洁有效去除焊膏从屏幕，误印议会及设备。其专有配方工程最潮湿或干燥厚膜和焊膏成分。理想手清洗应用设备及误印基板。应用领域：清洁屏幕乳液，模具，陶瓷和环氧基板，大部分电子元器件，应用配件如用橡胶滚轴压，压舌板和调音台。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量	颜色
13352	D1693PT	SMT 钢板清洁剂 SMT 钢板 SMT 钢板清洁剂 SMT 钢板清洁剂	16 盎司	透明



特殊配方，快干，不侵蚀塑胶及橡胶表面保护膜，可复活VR 碳性，增加导电性，无毒，不侵害人体，适用于任何电器接点之清洁，更适用于微电脑，VR(可变电阻)，精密仪器及一般电子产品。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
5009	ECSP-200D	ELECTROLUB	速乾性电子接点清洁剂	200ml/罐	透明



特性：

- F-101与湿气表层起作用，一经渗入表层，便可立即除湿，于瞬间恢复电器，仪器设备因湿气而改变的电器常数及电阻系数。
- F-101除去金属表层上湿气。纵使仪器设备置于含有湿气，水分的环境中亦可延长其使用寿命。
- 防腐蚀性，F-101产生的保护层，可免于的汗漏导致机器腐蚀。
- 以高纯度原料制成，不会损伤塑胶及其它质料。

适用范围：

- 电器，电子仪器设备，马达，分配器，天线，接线匣，终端机，衔接点，点火及照明设备。
- 铁，非铁金属，航行系统及军备科技上的精密仪器。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50685	F101	KONTAKT	除湿剂	200ml/罐



- 瞬间清除各种电接点表面之氧化，硫化物等之附着污垢，消除传输阻抗，具非导体，润滑，防锈，
- 氧化及抗霜功能，即使低电压下发挥最高电器功效。
- 可溶解 产生化之接点。
- 不影响金属，石墨，碳化物，热塑胶，热硬化树脂，绝缘器及其他材质。
- 介电质，不会导致漏电。
- 于瞬间消除杂音。
- 是非导体具绝缘性及润滑功能。
- 去除收音机及电视设备，电子设备，汽车之各种接点上的氧化情形如下：
 - 开关
 - 插头及插座接点
 - 汽车车门操作的开关
 - 资讯电脑科技器材
 - 资料处理设备
 - 通讯，信号装置
 - 电机，控制工程

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
7446	K-60 200ml	KONTAKT	KONTAKT_KONTAKT 60 电子接点氧化物清洁剂	200ml/罐	透明
50667	K-60-400ml	KONTAKT	KONTAKT_KONTAKT 60 电子接点氧化物清洁剂	400ml/罐	透明



特性：

- 化学精度纯度高达99.8%
- 具有持久的防腐功能。
- 是极佳的传动机械润滑剂。
- 长期维护接点清洁，不氧化，延长零件使用寿命。

适用范围：

- 精密工程，钟表制造，仪器制造，事务机器。
- 电子接点，波段开关，滑动开关。
- 插头，插座，继电器，电位器，保险丝盒，天线，地线，电池电缆。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
48378	K-61	KONTAKT	KONTAKT 61 电子接点防 剂	200ml/罐

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

除氧化物 / 除焊锡 / 除湿剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 具高溶解度，迅速清除电子接点端子，零件缝隙中之污垢及灰尘，不导电及防静电。
- 化学成分精纯，不会损伤影音带表面涂层或该设备所使用的其他零件及材质。
- 对脏污磁头特别有效。
- 快干，不会留下任何残留物。
- LS-90可清洁磁头，确保清洁下列设备后仍能保持画质清晰，音质清楚：
 - 录放影机
 - 录音机及答录机
 - 录音带及电脑磁片除去氧化发霉
- 适合清洁感测器（触控式）及袖珍型磁片
- 延长式喷管适合作细部清洁使用，即使是难以深入清洁的影带鼓膜处亦能轻松进行清洁。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
5188	LS-90	KONTAKT	KONTAKT_Video 90 电子多功能清洁剂	200ml/罐	透明

注意事项：

易燃切勿受热，近火花及近火。只可在通风良好的地方使用。容器必须盖紧。避免吸入蒸气，避免沾及皮肤、眼睛及衣物。用后洗手，不可吞食。请勿存放于儿童可触及之范围。



100Y 编号	厂商编号	说明	容量
13599	清洁剂	助焊剂清洗剂	20 公升/桶

速冷剂, 除尘剂 速冷剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



气雾冷却系统，即刻冻结表面，以-60 °f，消热及制冷设备。它还协助寻找热间歇性部件，出现故障及短路。安全使用于敏感元件及所有表面饰面。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
30643	CRC14086	CRC	CRC_快速环保速冷剂	12 Ounce



不含氟氯碳化物可迅速冷却至62°F，帮助您找寻不良零件，冷焊或PC板线路裂缝等之侦测。并可以防对热敏感的零件在焊接时，因高温可能导致的损坏，非燃性，无残质，不导电，能迅速蒸发，不损害金属。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
2302	D1672-10S	TECHSPRAY	特可瑞_1672 环保速冷剂	10 Oz/236ml/284g

特性：

- 适用于任何对于静电敏感的电子仪器及功率晶体，可以瞬间使产品高温电子仪器及零件急速
- 冷且至零下50度左右，并且在急速冷冻工程中不会因收缩发生龟裂或印麦剥落现象。

适用范围：

- 测试热电偶或功率晶体IC，任何需要急速冷冻之物体。



100Y 编号	厂商编号	说明	容量
50682	FR-777	防静电冷冻剂(环保型)	10 OZ



- 含有特殊保护液，可以瞬间使用产生高温的电子仪器及零件急速冷却至零下-65°C 左右，而且在急速冷冻工程中不会因急冻收缩而发生龟裂或印麦剥落等情形。机器由于长时间使用，很容易产生高温，而使机器故障。
- 可局部冷冻故障部位，使您能在短时间内找出电路毛病。还可局部冷冻焊接点，防焊锡时临近密集网路组件受高温损坏。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
8116	FRE4000	ELECTROLUB	快速环保速冷剂	400ml/瓶



适用范围：

- 晶体，电阻，热敏感电阻线圈。
- 医学病理冷冻切片。
- 模具，轴承之冷缩安装。
- 油管冷冻装修，水电工程冷却定型。
- 测试电子零件组，TN 启动系统，控制系统，电子汽化器，点火系统。

技术资料：

- 颜色：无色
- 比重：1.16g/cm3
- 挥发：完全挥发
- 冷却程度：-50°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
14260	K-75-200ml	KONTAKT	KONTAKT-FREEZE 75 Super 急速冷却剂	200ml

cn.100y.com.tw



服务专线：台湾：886-3-5753170
传 真：台湾：886-3-5753172
E-mail：台湾：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@163.com

上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

速冷剂



特性:

- 可即速降温至-49°C
- 经由选择处理可冷却个别零件
- 不导电
- 非燃性
- 不会影响材质
- 不需再检测个别零件
- 经由即速冷却作用可立即侦测出问题部位

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50672	K-75-400ml	KONTAKT	KONTAKT_FREEZE 75 Super 急速冷却剂	400ml



产品的使用

所有电器及电子电路检测故障关节及过热的成分, 为测试存有恒温器和其他热敏元件。

MCF 是特别适合测试静态敏感器件, 因为它已经过特殊制定, 以诱导绝对最低收费在组件的考验。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
15368	MCF400	ELECTROLUB	Minimal Charging Freezer	400ml

除尘剂



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
20564	AC-250	Ozone Friendly (no CFS'S) AIR SPRAY DUST CLEANER	250ml
20565	AC-450	Ozone Friendly (no CFS'S) AIR SPRAY DUST CLEANER	450ml
20563	AC-80	Ozone Friendly (no CFS'S) AIR SPRAY DUST CLEANER	80ml



特性: 气体式高压灰尘, 污垢清洁剂可做告密度且广泛的吹气工作。

适用: 影视听器材, 音响组合, 电脑键盘, 传真机, 报表机, 收银机, 钟表修理, 光学器材, 照相机, 摄影机, 镜头, 幻灯机。

说明: • 将所附的喷管插入喷雾孔中。

- 喷管与被清洁物保持10-15公分距离。
- 使用前请勿摇晃, 切勿倒立使用。
- 利用喷管可处理到密闭的位置。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
40514	B0111	"美国风" 环保高压除尘剂	8OZ. (226g)



特性: 气体式高压灰尘, 污垢清洁剂可做告密度且广泛的吹气工作。

适用: 影视听器材, 音响组合, 电脑键盘, 传真机, 报表机, 收银机, 钟表修理, 光学器材, 照相机, 摄影机, 镜头, 幻灯机。

说明: • 将所附的喷管插入喷雾孔中。

- 喷管与被清洁物保持10-15公分距离。
- 使用前请勿摇晃, 切勿倒立使用。
- 利用喷管可处理到密闭的位置。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
40515	B0152	"美国风" 环保高压除尘剂(冷煤)	10OZ. (283g)



使用说明:

1. 将喷头上的蓝色保险除去后把红色导管固定于喷射口上。
2. 请先一度空吹, 将其红色导管净空。
3. 将喷射口对准被射物10-15cm按下喷头2-3秒后便能有效清除附着于表面的灰尘并抑制静电的产生使灰尘, 沙砾较难附着。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
28355	CLEAR DUST	高压负离子除尘器	11oz/310g/345ml

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

除尘剂



强大的爆炸产品去除污垢，灰尘及嵌入式碎片。渗透到钟的裂痕和裂缝。对所有塑料不易燃，安全，。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
32154	CRC14085	CRC	CRC 除尘剂



不含氟氯碳化物,采用HFCS,完全不破坏臭氧层。它是一种不含水分的纯洁惰性高压气体,以高速喷出用以除去微小颗粒,灰尘,金属氧化物等,非燃性,无残质,气体多重过滤,不起化学变化,无臭味。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
2304	D1671-10S	TECHSPRAY	特可瑞_1671 环保高压除尘气	10oz/236ml/284g



- 一般用途之可转式空气除尘剂, 基于先进技术, 本喷式除尘剂可倒着使用, 且备有延长清洁不易清洁的部位。
- 以高压, 非燃性, 液态混合气体制成的产品, 可产生如压缩空气般的作用。
- 可吹除线头, 氧化粒及干性的脏污。
- 有助于消除因灰尘或脏污聚集在液体(水, 油, 雾气)中所造成的故障。
- 在液体溶剂不适合进行清洁之所有需要清洁的地方, 本产品可取代所有清洁之进行。
- 不含水及油的清洁品, 可取代耗工又昂贵的压缩空气清洁, 快速又安全。
- 随时放在维修工具中以备使用。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
14263	DO-360	KONTAKT	KONTAKT_Dust Off 360 高压除尘剂	200ml



- 高压不活性压缩瓦斯以特殊阀控制喷流强度以去除精密机件之灰尘污垢。
- 音响, 电视, 电脑, 录放影(音)机, 精密仪器, 影印机, 传真机, 打字机。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
10317	EAD200D	ELECTROLUB	环保高压除尘剂	200ml/罐



- 高压不活性压缩瓦斯以特殊阀控制喷流强度以去除精密机件之灰尘污垢。
- 超级强力除尘剂可有效清洁每一个死角。
- 音响, 电视, 电脑, 录放影(音)机, 精密仪器, 影印机, 传真机, 打字机。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
10316	EADP400	ELECTROLUB	环保高压除尘剂	400ml/罐



- 安全塑料
 - 不燃
 - 定期清洗强度
 - 臭氧安全
 - 过滤，以0.2微米
 - 100 %超纯
- HFC-134a的-树叶，不留残胶

应用领域:

- 消除碎片从键盘，办公设备
- 去除表面污染的音频/视频设备

ES1017 10 oz / 283 g aerosol

ES1217 8 oz / 226 g aerosol

Es1617 12 oz / 340 g aerosol

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
48301	ES1017	Chemtronics	Chemtronics_Duster 喷罐装经济型, 常规喷力除尘剂	10oz/283g
48332	ES1217	Chemtronics	Chemtronics_Duster 喷罐装经济型, 常规喷力除尘剂	8oz/226g
48333	ES1617	Chemtronics	Chemtronics_Duster 喷罐装经济型, 常规喷力除尘剂	12oz/340g

电子电路接触和处理的产品


液体供给瓶



100Y 编号	厂商编号	说明	容量
36147	CB-60	ESD 蓝色防静电供给瓶	6 Oz

胜特力电子有限公司

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



活塞片封闭,减少液体溶剂之挥发损失不锈钢盖,适用绝大部分溶剂防静电


独特的，无泄漏设计！ *

Plato's new POS-A-LOC® 滴水不漏液体分配提供一个便捷的途径，以免除特定数额的各种液体无滴、泄露或浪费。

主要特点:

- 特殊结构刷几乎完全消除了挥发通量。因此，集中的流量保持恒定在整个使用。
- 一个特殊包装包含的上限即刷附可防止漏磁通保持周围地区工作台整齐干净。启动后的安装申请的表面贴装器件，例如：
 - 后安装的连接器
 - 应用酒精清洗
 - 应用硅油精密机械底盘
 - 配药的各种溶剂

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
29019	LX-40	液体供给瓶	40ML
17734	LX-80	液体供给瓶	80mL(8oz)



提供一种精确而又可控制的溶剂供应方式,可避免使用松香,溶剂等液体到处滴漏的现象,滴瓶容量为2盎司,针头长度"1",适合在任何场合使用。

[下页](#)

液体供给瓶

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 使用容易，效率高。
- 用过的溶剂不会回流而污染原有的溶剂。
- 防止有毒气体的扩张而造成对器官伤害。
- 节省溶剂的使用，不会使溶剂倾倒。
- 寿命特长不需经常更换。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
2702	OKP60E	液体供给瓶	6 盎司



- 提供精确又可控制溶剂供应的方式。
- 可避免使用时发生滴漏现象。
- 滴瓶采用针头凡是, 适用在任何场合。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
8778	SD-2	ESD 精密安全针瓶-蓝色0.02"/0.01"	2 盎司



- 可精确控制液体之吐出量, 不会超量溢出。
- 碟型压出盖方便单手压出。
- 活塞片封闭, 减少液体, 溶剂之挥发损失。
- 不锈钢盖及高密度PE 塑胶瓶, 适用于绝大部分溶剂, 不会被溶剂侵蚀。
- 防静电。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
9896	TSD18	XYTRONIC	粉红色供给瓶	6 盎司



100Y 编号	厂商编号	说明	容量
29020	大松香瓶	大松香瓶	2oz.
29023	小松香瓶	小松香瓶	

注射针筒组

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 注射器
- 非焦化
- 如果包件受损, 请不要使用

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
23755	10mL	注射针筒 10ml-塑胶	10ml
23757	20mL	注射针筒 20ml-塑胶	20ml
23661	5ml	注射针筒 5ml-塑胶	5ml-塑胶
11321	M00146	Terumo 注射针筒 (29g*1/2" 0.33*13mm)	1ml-塑胶
11322	M00147	注射针筒	3ml-塑胶



针头设计特点:

- 独特360度的安全螺纹设计确保紧密锁付于针筒上绝不脱落。
- 无毛边针头前段确保流畅的吐胶, 高精密度的针孔则取保精确的点胶效果。
- 针头内部设计提供流体流动顺畅
- 针管顶点固定设计方式针管插入针头长短不一致并确保精确的针头长度。
- 辅助针头锁紧及拆卸用大平面设计。
- 使用胶固定针管, 增强拉力强度避免针管变形。
- 透明塑胶盒包装方便库存管理及保持干净。

100Y 编号	厂商编号	说明	总长(mm)	外径(mm)	内径(mm)	Color
17406	TE714050	不锈钢针头	29.76	1.82	1.5	橄榄
17407	TE715050	不锈钢针头	30.07	1.81	1.37	琥珀
17408	TE718050	不锈钢针头	30.06	1.27	0.84	绿色
17409	TE720050	不锈钢针头	30	0.91	0.6	粉红色
17410	TE721050	不锈钢针头	30.34	0.8	0.51	紫色
17411	TE722050	不锈钢针头	30.21	0.7	0.41	蓝色
17412	TE723050	不锈钢针头	30.24	0.62	0.34	橙色
17413	TE725050	不锈钢针头	30	0.51	0.26	红色
17414	TE727050	不锈钢针头	30.13	0.41	0.21	本色
17415	TE730050	不锈钢针头	30.21	0.31	0.16	浅紫



黏着剂+清洁剂+胶带

注射针筒组



特点:

- 内含BASIC 解释器, 可直接编辑程式, 控制机台。
- 液晶显示荧幕可直接编辑设定, 无需与电脑连接。
- 99组程式设定, 可记录100, 000点。
- 具3D, 直线, 圆弧涂胶功能。
- 有效行程300*300*100mm。
- 具有复制功能, 减少教导程式。
- 电脑键盘即可控制无需教导盒。
- 独立功能键设计简单易学设定方便。
- 具手控点胶功能。

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47666	XY-2001	XYTRONIC	XYTRONIC_三轴点胶机
47667	XY-3001	XYTRONIC	XYTRONIC_三轴点胶机
47668	XY-4001	XYTRONIC	XYTRONIC_三轴点胶机



特点:

- 全电压输入设计, AC110V/AC230V 皆可适用。
- 具有真空回吸功能, 确保不点胶时不会滴漏。
- 内建手动及自动功能, 在连续作业时, 设定出胶时间后, 每次点胶时间一致, 确保胶量一致。
- 数位化时间控制, 易于设定, 出胶时间范围0.01秒到99.9秒。
- 可适用于所有流动液体。
- 可与任何品牌的XY-TABLE 半自动化设备或全自动化机台连线作业。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
32028	XY-6000	XYTRONIC	XYTRONIC_经济型精密点胶机	AC110V/AC230V



特点:

- 不漏漏点胶配件品质的保证: 特殊的针筒活塞可大幅提升点胶的精确度并降低流体成本的浪费。
- 高强度高分子化合物材质, 安全更有保障。

100Y 编号	厂商编号	说明	总长(mm)	外径(mm)	Color
17329	点胶针头-0.5mm	点胶针头	31.54	0.5mm	橙色
17328	点胶针头-0.7mm	点胶针头	31.54	0.7mm	黑色
51618	点胶针头-0.8mm	点胶针头	50.6	0.8mm	绿色
17327	点胶针头-0.8mm	点胶针头	31.54	0.8mm	绿色
17326	点胶针头-0.9mm	点胶针头	31.54	0.9mm	黄色
17325	点胶针头-1.25mm	点胶针头	31.54	1.25mm	红色
17324	点胶针头-1.65mm	点胶针头	31.54	1.65mm	白色

遮蔽, 保护涂料或剂 电子PC板保护涂料或剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
31922	CPL12P	ELECTROLUB	"益多润" 绝缘笔-透明



快干, 可与室温下4-5分钟硬化形成一层柔韧无色透明保护膜, 可在恶劣环境工作下, 具有防潮, 抗湿, 绝缘及抗化学侵蚀等功效. 其阳气渗透率低, 抗磨力强, 本身是一种良好的助焊剂。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
5010	CPL200H	ELECTROLUB	电路板膜层保护剂	200ml/罐



非固化硅化合物用于电器密封, 润滑, 保护和绝缘。水样电气连接和部件。改善电气性能, 在恶劣的气候条件。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
32220	CRC02083	CRC	CRC_高电压绝缘脂



聚氨酯涂料即绝缘电气设备和封条了水及湿气。明确公式允许可视化设备; 军提供了一个鲜明的反差。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
32158	CRC18410	CRC	CRC_聚酯绝缘漆
32170	CRC18411	CRC	CRC_聚酯绝缘漆



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

电子PC板保护涂料或剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 永久性的修理, 焊接面罩
- 申请后, 用导电笔 (CW2200)
- 绝缘对抛空和弧光
- 防止磨损, 水分和化学品
- 有助于防止静电放电问题, 对敏感电路
- 匹配着色和耐久性永久焊料掩模近无形修理
- 干枯在几分钟内, 在室温下最小收缩

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
2759	CW3300C-T		电路板用绝缘笔-透明	
27082	CW3300G	Chemtronics	电路板用绝缘笔-绿色	4.9g (0.16 oz)



要尽我们所知, 包含的资讯是准确的。然而, 所有材料可目前未知的危险, 以及应谨慎使用, 不适当地使用我们的产品和他们的不恰当的结合, 与其他产品和物质有可能产生有害的结果无法预料。最后确定是否适合任何材料是唯一由用户自己负责。虽然某些危害都形容此, 我们不能保证这是唯一的危险可能存在的。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
45044	CW9100	Chemtronics	助焊清除笔	5.8g
50180	CW9200	Chemtronics	Circuitworks_助焊清除笔	5.8g



具绝佳的耐温特性(-40°C 至350°C)同时防湿抗菌, 并有极佳韧性, 含OPTI/SCAN 物质可被光仪扫描出, 以便监视是否完全清除。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
7434	D210612S	TECHSPRAY	特可瑞_防湿绝缘保护剂	323ml

用途: 适用于军事, 太空科技及需机高保护性能之电子精密PCB 或设备,

特性:

- 附着力强, 耐震动, 耐离心冲击, 耐盐份, 耐水压, 抗高空环境
- 以90度恒温烘烤2小时后, 可增强抗化学侵蚀能力, 可抗强酸, 强碱
- 温度保护范围为:-70°C--+200°C
- 包装: 200cc喷雾罐; 另有大宗装及SCC3 TEG. (高粘胶)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
13628	DCA200H	ELECTROLUB	层膜保护剂(砂基)DCA	200ml



产品的使用

主要是为滑块/旋转调谐器, 电器, 为摩擦, 球或滚子擦接触, 滑环, 刷和换向器。也可以被用来在摇杆/推拉开关, 边缘连接器, 插头和插座, 阀门别针, 灯泡持有人, 开关齿轮, 锁, 铰链和一般机电用途。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
31504	EML-05P	ELECTROLUB	电子接点复活剂	5ml
9726	EML200F	ELECTROLUB	电子接点复活剂	200ml



特性:

- 防水漏电, 避免电量放电现象, 且防水防湿。
- 避免真空管插座极高点六变压器的弧光效应。
- 在-50°C--+200°C 温度下可使用。
- 无毒无害, 绝不伤害任何机件, 且具有保护功效。

适用范围:

- 所有零组件的活动部 均可使用。
- 适用于绝缘膜不可硬化的绝缘作业。
- 作为预防电晕放电现象及抗湿气的保护。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50687	IS-72	KONTAKT	高压绝缘油	200ml/罐



特性:

- PS-70是一种化合性压克力树脂漆, 喷于一起设备上会形成一层高绝缘度的透明外膜, 能有效地抗弱酸, 抗腐蚀, 防湿, 防蒸汽, 防尘。
- 所形成的保护层, 可针对印刷电路板, 防潮湿, 抗氧化。
- PS-70形成之保护膜可耐高低温, 在100度时才会软化, 120度时则变成粘胶状, 表示此膜已被破坏。低温可耐度达零下70度。



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

电子PC板保护涂料或剂



适用范围:

- PC 板, 开关, 连接螺丝, 螺丝钳.
- 预防高压变压器产生火花.
- 定期使用避免汽车电机短路发生.

[详细产品规格 - 请点击cn. 100y. com. tw](#)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
50688	PS-70-200ml	KONTAKT	防湿绝缘保护剂	200ml/罐
50689	PS-70-400ml	KONTAKT	防湿绝缘保护剂	400ml/罐

除胶剂

除胶剂&除标签



[详细产品规格 - 请点击cn. 100y. com. tw](#)

特点:

- 是为所有纸质黏贴标签之强力溶解剂
- 可快速并温和地将标签自玻璃, 瓷器, 金属, 纸张, 纸箱, 木头等表面予以脱离
- 可轻易去除天然油脂, 树脂, 指纹

适用范围:

- 最合适解决有去除黏贴标签问题的任何地方:
办公室设备; 资料处理; 住址印刷机; 标签机 (去除滚筒上之粘胶痕迹); 礼物包装; 家用品; 塑胶制品 (聚苯乙烯除外), 纸箱及纸张; 自动标签印刷机
- 适合表面清洁

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量	颜色
14261	K-50	KONTAKT	KONTAKT_LABEL OFF 50 万能除胶剂	200ml	透明

PCB专用接着剂



[详细产品规格 - 请点击cn. 100y. com. tw](#)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
17453	L315-75+L188-61	LOCTITE	导热胶+加速剂/催化剂	315->300mil 加速剂->1.75oz

喷胶



[详细产品规格 - 请点击cn. 100y. com. tw](#)

- 方便
- 低薄雾
- 速度快, 易申请
- 高覆盖
- 侵略性钉
- 只要粘接范围
- 优秀喷雾控制
- 均匀喷雾大衣
- 高初始的“夺取”, 有足够的开放时间布置材料

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	容量
16662	Super 77	3M	3M 特级万能喷胶	200c.c.

空气瓶



[详细产品规格 - 请点击cn. 100y. com. tw](#)

特点:

- 适用于各类选举造势, 街头游行, 各类运动比赛及游艇、交通工具、警示作用。
- 说:
- 本品为压缩入瓶, 请勿置于阳光直射或高温, 存放于摄氏 50℃ 以下恒温处。
- 请勿直接喷于火焰上, 使用完之空瓶勿丢与火种焚毁。
- 避免小孩接触。

100Y 编号	厂商编号	说明	容量
50691	Air-HORN-Kit	"Blow Off" 高音喇叭	141 gr.

[cn. 100y. com. tw](#)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

空气瓶

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 250ml KLEA 134a 须存放于安全环境，无可燃气体。
- 翻盖包装 16pcs/1.2'

100Y 编号	厂商编号	说明
16827	HYF-GHC	Refill of HYF-GHC



特点:

- 适用于街头游行，各类运动比赛及游艇，紧急事件。

说明:

- 本品为压缩入瓶，请勿置于无可燃气体的安全环境内。

100Y 编号	厂商编号	说明
16826	HYF-GH1	All purpose handy horn

清洁用刷子、擦拭布(纸) 工业用擦拭布(纸、棉花棒)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
49097	Uni-714B	防静电棉花棒 (无纺布头)	12CM
49096	Uni-768A	防静电棉花棒 (海绵头)	7CM
28445	棉花棒	棉花棒	5 寸



说明:

- 包装上的信息是在可靠度的环境中测试所得。其结果可能很大程度上依赖于不同的测试环境和条件。我们建议用户在使用前重新测定产品在使用环境中的稳定性。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47654	1610-50PK	TECHSPRAY	特可瑞_酒精棉布



- 优秀的产品性能
- 非常好的可吸水性和吸油性
- 品质、大小稳定，无需剪裁
- 清洁效果好，去淤擦拭能力强
- 柔软，无划痕，不易损伤表面
- 节省擦拭事件，方便使用

- 卓越的擦拭性能
- 提高产品品质，提高工作效率
- 节约开支，节约仓储，有效控制用量，降低成本
- 便于管理，无货源短缺之忧
- 改善环境，保护健康

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
42667	HG 120B	防静电擦拭布	30*35



- 优越的吸液性能
- 良好的镭射切割，封边技术
- 17.58 MΩ 以上的超纯水，CLASS10 级净化室双层真空包装
- 离子含量低于 0.5PPM
- 与化学溶剂接触后不挥发的残留物极少
- 广泛适用于液晶显示器、半导体、柔性线路板、医药等行业

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
40682	PC6040	聚酯纤维无尘布	4" * 4"
40659	PC6060	聚酯纤维无尘布	6" * 6"
40683	PC6096	聚酯纤维无尘布	9" * 9"
40684	PC8090	超细纤维	9" * 9"



- 优越的吸液性能
- 良好的镭射切割，封边技术
- 17.58 MΩ 以上的超纯水，CLASS10 级净化室双层真空包装
- 离子含量低于 0.5PPM
- 与化学溶剂接触后不挥发的残留物极少
- 广泛适用于液晶显示器、半导体、柔性线路板、医药等行业

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
40550	PC6090	聚酯纤维无尘布	9" * 9"



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深 :86-755-83298787
深 :86-755-83640655
深 :100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

工业用擦拭布(纸、棉花棒)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
28445	棉花棒	棉花棒	5 寸



- 挥发性高易干
- 长织处女纸浆成本不易破裂
- 每次使用成本低廉
- CLASS100000 级产品

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
26083	34256	Kimberly-clark_精快精密擦拭纸	38.1*43.1cm



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
20575	CWA-1	双头-棉花棒	3 寸



特点:

- 不会磨损精密仪器表明
- 减少空气中的纸粉尘屑
- 保护未使用之纸张免于污染
- 便于抽取
- 防止静电残留于纸上
- 避免纸张浪费
- 柔软, 细致
- 高吸收力
- 低纸粉
- 用完即丢

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
13297	34155	Kimberly-clark_无尘擦拭纸	4.5" 8.5"



使用范围:

- 净室维修
- 吸收溶剂和水性液体
- 清洁和抛光磁头
- 光学或敏感表面清洁
- 擦磨料表面

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸
8245	2355-9	TECHSPRAY	特可瑞_2355 防静电擦拭布	9 *9

刷子

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 2020 为马毛、2021 为猪毛

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47619	2020	TECHSPRAY	特可瑞_2020 木柄毛刷
47620	2021	TECHSPRAY	特可瑞_2020 木柄毛刷



特点:

- 提供大面积电路板使用
- 使用猪毛, 软硬适中, 清洁效果优异

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40221	2022	TECHSPRAY	特可瑞_2022 木柄毛刷



100Y 编号	厂商编号	说明
39670	Z-PP-40	PCB 刷子



100Y 编号	厂商编号	说明
23782	GSR-130	刷子



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸
20460	GSR-126	GOLDTOOL	Acid Brush	160mm

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

刷子



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸
20459	GSR-140	GOLDTOOL	Mini Scratch Brush	7-1/8"



- 丸型擦头 (加拿大制)
- 擦头含有亮光剂, 镜头清洁专用
- 适用于: 手机、摄影机、相机、PDA 等
- 神奇镜笔

100Y 编号	厂商编号	说明
16781	920.054	神奇镜笔大 镜头专用



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
13357	747418998610	塑柄上糊刷	175mm



- 毛刷材质: 尼龙
- 用途: 可用于清洁污秽之处沾黏胶物的涂刷

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
12034	747418998627	竹柄上糊刷	300mm



特点:

- 将灰尘及污垢刷落, 质地轻巧耐用, 毛质柔软, 不伤人任何物件。
- 用途: 适用于除去灰尘及污垢, 可沾用各类材料的涂刷, 用途甚广。

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
11581	21040610	羊毛马蹄刷	1.5
2314	4710784861792	羊毛马蹄刷	1
6690	4710784861822	羊毛马蹄刷	2
6693	4710784861846	羊毛马蹄刷	3

特点:

- 羊毛: 为最普通的刷毛, 质地柔软耐用。



100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸
10912	4710784861877	羊毛排笔	八排
10366	4710784861884	羊毛排笔	十六排

遮蔽RFI/EMI 的胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


RFI/EMI 遮蔽胶带



特点:

- 双面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器于变压器制造商

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
45672	铜箔双面导电胶 20MM*50M	铜箔双面导电 20MM*50M	0250	99.95%铜	50M	20MM	0.09mm	0.05mm



特点:

- 高性能的导电铜/铝箔胶带, 覆以感压性导电胶, 使其上具有极佳的导电性和屏蔽效果, 不同的现状尺寸能满足广泛屏蔽设计上的要求。
- 用途: 适用于 EMI 电磁波遮蔽, 静电放电, 具柔性适用于接地连接用。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)
42679	MAL-0035K	铝箔胶带, 单面胶导电	NAL-0035K	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	30mm	0.055mm
41070	MAL-0035K	铝箔胶带, 单面胶导电	NAL-0035K	平原铝箔, 导电胶可焊性。	20M	30mm	0.055mm



100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
42286	CCF-005S	铜箔胶带, 双面胶导电	CCF-002S	平原铝箔, 导电胶可焊性。	20M	30mm	0.05mm	0.02mm	
41792	CU261-10	单面胶导电铜箔	CU261-10	99.95% 铜	50M	10mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
41791	CU261-8	单面胶导电铜箔	CU261-8	99.95% 铜	50M	8mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
41062	CCF-0025S	铜箔胶带, 双面胶导电	CCF-0025S	平原铝箔, 导电胶可焊性。	20M	30mm	0.025mm	0.055mm	

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

61-36



黏着剂+清洁剂+胶带

遮蔽RFI/EMI 的胶带

RFI/EMI 遮蔽胶带



特点:

- 高性能的导电铜/铝箔胶带, 覆以感压性导电胶, 使其上具有极佳的导电性和屏蔽效果, 不同的现状尺寸能满足广泛屏蔽设计上的要求。

用途:

- 适用于 EMI 电磁波遮蔽, 静电放电, 具柔性适用于接地连接用。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
41064	CAL-0035S	铝箔胶带, 双面胶导电	CAL-0035S	平原铝箔, 导电胶可焊性。	20M	30mm	0.06mm	0.035mm
42285	CAL-005S	铝箔胶带, 双面胶导电	CAL-005S	平原铝箔, 导电胶可焊性。	20M	30mm	0.08mm	0.05mm



100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
35912	T11940900	铜箔胶带, 单面胶不导电	1194	平面铜箔, 电动非导电胶。	30M	90mm	0.08mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
27178	1182	3M	铜箔胶带, 双面胶导电	1182	平原铝箔, 导电胶可焊性。	16.5M	20mm	0.09mm	0.04mm



特点:

- 3 英寸的纸芯, 易于撕切。铝箔胶带具有导电粘性。丙烯酸酯粘剂具有良好的耐热性, 耐氧化性, 不溶于油类和溶剂。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
23728	T11700300	3M	铝箔胶带, 单面胶导电	1170	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	30mm	0.08mm	0.05mm



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
20177	0350-15mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	15mm	0.09mm	0.05mm
20178	0350-50mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	15mm	0.09mm	0.05mm



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。另外对于接地后的静电泄露有良好效果。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
19577	0850-50mm	自粘性铝箔胶带-胶不导电	HOTECH-0850	99.40%铝	50M	50mm	0.085~0.09mm	0.05mm



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
19576	0250-50mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	50mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω



特点:

- 导电性佳, 在 100MHz 到 10GHz 频率范围可得良好的遮蔽效果: 适用于各种线材之 SHIELDING 于 GROUNDING。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
19206	0550SN-20mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	20mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω
19207	0550SN-25mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	25mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω
19205	0550Z-15mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	15mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω
19208	0550Z-30mm	EMI 遮蔽用导电布胶带	0550SN	Rip stop taffata	20M	30mm	0.13±0.02	0.1	≥0.06Ω



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器于变压机制造商。另外对于接地后的静电泄露有良好效果。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
19201	0850-15mm	自粘性铝箔胶带-胶不导电	HOTECH-0850	99.40%铝	50M	15mm	0.085~0.09mm	0.05mm
19204	0850-25mm	自粘性铝箔胶带-胶不导电	HOTECH-0850	99.40%铝	50M	25mm	0.085~0.09mm	0.05mm

cn. 100y. com. tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

RFI/EMI 遮蔽胶带

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
19200	0350-10mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	10mm	0.09mm	0.05mm



特点:

- 双面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
19199	0250-10mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	10mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω



特点:

- 厚 1.4-mil 金属箔, 双面导电胶粘剂, 用作电磁射线干扰屏蔽、静电泄放、接地、依模切割容易。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
18639	T11820500	3M	铜箔胶带, 双面胶导电	1182	平原铝箔, 导电胶可焊性。	16.5M	50mm	0.09mm	0.04mm



特点:

- 单面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
18537	0350-25mm	单面胶不导电铜箔	0350	99.95% 铜	50M	25mm	0.09mm	0.05mm



特点:

- 双面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
18535	0250-15mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	15mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18536	0250-25mm	单面胶导电铜箔	0250	99.95% 铜	50M	25mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω



特点:

- 双面导电: 为消除电磁干扰 (EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要的电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压器制造商。另外对于接地后的静电泄露有良好效果。

100Y 编号	厂商编号	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)	胶导电值
18534	0188-10mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	10mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18533	0188-15mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	15mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18532	0188-25mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	25mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω
18531	0188-50mm	胶导电铝箔胶带	0188	99.40% 铝	50M	50mm	0.09mm	0.05mm	0.03~0.05Ω




特点:

- 双面胶带: 产品种类从一般用途到特点用途均齐备, 并因应不同用途采用最适合的材料如棉质、泡棉、聚酯薄膜、铝箔、皱纹纸等基材, 适用于各种粗糙面、壁饰、垂直固定、挂钩粘贴、缓动固定、车身边条、浪板、抗流板固定等多种用途, 具耐寒、耐热、抗曲面及反拔力等特性。另贴合胶带适合喷砂遮蔽, 具有冲模性及贴合性佳、不残胶的特点。

100Y 编号	厂商编号	说明	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)
17226	#810-50mm-9.14M	铝箔胶带-胶不导电	9.14M	50mm	0.09mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
16621	T11810500	3M	铜箔胶带, 单面胶导电	1181	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	50mm	0.07mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	说明	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)
16320	#810-50mm-100M	铝箔胶带-胶不导电	100M	50mm	0.09mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
11504	T12450150	3M	压纹铜箔胶带, 单面胶导电	1245	30M	15mm	0.10mm	0.04mm



黏着剂+清洁剂+胶带

RFI/EMI 遮蔽胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
11010	T11700100	3M	铝箔胶带, 单面胶导电	1170	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	10mm	0.08mm	0.05mm
11011	T1170150	3M	铝箔胶带, 单面胶导电	1170	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	15mm	0.08mm	0.05mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
10873	T11810150	3M	铜箔胶带, 单面胶导电	1181	30M	15mm	0.07mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
9249	T11940500	3M	铜箔胶带, 单面胶不导电	1194	平面铜箔, 电动非导电胶。	33M	50mm	0.08mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
5220	T11820100	3M	铜箔胶带, 双面胶导电	1182	平原铝箔, 导电胶可焊性。	16.5M	10mm	0.09mm	0.04mm
5221	T11820150	3M	铜箔胶带, 双面胶导电	1182	平原铝箔, 导电胶可焊性。	16.5M	15mm	0.09mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
5217	T11940100	3M	铜箔胶带, 单面胶不导电	1194	平面铜箔, 电动非导电胶。 总厚度 0.08 毫米	33M	10mm	0.08mm	0.04mm
5219	T11940150	3M	铜箔胶带, 单面胶不导电	1194	平面铜箔, 电动非导电胶。 总厚度 0.08 毫米	33M	15mm	0.08mm	0.04mm
5218	T11940250	3M	铜箔胶带, 单面胶不导电	1194	平面铜箔, 电动非导电胶。 总厚度 0.08 毫米	33M	25mm	0.08mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
5216	T11700200	3M	铝箔胶带, 单面胶导电	1170	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	20mm	0.08mm	0.05mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
5214	T11810200	3M	铜箔胶带, 单面胶导电	1181	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	20mm	0.07mm	0.04mm
5215	T11810250	3M	铜箔胶带, 单面胶导电	1181	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	25mm	0.07mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
4066	T11940200	3M	铜箔胶带, 单面胶不导电	1194	平面铜箔, 电动非导电胶。 总厚度 0.08 毫米	33M	20mm	0.08mm	0.04mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	型号	材质	长度/卷	宽度	含胶厚度 (mm)	基材厚度 (mm)
4065	T11810100	3M	铜箔胶带, 单面胶导电	1181	平原铝箔, 导电胶可焊性。	30M	10mm	0.07mm	0.04mm

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com