



超声波洗净机 超音波机



334.010



334.008



334.150

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 计时器有倒数功能
- 清洗过程中按选择可查看自行时间设定之温度设定及槽温约7秒后回复时间显示。
- 时间结束时蜂鸣器叫5声告知清洗完成功能指示回复到时间设定如欲修改设定可再重新设定时间及加温温度。
- 加热器乃开机后随温度设定动作不受启动键/停止键影响。
- 开机后再开机自行设定之数值皆保留如一旦停电或将电源线拔掉则自行设定之数值会随之消失。
- 加热器及感温器一旦故障时蜂鸣器鸣叫及数字显示器显示Er(Error)表故障。

产品编号	334.010 (DG-1)	334.008 (D80)	334.150 (D150H)
水槽尺寸	170L*90W*55D	150L*135W*100D	295L*150W*100D
外型尺寸	193L*113W*110D	175L*113W*200D	320L*175W*200D
水槽容积	600CC	2000CC	4500CC
震动频率	每秒43000次	每秒43000次	每秒43000次
洗净功率	50W	80W	150W
定时器	5分钟	1-10分钟	1-99分钟
加热器			115W
净重	0.9KG	2KG	3.5KG

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
2498	334.010	DELTA	超音波洗净机 600cc/110V
10572	334.080	DELTA	超音波洗净机 2000cc/110V
8263	334.150	DELTA	加温型超音波洗净机 4500cc/110V
17667	A334-D150		加温型超音波机/



A334-D150H01



A334-DG101

100Y 编号	厂商编号	说明
27447	A334-D150H01	D150H 加热片
34698	A334-DG101	DG-1 上盖

光源和音源测量表 噪音计



- 3 1/2位液晶显示
- 测量范围: 35-130dB
- A 和 C 权衡網路选择
- 快 (F) 和慢 (S) 响应时间选择
- 输出可外接记录器
- 重设最大值锁定
- DC 约 10mV/dB, 输出阻抗 100 欧姆
- 解析度: 0.1 dB
- 频率范围: 30Hz-12KHz
- 准确度: ± 2 dB

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应	精确度
7464	TES-1350A	TES	音量计	35dB-130dB	31.5Hz-8KHz	± 2 dB (1350A) / ± 1.5 dB (1351)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

商品规格:

- 适用标准 IEC 651 Type2
- 测量范围 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
- A HI (High) - Weighting: 65-130dB
- C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
- C HI (High) - Weighting: 65-130dB
- 解析度 0.1 dB
- 频率范围 31.5Hz to 8KHz
- 准确度 ± 2 dB
- 重作范围 65dB
- 权衡網路频率 A, C
- 时间响应 Slow & Fast

- Maximum Hold Decay < 1dB/3min
- 麦克风 极化电容式麦克风
- 校正 内部 94.0dB 位置校正
- 输出 AC 约 0.65Vrms (每范围档), 输出阻抗 600 Ω
- DC 约 10mV/dB (nominally), 输出阻抗: 100 Ω
- 操作温湿度: 0°C to 40°C < 80% R. H.
- 存储温湿度: -10°C to 60°C < 70% R. H.
- 显示器 3 1/2 digitals
- 电源 one 9V battery
- 尺寸 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)
- 重量 215g

产品介绍:

- 测量范围: 35dB~130dB
- 声音感测频率: 30Hz~8KHz
- 频率加权特性: A or C
- 时间加权特性: FAST, SLOW
- 记忆功能: 最大值锁定
- 附加功能: 类比讯号输出, 弱电指示
- 尺寸/重量: 240 x 68 x 25mm / 210g
- 不含脚架

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应	精确度
32996	TES-1350B	TES	音量计	35dB-130dB	30Hz-8KHz	± 2 dB



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

噪音计



- 记忆容量16000笔资料
- 取样时间（1-65535秒）可设定
- 电脑界面RS-232C 视窗软件
- 可记录，绘图，列印
- 可直接用软体控制噪音计功能
- 频率响应：31.5Hz~8KHz
- 适用标准：IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type2.
- 测量范围:30~130dB
- 准确度：±1.5dB (在参考音压位准，94dB @1KHz)
- 时钟和万年历显示

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应	精确度
10999	TES-1352A	TES	可接电脑噪音计+架子	30dB~130dB	31.5Hz~8KHz	±1.5dB



- 自动换档
RS-232界面可与电脑连
可记录32000笔资料
- 附万年历和时钟功能
 - 测量功能：瞬间音压SPL
均能音量Leq
噪音暴露位准SEL

规格：	适用标准	IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2
	准确度	±1.5dB
	动态范围	100dB
	测量范围	30-130dB
	频率加权特性	A和C特性
	预测量时间	1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs
	动态特性	mpulse(冲击音) , FAST (快速) , SLOW (慢速) 等反应速率
	麦克风	½英寸极化电容式麦克风
	最大值/最小值锁定	MAX, MIN
	数为显示	4位数, 解析度0.1dB, 取样率为2次/秒
	类比刻画显示	每一刻画代表2dB, 取样率为16次/秒
	过载指示	噪音量大于130dB显示警告符号"OVER" 噪音量小于30dB显示警告符号"UNDER"
	AC 信号输出	2Vrms/130dB,输出阻抗约600Ω
	DC 信号输出	10mV/dB,输出阻抗约100Ω
	电源	1.5V 3号 电池4颗
	源转换器规格	DC 6V直流电压
	电池寿命	约28小时(碱性电池)
	暖机时间	30秒
	操作温湿度	0~+40℃, 10~90%RH
	存储温湿度	-10~+60℃, 10~75%RH
	尺寸及重量	265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g
	附件	使用说明书, 电池, RS-232连接线, 耳机插头, 调整棒, 9 Pin to 25 Pin转换器, 海绵球, 手提携带盒
	选购配件	麦克风延长线(5米或10米), 三角架, TES-1356音位校正器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	精确度
21845	TES-1353	TES	积分式噪音器	30dB~130dB	±1.5dB



- 时钟和万年历
- 测量累计噪音暴露量
- Rs232 界面可与电脑连线

规格：	适用标准	ANSI S1.25-1991, A weighting
	显示范围	0~9999%DOSE
	门槛音压位准	80, 84, 85, 90dB Selectable
	THRESHOLD LEVEL	Selectable from 70 to 90dB, 1dB step
	位准-时间转换率	Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB
	过载指示	115dBA
	分贝峰值	140dB
	动态测量范围	70-140dBA
	准确度	±1.5dB ref. 94dB @1KHz
	解析度	0.1dB
	频率加权	A
	时间加权	FAST , SLOW Selectable
	麦克风	1/2 inch 全向性预计化电容式麦克风
	电源	4pcs size AAA Alkaline Battery
	电池寿命	About 36 hours
	尺寸	106(L)×64(W)×34(H)mm
	重量	approx. 350g (include batteries)
	附件	使用说明书, Windows(TM)软体RS-232 Cable、9针转25针转换器, 电池, 调整棒, 皮套
	Optional Sound level Calibrator	TES-1356

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	精确度
21846	TES-1354	TES	噪音剂量计	70-140dBA	±1.5dB
21844	TES-1355	TES	可接电脑噪音剂量计	70-140dBA	±1.5dB

噪音计



- 94dB 和114dB 参考音压
- 准确度高，操作容易
- 可校正1", 1/2" 和 1/4" 标准规格麦克风的噪音器

详细产品规格 – 请点击cn. 100y. com. tw

输出音压准位	114dB and 94dB
输出频率	1000Hz ±4%
参考环境	23°C(73°F), 1013 mbar, 65%RH
准确度	±0.5dB
电源	单—9V电池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604.
电池电力检测	低于工作电压自动开机
外型尺寸	103(L) × 63(W) × 54(H)mm
重量	约200g (含电池)
附件	9V 电池, 包 说明书, 1", 1/2"和1/4"麦克风转换头

100Y 编号	厂商编号	说明	测量范围	频率响应
21847	TES-1356	音位校正器	114dB,94dB	1,000Hz±4%



- A加权测量范围：30dB-130dB
- C加权测量范围：35dB-130dB
- 频率响应：31. Hz to 8KHz
- 准确度：±1. 5dB
- 解析度：0. 1Db/4位数
- 适用标准：国际委员会IEC pub 651 Type2
美国国家标准 ANSI S1. 4 Type2
- 测量范围：30-80dB/50-100dB/60-110dB/80-130dB

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应	精确度
2511	TES-1357	TES	音量计(可分离式)	30dB~130dB/35dB~130dB	31.5Hz~8KHz	±1.5dB



规格：

- 即时1/1八音度和1/3八音度分析。
- 100分贝的测量线性范围。
- 大显示附背光功能。
- 附时钟和日期显示。
- 可记录12280笔资料。
- RS-232 PC 界面含软体。

适用标准	IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995
麦克风	½英寸极化式电容麦克风
准确度	± 1.5dB (在参考音压位准94dB @ 1KHz)
量测范围	30dB to 130dB
量测功能	Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin
频率范围	25Hz ~ 10KHz
频率加权	A、C 加权& F 平坦特性
时间加权	Fast 快, Slow 慢
显示器	背光LCD，点阵式160x160点 噪音计模式 数位显示:4个数位,更新周期0.5秒,解析度0.1dB 条码显示:100dB范围,更新周期0.125秒,解析度0.1dB 时间:年,月,日,时,分,秒
1/1-1/3频率分析模式	共5个档位面档间隔10dB, 20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB
1/1八音度1/3八音度	1/1 八音度分析频带之中心频率: (9个频带) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz. 1/3 八音度分析频带之中心频率: (27个频带) 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz.
麦克风延长线(选购)	5米长(TL-F47/5M) and 10 米长(TL-F47/10M)
记忆体容量	12280笔(噪音计模式) 1024笔(1/1和1/3八音度分析模式)
信号输出	交流输出:2 Vrms (满度) 直流输出: 10mVDC / dB
电源	4颗1.5V 2号碱性电池
外部DC 电力供应	6V, 1A
电池寿命	约2小时
操作温湿度	0°C to 40°C, 10 to 80% RH
尺寸/重量	34.5(长) 10(宽) 6 (高) 公分& 约950g (含电池)
附件	中文说明书, 4颗碱性电池, 手提箱, 光碟软体, RS-232连接线, 9 Pin转25Pin转接头, 防风球, 调整棒, 3.5φ耳机插头, AC/DC电源转换器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应	精确度
21892	TES-1358	TES	1/1 及 1/3 八音度即时音频分析仪	30dB~130dB	25Hz ~ 10KHz	±1.5dB



环境仪测器

噪音计



规格:

适用标准	IEC61672-1:2002 Class 2 IEC60651:1979 Type 2 ANSI S1.4:1983 Type 2
数位显示	LCD 4位数显示, 0.1dB解析度, 每秒1次
类比显示	60个条码显示, 1dB解析度, 每秒8次
测量范围	26dB ~ 130dB
测量频率范围	31.5Hz ~ 8KHz
频率加权特性	A特性和C特性
时间加权	快速
麦克风	1/2英寸极化电容式麦克风
测量档位	6档位 (10dB间隔): 26~80dB, 30~90dB, 40~100dB: 50~110dB, 60~120dB, 70~130dB
动态范围	60dB
信号警告显示:	
过高音量	Ov: 符号显示 Un: 符号显示
过低音量	
资料记忆容量	99笔
交流, 直流输出	AV 1Vrms (各档满刻度) 10mV DC / dB
电源	9V 电池, AC 转换器
电池寿命	约25小时
操作温湿度	温度0°C 至50°C (32°F-122°F) 及相对湿度<80%
存储温湿度	温度-10°C 至60°C (14°F-140°F) 及相对湿度<70%
尺寸	约 2564 (长) * 68 (宽) * 27 (高) mm
重量	约260克
附件	9V 电池, 防风球, 一字起子 (调整用), 3.5f 耳机插头 (3端子AC/DC 输出), 携带盒, 说明书

特点:

- 解析度 0.1dB
- 动态范围 60dB
- 测量范围 26 ~ 130dB
- A 和 C 频率加权
- 快速, 慢速时间加权
- 最大, 最小音量含发生过去时间
- 手动音量记录及读取

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应
50492	TES-52	TES	噪音计	26~130dB	31.5Hz~8KHz



- 3 1/2 位液晶显示
- 解析度 0.1dB 更新周期 5秒
- MAX/MIN 特性
- 水平/范围显示
- AC/DC 信号输出
- 可适用的标准: IEC651 TYPE II
- 准确度: ±5dB

- 标准范围: LO: 30~80dB
MED: 50~100dB
HI: 80~130dB
- 话筒: 电介体冷凝器话筒

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应	精确度
27525	TL-F47	TES	5M 麦克风线 FOR: TES-1357	30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB	31.5Hz~8KHz	±1.5dB
16240	TM-101	TENMARS	数位噪音表	30dB~130dB	31.5Hz~8KHz	



显示:

- 3 1/2 位液晶显示
- 解析度 0.1dB 更新周期 5秒
- 低电池征兆: 用LCD 显示替换电池。

特点:

- 背光
- 自动切断电源
- 自动排列。

规格:

麦克风	1/2英寸极化电容式麦克风
测量频率范围	31.5Hz ~ 8KHz
频率加权	A. C.
时间加权	FAST. SLOW
动态范围	50dB
准确性	1.5dB

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测量范围	频率响应	精确度
27874	TM-102	TENMARS	噪音计	30dB~130dB/35dB~130dB	31.5Hz~8KHz	±1.5dB

光源测量表



CHY-331



CHY-332

产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 精密式光二极体感测器
- 可量测 LUX/FC
- 快速反应式光感测器
- 读值及峰值锁定功能
- 背光显示

使用场所:

- 室内
- 办公室
- 实验室
- 环境研究

一般规格:

- 显示: 3 1/2 位液晶显示, 最大1999读值。
- 取样率: 2.5次/秒。
- 尺寸: 190mm*65.5mm*35mm
- 重量: 约210公克 (含电池)。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20529	CHY-331	Chy	数位式照度计
20531	CHY-332	Chy	数位式照度计

cn. 100y. com. tw

详细产品规格 - 请点击 cn. 100y. com. tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

56-04

光源测量表

详细产品规格 – 请点击cn.100y.com.tw



- 产品特色:
- CE 认证合格
 - 携带方便, 单手可操作
 - 精密式 J 光学补偿滤波镜片
 - CIE(λ): J₁<2%, <3%, <5%, <8%, 符合 V(λ)
 - Cosine校正: J₂<2%
 - 读值及峰值锁定功能
 - 口袋挂钩设计

- 使用场所:
- 室内
 - 办公室
 - 实验室
 - 环境研究
- 一般规格:
- 显示: 3 ½位液晶显示, 最大1999读值.
 - 取样率: 2. 5次/秒.
 - 尺寸: 155mm*48mm*24mm
 - 重量: 约81. 2公克(含电池).

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20542	CHY-731	Chy	照度计



- 特点:
- 低成本最高的精度。
 - 测量的强度照明在勒克斯或尺烛光。
 - 测量的光源包括所有可见物。
 - 架线长为光感器: 约1. 5M.
 - 余弦角被改正。
 - 操作高度: 2000M 。
 - 许多应用有: 仓库, 工厂, 办公楼学校, 图书馆, 医院, 摄影, 许多录影, 停车场, 体育场, 大厦安全。
- 显示:
- 3 ½位液晶显示
 - 超载征兆: LCD 将显示 “OL” 在左最高的位置
 - 低电池征兆: 用LCD 显示替换电池。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
16234	DL-201	TENMARS	照度计



- 特点:
- JISC 1609: 1993 和 CNS 5119一般A 类规格。
 - 测量的强度照明在勒克斯或尺烛光。
 - 测量的光源包括所有可见物。
 - 架线长为光感器: 约1. 5M.
 - 余弦角被改正。。
 - 许多应用有: 仓库, 工厂, 办公楼学校, 图书馆, 医院, 摄影, 许多录影, 停车场, 体育场, 大厦安全。
- 显示:
- 3 ½位液晶显示
 - 超载征兆: LCD 将显示 “OL” 在左最高的位置
 - 低电池征兆: 用LCD 显示替换电池。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39927	DL-202	TENMARS	照度计



- 极为轻巧细致的外观设计, 允许单手操作.
- 测量范围: 0-20000LUX(照度)
0-2000Ft-cd (尺/烛光)
- 精确度: ±5%
- 自动换档功能
- 感光器光谱反应符合C. I. E 规格。
- 读值锁定及记录测量中之最大/最小值。
- 尺寸: 156*60*33mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38879	LM-81LX	LUTRON	掌上型照度计



- 范围: 0-2000 Lux解析度 1 Lux
0-20000 Lux解析度 10 Lux
0-50000 Lux解析度 100 Lux
- 精确度: ± (5%+2d)
- 操作简单, 容易测量
- 附皮套
- 尺寸: 151*70*38mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
7566	LX-101	LUTRON	3-1/2 数字照度计



- 3 ½ 位液晶显示
- 测试范围: 2000/20000Lux/50000Lux三段
- 解析度: 1Lux
- 精确度: ± (4%rdg+2dgt)
- 取样时间: 0. 5秒
- 归零调整: 自动调整
- 操作简单, 容易测量
- 尺寸: 118*70*29mm

100Y 编号	厂商编号	说明
20554	MLM-1010	照度计



- 特点:
- 单晶片I-V 特性曲线测试
 - 可找出太阳能模组最大功率的工作点
 - 量测最大功率时的最大电压最大电流
 - 量测开路电压与短路电流
 - 移动指标可显示I-V 特性曲线每一点的特性值
 - 可选购携带式印表机将图形与特性值直接复制下来
 - 在标 光源下可直接显示太阳能电池的转换效率与FF 值
 - 可以自动草庙或单点测试

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精确度	直流电压	直流电流	电池类型
50566	PROVA200	PROVA	太阳能电池分析仪	±1% ± 18 dgts	0-10V/10-60V	0-1A/1-6A	1.2V AA 充电电池 x 8(2700mAh)

光源测量表

详细产品规格 – 请点击cn. 100y. com. tw



规格:

测量范围	Pt385 -190°C ~ 790°C (-310 ~ 1454°F) Pt3916 -190°C ~ 615°C (-310 ~ 1139°F) Pt3926 -190°C ~ 615°C (-310 ~ 1139°F)
解析度	.1°C / 0.1°F / 0.1K
误差值	±(0.05%rdg+0.5°C) ±(0.05%rdg+0.9°C)
温度系数	每秒1°C 的变化少于0.1倍的额定规定值
取样率	1次/秒
操作/存储环境条件	0°C ~ 40°C < 80% RH -10°C ~ 60°C < (低于70%之相对湿度)
电源供应	6颗AAA 规格电池
电池寿命	约300小时 (不包括背灯, 蜂鸣器)
尺寸	150*72*37mm
重量	约300g
附件	说明书, 电池

- Pt 3916 / 3926 / 385 白金电阻。
- HI/LO报警装置。
- 时间设定。
- 最大值/最小值 (含时间)、最大值减最小值、平均值功能。
- 摄氏、华氏、绝对温度切换功能。
- 背灯装置。
- T1/T2 双显示功能。(1318)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39204	TES-1317	TES	TES-1317 专业级照度计
39203	TES-1318	TES	TES-1318 专业级照度计



规格:

显示器	3 ½ 位液晶显示
测量范围	20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100
过载显示	Highest digit of (1) is displayed
解析度	0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)
准确度	±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10, 000 lux) ±4% rdg ± 10dgts(<10, 000 lux) (以色温2856 K 标准平面灯校正)
重复测试	±2%
温度特性	±0.1% /°C
取样率	Approx. 2 times/sec.
记录器输出	DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A)
操作及存储温湿度	0°C to 40°C (32°F to 104°F) <70% R. H.
电源	one 9V battery
尺寸	100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)
重量	250g
附件	使用说明书, 皮盒, 9V 电池

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
6257	TES-1330A	TES	3-1/2 数字照度计
21839	TES-1332A	TES	3-1/2 数字照度计
21842	TES-1334A	TES	3-1/2 数字照度计



特点:

- 光谱范围宽
- 长期稳定
- 余玄校正
- 自动材料穿透率测量
- 可选择太阳能功率测量或穿透率测量
- 太阳能能量测量
- 手动资料记忆

应用:

- 气象
- 农业
- 太阳能辐射测量
- 证明窗户玻璃之高性能
- 太阳能研究
- 物理及光学实验室
- 太阳穿透率测量
- 现在时间设定功能
- 使用者校正蚕食设定功能
- 感测器位于表顶端
- W/m2 或 Btu (ft2*h) 单位选择
- 读值锁定, 最大, 最小, 平均值模式功能
- RS-232PC 界面功能

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精确度	电池类型	光谱响应
48889	TES-1333	TES	太阳能功率表	± 10W/m2[±3 Btu / (ft2*h)] 或 ±5%读值之其中最大者	4pcs size AAA	400-1100nm

cn. 100y. com. tw

胜特力电子有限公司

光源测量表

详细产品规格 – 请点击cn. 100y. com. tw



- 特点:
- 光谱反应符合国际照明协会CIE 标准。
 - 峰值锁定功能。
 - 量测范围 0 到 40K Lux (0 到40K fc)。
 - 相对值比较功能。
 - 准确度高及反应速度快。
 - 入射光余玄角度自动补正功能。
 - 读值锁定功能。
 - 30分钟自动开机功能。
 - 最大值及最小值量测功能。
 - CNS5119 AA 级。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
19683	TES-1335	TES	数位式照度计



- 可测量0-20000 Lux/Fc
- 可测量光强度
- RS-232 界面可与电脑连线

显示	3 ½ 位液晶显示器
测量档位	20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux)
过载显示	显示“OL”
解析度	0.01 Lux (0.01fc)
准确度	±(3%rdg + 5dgts)
重复测试	±2%
温度特性	±0.1%/°C
取样率	2.5次/秒
感光体	光二极体
记录组数	最多255组
记录笔数	16000笔
RS-232 传输速率	9600bps
操作温湿度	0°C~40°C (32°F ~104°F), 10~80%RH
存储温湿度	10°C~60°C (14°F ~140°F), 10~80%RH
电源	单个9V 电池, 型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604
电池寿命	连续使用约50小时(碱性电池)
光检测器引线长度	150cm
光检测器尺寸	87.5 (L)×60 (W)×29 (H) mm
电表尺寸	146 (L)×70 (W)×39 (H) mm
重量	300克
附件	使用说明书, 皮套, 电池, RS-232 连接线, 9 pin转25 pin转接头, 程式磁碟片, 调整棒

100Y 编号	厂商编号	说明
21843	TES-1336A	记忆式照度计



- 4位数双显示 LCD
 - 明视函数光谱反应 ≤6%
 - 测量范围自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc 至99990 fc, 计5档自动换挡
 - 准确且反应迅速
 - 积分式照度测量
 - 发光强度测量
 - 读值锁定功能
 - 资料记忆及读取功能
 - 点平均功能
 - 比较器功能
 - 自动开机功能
 - 符合CNS 5119 Class II 标准

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
36285	TES-1339	TES	TES-1339 专业级照度计



措施光从可见发光装备为萤光, 金属卤化物、高压钠和白炽来源。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	精确度	电池类型
50695	TM-205	TENMARS	照度计	±3%	9V battey*1pc



- 选择范围 LUX/FC
- Lux: 0.1-20000Lux
- FC: 0.01-2000 FC
- DATA HOLD
- 尺寸: 143*74*34mm
- 重量: 215g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
6752	YF-170	YFE	3 1/2 位元照度计



湿度和温度共用测量表 室内温度&湿度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 最新家用型温湿度计，精确实用温度解析达0.1度，温度附记录功能。
- 可记忆最高湿度及最低湿度。
- 温度到小数点，摄氏/华氏切换
- 可挂墙上或立桌上，精确耐用
- 范围：-50~70°C 5~95%RH

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
13694	5330	WISEWIND	可记忆温湿度计



100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
14243	5332	水陆两用温湿度计	20~70°C	15~92%



- 四合一温/湿度计+时钟-迷你气象台。
- 创新设计21世纪家用专业级温度计，集室内外温度计，湿度计，时钟于一身，大型高反差荧幕，清晰易读，温湿度附记忆功能，适合各种专业用途，空调条件是否良好及了解气象变化有极大助益。
- 性能：
 1. 温湿度范围：
 - 温度：-50~70°C (-58~158°F)
 - 湿度：5~95%RH
 2. 自动录温湿度最高/低值
 3. 解析度
 - 温度：1°C (1°F)
 - 湿度：1%RH
 4. 温度精确值
 - ±1°C: 0°C~40°C
 5. 湿度精确值
 - ±5%: 40°C~80%
 6. 电池寿命
 - 一年上
 7. 附挂壁架及桌上立架
 8. 室外温度感应体线长3米

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
13697	5334	WISEWIND	四合一温湿度计



空前超大字幕，高精度数位温湿度计
附记忆功能冷光面板设计，准确实用

100Y 编号	厂商编号	说明	湿度范围
14735	5335	超大型冷光温湿度计	15%~95%



- 300m/m超大数位显示荧幕，0.1°C 高解析，精确值1°C 以内。
- 取样快速，微温差可于五秒内立刻反应，荧幕上下分割可同时显示室内及室外温度。
- 记忆功能可提供各产业单位对空调仪器的侦测，或个人对温度变化情况的了解。
- 室外测温头导线的三米长。
- 电子消费性产品，三个月保固。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
13695	5346	WISEWIND	可记忆室内外温度计(双萤幕)



特点：

- 同时测量室内、外温度，室内湿度；
- 室内外温度及室内湿度最大、最小值记忆功能；
- 摄氏华氏温度显示转换；
- 时钟及定闹功能；
- 12/24小时模式转换；
- 8分钟贪睡功能；
- 最大、最小值复位功能；

技术参数：

- 室内温度测量范围：-30°C~50°C (-22~122)
- 室外温度测量范围：-50°C~70°C (-58~158)
- 室内湿度测量范围：20%RH~99%RH
- 分辨率：温度 0.1°C
湿度 1%RH
- 电 源：7号碱性电池一节 1.5V
- 使用环境：湿度5%~85%RH
温度：0°C~50°C

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围	Power Supply
49885	BT-2	室内温度&湿度计	In:-30~50°C Out:-50~70°C	20%~99%	DC1.5V

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com

56-08



室内温度&湿度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 高精度 NTC 温度感测器
- 可测量华氏, 摄氏
- 快速反应式湿度感测器
- 最大值锁定功能

使用场所:

- 温室
- HAVC 安装及维修
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候检测
- 食品流通业
- 美术馆
- 百货公司
- 医院及诊所
- 印刷厂
- 商场

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20528	CHY-321	Chy	数位式温度 / 湿度 / 湿球 / 露点量测计



4, 1/2 位背光液晶三视窗显示资料存储128笔(每笔附带时间) 资料收集 16组,

最1024笔资料

测试范围:

K/J/E/T/R/S/N-TYPE

K: -200~1372°C (-346~2000°F)

J: -210~1200°C (-346~2000°F)

E: -210~1000°C (-346~752°F)

T: -200~400°C (-328~752°F)

R: 0~1767°C (-32~3212°F)

S: 0~1767°C (-32~3212°F)

N: -50~1300°C (-58~2000°F)

精确度: 0.05%

设定时间, 高低值, 相对值

RS-232 电脑介面 附软盘

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围
29284	CHY-502A	Chy	RS-232 记录型温度计 + 储存 125 组	K/J/E/T/R/S/N-TYPE



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围
29286	CHY-506A	Chy	多种 TYPE 记录型温度计	T1/T2 提供 K/J/E/T/R/S/N-TYPE



产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 高精度 NTC 温度感测器
- 可测量华氏, 摄氏
- 快速反应式湿度感测器
- 最大值锁定功能

使用场所:

- 温室
- HAVC 安装及维修
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候检测
- 食品流通业
- 美术馆
- 百货公司
- 医院及诊所
- 印刷厂
- 商场

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	湿度范围
20541	CHY-722	Chy	笔型温湿度计	0%RH~100%RH



参数及特点:

环境舒适度显示	舒适, 湿度高, 干燥
温度测量范围	0°C ~ 50°C (32°F至120°F)
温度测量精度	±1.0°C (1.8°F)
温度分辨率显示	0.1°C (0.1°F)
湿度测量范围	30%RH ~ 90%RH
湿度测量精度	±8%
电源	AAA 1.5V
时间/温度/显示	
摄氏/华氏温度切换显示	
最高/最低温湿度记忆功能	
日历, 整点报时闹钟及12/24小时制时钟功能	

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
20555	CTH-2	数字式温湿度计	0~50°C	30%RH~90%RH

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

56-09



室内温度&湿度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

技术特性:

1. 温度测量范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (14°F 至 140°F)
2. 温度测量解析度: 0.1°C (0.1°F)
3. 温度测量准确度: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
4. 相对湿度测量范围: 10%~99%RH
5. 相对湿度测量准确度: 5%

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
44670	CTH-5	数字式温湿度计	$-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (14 ~140)	10%RH~99%RH



技术特性:

1. 温度测量范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ (-58°F 至 158°F)
温度测量解析度: 0.1°C (0.2°F)
温度测量准确度: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
2. 相对湿度测量范围: 10%~99%RH
相对湿度测量准确度: 5%

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
40871	CTH-6	数字式温湿度计	$-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$	10%RH~99%RH



功能:

- 同时测量室内、外温度;
- 室内湿度及舒适度显示;
- 最大温度和最小温度, 室内湿度记忆功能.

技术参数:

- 内温范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 外温范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 湿度范围: 20%RH~99%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围	Power Supply
49887	DT-2	数字时钟温、湿度计	Indoor: $-30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ Outdoor: $-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$	20%~99%	DC1.5V



功能:

- 同时测量室内、外温度;
- 室内湿度及舒适度显示;
- 最大温度和最小温度, 室内湿度记忆功能.

技术参数:

- 内温范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 外温范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 湿度范围: 20%RH~99%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围	Power Supply
49888	DT-3	数字温湿度计	indoor: $-30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ -50 Outdoor: $-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$	20%~99%	DC1.5V



温度测量作用:

1. 范围: $0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ (32°F 至 158°F)
2. 解析度: 0.1°C (0.2°F) 在室内温度
3. 准确度: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ($\sim 2^{\circ}\text{F}$)
4. 最大和最小记忆功能.
5. 清楚的钥匙删除最大/最小纪录
6. 电源接通/断开钥匙

湿度测量作用:

1. 范围: 20%~90% (0°C 至 60°C 之间)
2. 解析度: 1%
3. 准确度: $\pm 5\%$ (25°C)
4. 最大和最小室记忆功能.
5. 清楚锁定删除最大/最小纪录
6. 电源接通/断开钥匙

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
48893	GWS-2001K	数字式温湿度计	$0 \sim 70^{\circ}\text{C}$	20%RH~90%RH



- 湿度范围: 0~95.0%R.H $\pm 3\%$
- 温度范围: $0 \sim 50.0^{\circ}\text{C} \pm 0.8^{\circ}\text{C}$
- 露点范围: $-25.3 \sim 48.9^{\circ}\text{C}$
- 双视窗显示, 同时显示湿度及温度值
- 读值锁定及记录测量中之最大/最小
- 尺寸: $135 \times 60 \times 33\text{mm}$.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围	湿度范围
38751	HT-305	LUTRON	温湿度计+露点计	$0 \sim 95.0\% \text{R.H} \pm 3\%$	$0 \sim 50.0^{\circ}\text{C} \pm 0.8^{\circ}\text{C}$

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

室内温度&湿度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



规格:

- 温度范围:
温度: -50~70°C (-58~158°F)
湿度: 10%~99%RH
- 解析度:
温度: 0.1°C (0.1°F)
湿度: 1%RH

- 准确度:
温度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
湿度: $\pm 5\% \text{RH}$ (40%~80%)
- 电源: 1.5V (AAA 规格) *1
- 产品尺寸: 100*108*20mm
- 重量: 160g
- 存储温湿度: -20~60°C, 20~80%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
49806	HTC-1	电子式温湿度计(附 4 号电池 1 颗)	-50~70°C	10%~99%RH



规格:

- 湿度功能
- 温度范围: -40°C to 70°C (-22°F to 158°F)
- 解析度: 0.1°C (0.1°F or 0.2°F)
- 准确度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$)
- 湿度: 10%~99%RH
- 温度可以显示摄氏或华氏
- 最大/最小温度记忆功能

湿气测量功能

- 湿度范围: 20% RH - 90% RH
 - 解析度: 1%RH
 - 准确度: $\pm 3\% \text{RH}$ (50%~80%RH之间)
 - 最大/最小温度记忆功能
 - 时钟/小时/分钟和上午/下午功能显示
 - 时间格式开关 (12 个小时格式化或24小时格式)
- 用途: 1x1.5V AAA 电池

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
15989	KSW-06	数显温湿度计+时钟	-40~70°C	20%RH~90%RH



100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围	Power Supply
49886	MHT-18	数字温湿度计	-5~50°C (23~122 °)	30%~90%	DC3V



适用于:

- 实验室
- 品质管制
- 空调系统
- 印刷工程

解析度: 0.1% R.H. 0.1°C, 0.1°F
准确度: (after calibration)
湿度: $\pm 3\% \text{R.H.}$ (at 25°C, 30...95% R.H.)
温度: $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$, $\pm 1.5^{\circ}\text{F}$
反应时间:
湿度: 45% R.H. $\rightarrow$ 95% R.H. $\leq 3\text{min}$
95% R.H. $\rightarrow$ 45% R.H. $\leq 5\text{min}$
温度: 1°C/2 sec

操作及存储温湿度:

0°C to 50°C < 80% R.H.
-10°C to 60°C < 70% R.H.

电源: one 9V battery

尺寸及重量: 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 200g

附件: 皮盒, 电池, 使用说明书

档位:

湿度: 10% ~ 95% R.H.
温度: -20°C ~ +60°C
-4°F ~ +140°F

信号输出端:

湿度: 10mV DC/1% R.H. ($\pm 1\% \text{rdg}$)
温度: 10mV DC/1°C, 10mV DC/1°F ($\pm 1\% \text{rdg}$)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8942	TES-1360	TES	3-1/2 数位温湿度计



- 测量范围
湿度: 10%~95% R.H. / 3% R.H. / 0.1% R.H.
温度: -20°C~+60°C / 0.8°C / 0.1°C - 4°F / 1.5°F / 0.1°F
- 湿度和温度值同时显示
- 可记录7000笔测量值
- RS-232界面可与电脑连线操作
- 作数据机统计分析或绘出曲线图.
- 露点测量功能

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
3111	TES-1361	TES	记忆式温湿度计



- 测量范围
K型电热偶: -200~1,333°C (-2,431°F)
湿度: 10%RH~95%RH
温度: -20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
- 准确度: K型电热偶: (0.1%rdg~+0.8°C)
湿度: 3%RH (at 25°C, 30~95%RH)
温度: 0.8°C, 1.5°F
- 解析度: 0.1°C / 0.1%RH.
- 反应速率: 1次/秒
- 露点测量: -144°C~58.5°C (-47.2°F~137.3°F)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
12929	TES-1362	TES	列表式温湿度计



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

室内温度&湿度计

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



- 伸缩式感测棒。
- 资料锁定及相对值比较功能。
- 双显示LCD含模拟刻度指示。(同时显示温度、湿度)
- 双读值(%RH及℃/F)记忆储存容量达15001笔。(TES-1365)
- 露点温度测量。
- 湿球温度测量。
- PC RS-232接口及应用软件。(TES-1365)
- 预约时间自动(激活/关机)储存资料功能。(TES-1365)
- 最大及最小测量值含时间记录。

规格:	测量范围	温度：-20℃ ~ 60℃ (-4°F ~ 140°F) 湿度：10%RH ~ 95%RH
	分辨率	0.1℃/0.1°F/0.1%RH
	准确度	温度： 0 . 5℃、 0 . 9°F 湿度： 3 %RH (25℃时30~95%RH)； 5 %RH (25℃时10~30%RH)
	资料储存(TES-1365)	手动记录：99笔资料。(由LCD显示读取资料) 连续记录：15000笔资料。(资料传送至PC显示)
	电源输入保护	60V DC or 24 Vrms AC 最大输入电压
	取样率	每秒2次
	操作环境	0℃ ~ 60℃ (32°F ~ 140°F) & 10 ~ 95% R.H.
	电源	6颗AAA电池
	电池寿命	约200小时
	尺寸及重量	150(长) 7 2(宽) 3 5(高)mm及235克
	附件	1. 皮套、说明书、电池。 2. RS-232传输线、应用软件。(TES-1365) 3. 护套。(选购品)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	湿度范围
40838	TES-1364	TES	湿度计	-20℃ ~ 60℃
49107	TES-1365	TES	湿度计	-20℃ ~ 60℃



- 双显示。
- 露点温度读值。
- 湿球温度读值。
- 最大、最小读值含发生过去时间锁定。
- 读值锁定功能。
- 摄氏及华氏温度单位选择。
- 自动开机功能。

规格:	测量范围	温度:-20℃ ~ 60℃ (-4°F ~ 140°F) 湿度:1%RH ~ 99%RH
	解析度	0.1℃/0.1°F/0.1%RH
	准确度	温度： 0 . 8℃、 1. 5°F 湿度：±3%RH
	取样率	每秒2次
	操作环境	0℃ ~ 60℃ (32°F ~ 140°F) & 10 ~ 95% R.H.
	电源	9V电池
	电池寿命	约200小时
	尺寸及重量	200(长) 44(宽) 40(高)mm及160克
	附件	说明书、电池、皮套

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围	湿度范围
32952	TES-1367	TES	液晶双显示温湿度计	-20℃ ~ 60℃	1%RH ~ 99%RH



- 一般特性:

 1. 温度、湿度LCD显示
 2. 最大、最小温度湿度记忆功能
 3. 相对湿度及舒适度显示功能

“WET” 环境潮湿
“COMFORT” 环境适宜
“DRY” 环境干燥
- 技术特性:

 1. 温度测量范围: -50℃ ~ 70℃ (-58°F ~ 158°F)
解析度: 0.1℃ (0.2°F)
准确度: 1℃ (1.8°F)
 2. 相对湿度测量范围: 10%RH ~ 99%RH
准确率: 5%

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	温度范围	湿度范围
39952	TH-1	HILA	数字式温湿度计	-50~70℃	10%RH-99%RH



- 产品优点:
- 指针式安装方便零点可调。

100Y 编号	厂商编号	说明
21772	TH-200	指针式圆盘温度/湿度计



- 蒸气浴 寒暑表/湿度计
- 容器: 聚碳酸酯纤维
- 盖子: 聚碳酸酯纤维

100Y 编号	厂商编号	说明
11878	TH-400	指针式圆盘温度/湿度计

室内温度&湿度计

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



- 产品特点:
- 温度测量范围: -20°C-50°C
 - 湿度测量范围: 0-100% RH
 - 测量精度
 - 温度误差: <±1°C (-10-40°C), <±2°C (其它)
 - 湿度误差: <±5% (40-75%), <±7% (其它)
 - 尺寸: D74*H23mm (108) /D66*H21mm (105)
 - 净重: 24g (108) /23g (105)

- 注意事项
- 本产品使用时, 请悬挂在通风良好的地方。
 - 请勿用腐蚀性溶液擦拭或浸泡在水里。

100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
49804	TH-603	室内外温度/湿度计	< ±1°C (-10-40°C), < ±2 °C (其他)	< ±5% (40-75%), < ±7% (其他)



100Y 编号	厂商编号	说明	温度范围	湿度范围
46773	TH101	数字式温湿温度计	0-40°C	20%RH-100%RH



- 3 ½ 位液晶大屏幕显示
- 测试范围: -50°C-1300°C / -58-1999°F
- 精确度: °C 时 ±.5% +1°C / °F 时 ± 0.3% +2°F
- 解析度: 0.1°C / 1°C (0.1°F / 1°F)
- 重新调整 OFFSET
- 输入保护: 最大60VDC / 24VAC
- 读取锁定
- 附皮套及环境温度棒
- 尺寸: 143H*74W*34D/mm

100Y 编号	厂商编号	说明
29280	TM-905	数位温度计 K-TYPE

风速, 转速测量表
转速测量表

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



- 特点:
- 显示器: 5位数, 10cm (0.4") 液晶显示器跟功能指示
 - 测量范围: 5-99999 RPM
 - 解析度: 0.1 RPM (0.5-999.9 RPM)
1 RPM (超过 1000 RPM)
 - 精确度: ±(0.05% +1位数)
 - 取样时间: 1秒 (超过60 RPM 时)
 - 测试范围选择: 全自动
 - 电池: 4*1.5 伏特AA (UM-3) 电池
 - 工作温度: 0°C-50°C (32°F-122°F)
 - 外观尺寸: 19*7.2*3.7公分 (7.5*2.8*1.5英寸)
 - 重量: 250g (0.55磅) 包括电池
 - 记忆: 最后值, 最大值, 最小值

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
29005	DT-2234B	LUTRON	光电式转速计



- 5位数字液晶显示器
- 回转速度测试范围:
接触: 0.5-19999 rpm
非接触: 5-99999 rpm
- 线速度测量范围: 0.05-1999.9公尺/分钟
0.2-6560英尺/分钟
- 测定精度: (0.05%+1位数)
- 可记忆最大值, 最小值, 及最后读值
- 电源供应: 1.5V*4 (UM-3, 3号 电池)
- 外观尺寸: 21.5*6.5*3.8cm
- 所附接头: 圆锥形*1, 漏斗形*1, 周速环*1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38754	DT-2236	LUTRON	光电/接触两用式转速计

转速测量表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 测量范围: 12. 0-12000次/分钟 RPM
- 精确度: $\pm 0.05\%$
- 全自动换挡, 两组记忆记录值
- 按键式设计, 操作方便, 迅速
- 电源: AC110V 或220V (订购时需注明)
- 色温: 白光6500°K
- SIZE: 210*120*120mm

100Y 编号	厂商编号	说明
10622	DT-2269	闪频转速计-闪频器 110V



- 光电测量范围: 5. 0-99999 RPM
- 闪频测量范围: 100. 0-1000 FPM/RPM
1000-10000 FPM/RPM
10000-99999 FPM/RPM
- 闪频采用超高度LED, 省电耐用
- 精确度: $\pm 0.1\%$

- 可记录最大值, 最小值及最后值
- SIZE: 210*120*120mm

100Y 编号	厂商编号	说明
17109	DT-2259	光电/闪频两用转速计



- 反光纸直接感应
- 范围: 10-100, 000 RPM
- 呼叫记忆值: 最大值, 最小值, 归零
- 读值锁定
- 电池电压不足显示.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
6750	RM-1000	PROVA	光电转速测量表



- 5位数LCD 显示
- 自动换挡, 范围从10. 0-99, 999 RPM
- 测试距离: 50-300mm
- 接触及非接触两测量方式
- 读值范围: 0-99999
- RS-232 电脑连接传输 (RM-1501)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
27776	RM-1500	PROVA	转速表(RS-232)
3250	RM-1501	PROVA	转速表(RS-232)



- 5位数液晶显示
- 最大/最小/平均值
- 接触/非接触式测量
- 测试距离: 50-300mm
- RS-232 视窗软体 (RS-1501)
- 自动换挡: 10. 0-99, 999 RPM

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
18689	RM-1502	PROVA	RM1501 转速转接头



- 说明:
- 相机, 噪音计用脚架.
 - 落地型脚架.
 - 适合各种角度拍摄.
 - 铝制脚管.
 - 胶质脚垫及钢质脚钉.
 - 适合各种场所使用.

100Y 编号	厂商编号	说明
18690	XBR-6	三脚架

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



转速测量表



说明	RM-1000 适用
尺寸	1. 4*23. 3cm

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
14866	XRM-1000A	反光贴纸(FOR : RM-1000) 1.4*23.3cm

风速测量表



- 风速范围: 0. 4-35. 0米/秒, 1. 4-126. 0公里/小时, 0. 9-78. 3海里/小时, 79-6890英尺/分钟, 0. 8-68. 0里/小时
- 风量范围: CMM: 0-999900m³/min
CFM: 0-999900 ft³/min
- 温度范围: 0°C-80. 0°C (32°F-122°F)
- 精确度: 风速±2%, 温度±0. 8°C
- 读值锁定及记录测量中之最大/最小值
- RS-232 输出界面(软体选购)
- 尺寸: 180*72*32mm

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
46974	AM-4206M	LUTRON	风速/风量/温度计(金属风叶)



- 风速范围: 0. 4-25. 0公尺/秒, 1. 4-90. 0公里/时, 0. 80-4930英尺/分, 0. 9-55. 9海里/时, 1. 9-38. 8里/时,
- 温度: 0°C-50. 0°C (32°F-122°F)
- 风量范围: CMM: 0-999900m³/min
CFM: 0-999900 ft³/min
- 采用分离式感应器, 适合测量各种场所风扇, 出风口, 产品设备的风速/风量/风温的测量值
- 具自动开机, 读值锁定, 记忆最大/最小/平均测量值
- 具RS-232 输出界面, 可与电脑连线, (软体选购)

100Y 编号	厂商编号	说明
17110	AM4206	多功能型风速风量风温计



- 高灵敏度/高风速测量
- 52mm 分离式风扇
- 人体工学设计

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10375	AVM-01	PROVA	风速温度计



- 高灵敏度/高风速测量
- 52mm 分离式风扇
- 人体工学设计

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
16170	AVM-03	PROVA	风速温度计



- 风量(CFM, CMM)
- 瞬间, 平均, 2/3 最大风量测量
- 风速m/s, ft/min, knots, Km/hr, mph
- LCD 双显示
- 温度测量摄氏/华氏切换
- RS-232, 连接电脑传输 (AVM07)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10376	AVM-05	PROVA	风量风速计
11106	AVM-07	PROVA	可记忆风量风速温度计

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

风速测量表



产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 背光显示
- 最大读值锁定功能
- 使用滚珠轴承
- 平均读值可达多点量测
- 记录最小值/最大值/平均值

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

- 移动式2/16秒平均, 最大, 最小及平均风量测量
- 测量单位: 风速单位, 海里/小时, 公里/小时, 公尺/秒, 尺/分
- 高精度NTC 温度感测器
- 自动开机功能

使用场所:

- 暖气设备, 通风设备, 空调系统, 通风管等
气流量测及检测分析风量

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20530	CHY-361	Chy	风速计



显示器	5位数液晶显示器, 字高8mm.
测量单位	风速, 适度, 温度, 照度
工作环境湿度	须低于80%R. H. (相对湿度)
工作环境温度	0°C-50°C (32°F-122°F)
工作电源	直流9伏特电池, 006P
消耗电流	约直流6. 2mA
重量	160公克
外观尺寸	主机: 156*60*33mm
标准附件	操作说明书..... 1本.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38864	LM-8000	LUTRON	风速/照度/温/湿度计 四合一



显示器	8mmLCD显示.
测量	风速
工作环境湿度	Max. 80%R. H.
工作环境温度	0°C-50°C (32°F-122°F)
工作电源	直流9伏特电池, 006P
消耗电流	约直流6. 2mA
重量	160公克
外观尺寸	主机: 156*60*33mm
标准附件	操作说明书..... 1本.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28984	LM-81AM	LUTRON	风量风速计

红外线测温枪
红外线测温枪



产品特色:

- CE 认证合格
- 简单, 轻巧型, 单手可操作
- 背光显示
- 放开"MEASURE"按键后, 读值自动锁定
- 使用者可选择摄氏或华氏温度单位显示

- 固定放射率0. 95
- 自动开机功能
- 使用热电堆感测器 (6-14 μm)
- 附皮套

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	精确度
20545	CHY-110	Chy	枪型雷射指标红外线温度计	0°C 至 50°C	±(2°C/4°F)在-30°C 至 100°C (-22°F 至 212°F) ±(2%读值)在 101°C 至 550°C (213°F 至 1022°F)



产品特色:

- CE 认证合格
- 简单, 轻巧型, 单手可操作
- 背光显示
- 放开"MEASURE"按键后, 读值自动锁定
- 使用者可选择摄氏或华氏温度单位显示
- 最大值及最小值记录功能

- 可设定Hi/Lo 警报蜂鸣的读值范围
- 可调放射率0. 1-1. 00
- 自动开机功能
- 使用热电堆感测器 (6-14 μm)
- 附PVC 皮套

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	精确度
20546	CHY-111	Chy	枪型雷射指标红外线温度计	0°C 至 50°C	±(2°C/4°F)在-30°C 至 100°C (-22°F 至 212°F) ±(2%读值)在 101°C 至 550°C (213°F 至 1022°F)

红外线测温枪

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 1000 进位背光液晶显示
- 测试范围: -20°C-220°C
- 精确度: 15°C-45°C ±0.5°C/45°C-100°C ±2°C
- 其它范围: ±3°C或±3%
- 放射率: 0.95固定
- 解析度: 0.1°C
- 反应时间: 0.5秒
- 距离与测量点直径比 1.1:1
- 自动读值锁定(自动开机)
- SIZE: 73.5H*39W*18D/mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
29279	CHY-121	Chy	迷你型红外线非接触温度表



- 产品特色:
- CE 认证合格
 - 简单,轻巧型温度计
 - 口袋挂钩设计
 - 记录最大值及最小值功能
 - 放开“MEASURE”按键后,读值自动锁定
 - SET, Hi, Lo范围蜂鸣功能
 - 自动开机功能
 - 使用热电堆感测器(6-14 μm)
 - 可调放射率0.1-1.00
- 使用场所:
- 量测不易靠近或接触会造成危险的物体之表面温度
 - 量测配电盘及电机设备的热点
 - 加工流程中温度量测

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	精确度
20540	CHY-710	Chy	红外线雷射温度计	操作环境 0°C-50°C	±2%



- 工厂维护方面比不可少的测量工具
- 电气方面的应用
- 商用和民用暖通空调系统

100Y 编号	厂商编号	说明	Temp. Range °C	Distance to Spot D:S	精确度
49218	FLUKE-68	枪型红外线温度计	-32°C-760°C	50:1	±1%或±1°C (假定环温为 23°C时)



- 非接点温度计
- 激光定位
- 容易使用点和按钮
- 背光LCD 显示
- 体轻,坚固
- 温度范围: 0°F-500°F (-18°C-260°C)
- 电源为9V 电池
- 准确率: ±2% (25°C-260°C)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	Distance to Spot D:S	雷射点数
13351	IR-500	3M	红外线测温枪	-18°C-260°C	6:1	1



- 短小轻巧容易操作,测温范围从-18°C-260°C,不需直接碰触到物体,只要对准目标,扣下扳机,立刻就可从LCD
- 显示屏读取温度值.测温范围从-18°C-260°C.
- 距离与量测点比: D: S=6:1
- 放射率:固定0.95
- 镭射瞄准光点
- 显示保留7秒
- 背光
- 温度解析度: 0.5°C 或1°F
- 精确度: ±2%读值或±2°C
- 尺寸: 15.2*10.1*3.8cm
- 重量: 227g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	Distance to Spot D:S	雷射点数	精确度
11479	RAYMT4U	Raytek	非接触式红外线测温器外线测温器	-18°C-260°C	6:1	单点	±2%读值或±2°C

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



红外线测温枪

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 精确度: $\pm 1\%$ 读值或 $\pm 1^\circ\text{C}$
- 重复性: $\pm 0.5\%$ 读值或 $\pm 1^\circ\text{C}$
- 温度显示: 摄氏或华氏, LCD 四位数字, 具背光装置
- 放射率: 0.10-1.00 数位式调整
- 电池: 四颗 AA 1.5 碱性电池
- 操作温度: $0-50^\circ\text{C}$
- 存储温度: $-20-50^\circ\text{C}$ (不含电池)
- 相对湿度: 10-95% @ 30°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range $^\circ\text{C}$	Distance to Spot D:S	雷射点数	精确度
18455	RAYR3ILTDL3U	Raytek	非接触式红外线测温器	$-30^\circ\text{C} \sim 1200^\circ\text{C}$	75:1	双点	$\pm 1\%$ 读值或 $\pm 1^\circ\text{C}$



- 准确率: 1%
- 额外明亮激光信号
- 可调整的发射性
- 温度高至 760°C (1400°F) St80 XB/ST80 XB-IS
- Hi/Lo 警报
- MAX. MIN. DIF 和 AVG 温度显示
- 可用固有安全模式 (ST80 XB-IS)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range $^\circ\text{C}$	Distance to Spot D:S	精确度
44230	ST80XB	Raytek	非接触式红外线测温器	$-32^\circ\text{C} \sim 760^\circ\text{C}$	50:1	$\pm 1\%$



- $0.1^\circ\text{C}/0.2^\circ\text{F}$ 解析度
- 红外线温度测量: $-20^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$
- 内装雷射指示光点, 背光显示
- 最大值/最小值测量 (TES-1321A)
- 发射率可调整 (0.1-1.0) (TES-1322A)
- 热电偶 K-Type 温度测量 ($-50^\circ\text{C} \sim 1370^\circ\text{C}$) (TES-1322A)
- 资料记录储存及读取容量 20 组 (TES-1322A)
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (TES-1322A)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range $^\circ\text{C}$	Distance to Spot D:S
14929	TES-1321A	TES	红外线温度计	$-20 \sim 500^\circ\text{C}$	8:1



- 可选择摄氏/华氏单位
- 背光显示
- 雷射指示测量位置
- 自动开机
- 读值自动锁住
- 最大值/最小值测量 (TES-1321)
- 发射率可调整 (0.1-1.0) (TES-1321)
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (TES-1322A)
- 热电偶 K-Type 温度测量 ($-50^\circ\text{C} \sim 1370^\circ\text{C}$) (TES-1322A)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range $^\circ\text{C}$	Distance to Spot D:S	雷射点数
11437	TES-1322A	TES	红外线温度计	-20°C 至 500°C	8:1	有雷射红点



- 可选择 $^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$ 单位
- 背光显示
- 雷射指示测量位置
- 发射率可调整 (1327)
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327)
- 资料记录储存及读取功能 (1327)
- 最大值、最小值功能
- $0.1^\circ\text{C}/0.2^\circ\text{F}$ 分辨率
- $-20^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$
- 内装雷射指示光点、背光显示
- 资料记录储存及读取容量 99 笔 (1327)
- 发射率可调整 (1327)
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327)
- 最大值、最小值记录

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range $^\circ\text{C}$	Distance to Spot D:S	精确度
21339	TES-1326S	TES	枪型红外线温度计	-35°C 至 500°C	8:1; 25mm 最小点尺寸	$\pm 2\%$ 读值或 $\pm 2^\circ\text{C}$ 或 ± 4
40945	TES-1327	TES	枪型红外线温度计	$-20^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$	8:1; 25mm 最小点尺寸	$\pm 2\%$ 读值或 $\pm 2^\circ\text{C}$

cn.100y.com.tw


服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

红外线测温枪

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 可选择°C/°F单位
- 背光显示
- 雷射指示测量位置
- 发射率可调整 (0.17~1.00)
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示.
- 测试资料记录储存及读取功能.
- 测量K 型热电偶温度.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	Distance to Spot D:S	雷射点数	精确度
44270	TES-1327K	TES	枪型红外线/K 型两用温度计	-35°C~500°C (-31 ~932)	12:1 ; 25mm 最小点尺寸	单数雷射光<1 毫瓦特(class2)	±2%读值或±2°C或±4



- 测量范围: -4°F-968°F, -20°C-520°C
- 精确度: ±2°C (±3°F) 或 2% 读数
- 重复性: 2%或3°F
- 发生率: 0.95
- 工作环境: 工作温度: 0°C-40°C
相对湿度: 10-95%RH
无凝结, <30°C
- 储存温度: -20°C-50°C
- 重量: 约150g (不含电池)
- 尺寸: 15.5*9*4.5cm
- 电源: 9V
- 距离与视点直径之比: 8:1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	Distance to Spot D:S	精确度
45318	TM-300	TENMARS	红外线温度计	-20~520°C	8:1	±2%



- 测量范围: -30°C-305°C ±3%
- 解析度: 0.5°C
- 放射率调整: 0.20-1.00
- 摄氏/华氏单位选择
- 距离与量测点比(D:S)=7:1
- TM-958 镭射指引, TM-959 红光指引
- 自动背光及读取锁定功能
- SIZE: 160*92*45mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	Distance to Spot D:S	雷射点数	精确度
38752	TM-958	LUTRON	红外线温度计	-30°C~300°C	7:1	有雷射红点	读值±3%或±3°C(5)

掌上型温度表+测温棒
温度表

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 3 ½ 位高解析度
- K型单热耦线输入 (CHY300)
- 读值及最大值锁定
- 使用者可选择解析度0.1°/1°
- 背光显示
- 依照ITS 90 温度标准

使用场所:

- 温室
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候监测
- 美术馆
- 百货公司
- 工厂

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
20527	CHY-301	Chy	K 型温度计	-50°C 至 1300°C, -58°F 至 2000°F



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
20536	CHY-501A	Chy	K/J 型双组输入温度计	K 型: -100°C 至 1372°C, -150°F 至 1999°F J 型: -100°C 至 1200°C, -150°F 至 1999°F



使用场所:

- 温室
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候监测
- 美术馆
- 百货公司
- 工厂

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
20537	CHY-502	Chy	K/J 型双组输入温度计	J 型: -200°C 至 1050°C, -328°F 至 1922°F K 型: -200°C 至 1370°C, -328°F 至 2498°F



环境仪测器

温度表



产品特色:

- CE 认证合格
- 4位, 20000位数双组显示温度计
- Pt3926/Pt385 RTD 标准
- 过去最大值及最小值显示, 平均值, 相对读值及保留读值及读值记录按键功能.
- 可设定Hi/Lo报警蜂鸣的读值范围
- 时间及相对读值设定
- 使用者可选择摄氏或华氏温度单位显示
- 解析度0.10
- 依照ITS-90 温度标准

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
31592	CHY-505	Chy	505 RTD 掌上型温度表	-200~800°C (-328~1472°F)



产品特色:

- CE 认证合格
- 3 1/2 位高解析度温度计
- K型单热耦线输入摄氏或华氏温度单位显示
- 使用者可选择解析度0.1°/1°
- 附有四组热耦线及护套
- 依照ITS-90 温度标准

使用场所:

- 温室
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候监测
- 美术馆
- 百货公司
- 工厂

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
12743	CHY-510	Chy	4 组 Input-3 1/2 数位温度计	0°C~800°C±2.2°C or ±7.5%



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
20538	CHY-700	Chy	K 型温度计	-160°C 至 800°C, -160°F 至 1400°F



产品特色:

- CE 认证合格
- 简单, 轻巧型温度计
- 口袋挂钩设计
- 高精度度温度计
- 最大值/读值锁定功能
- 半导体感测器
- 自动开机功能

使用场所:

- 温室
- 办公室
- 实验室
- 环境研究
- 气候监测
- 美术馆
- 百货公司
- 工厂

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
20539	CHY-708	Chy	半导体式温度计	50°C 至 150°C, -58°F 至 302°F



规格:

量测范围:	-50°C~1300°C或-58°F~2000°F
解析度:	1°C/0.1°C或-1°F~0.1°F(在200°C内)
精确度:	(在工作温度于-18°C~28°C, 使用少于一年, 不包括热电偶的误差).
	±2°C(-50°C~0°C)或 4 °F(-58°F~32°F)
	±0.3%+1°C(0°C~1000°C)
	0.5%+1°C(1000°C~1300°C)
温度系数:	在0~18°C和28~50°C, 0.1 准确度/°C
输入保护:	60Vdc or 24Vrms
读取速率:	2.5次/每秒
输入连接:	各类型K-Type 热电偶
操作环境温度:	0°C~50°C, (32°F~122°F)
储存环境温度:	-20°C~60°C, (-4°F~140°F)
相对湿度:	0%~80%RH(0°C~50°C)

100Y 编号	厂商编号	说明	Range
5094	DM305P	单组 3-1/2 数位温度表	-50~1300°C
39481	DM307P	双组 3-1/2 数位温度表	-50~1300°C

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

56-20

温度表

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw



- 温度单位: 摄氏或华氏
- 温度范围: K Type: -200°C~1370°C (-328°F~2498°F)
J Type: -200°C~1050°C (-328°F~1922°F)
- 准确度: $\pm(0.05\% \pm \text{读值} + 0.7^{\circ}\text{C})$
 $\pm(0.05\% \pm \text{读值} + 1.4^{\circ}\text{F})$
- size: 130*56*38mm (L*W*H)
- 重量: 约170g (包括电池)

100Y 编号	厂商编号	说明	Range
16237	DT-80	数位温度表	K-Type:-200°C~1370°C J-type:-200°C~1050°C
16236	DT-82	数位温度表	K-Type:-200°C~1370°C J-type:-200°C~1050°C



- 功能与特点:**
- 可选择13种热电偶, J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, U及L mV, V及热电偶温度测试
 - 高 / 低限值警报功能
 - 高 / 低限值警报用以控制外部设备
 - 分辨率0.1度
 - 温度测试C和F单位显示
 - T1, T2双输入, 或T1-T2测试
 - ITS-90/IEC-60584热电偶
 - 数据录入功能 最大, 最小, 平均值记录
 - 数据保持功能 相对模式
 - EI背景灯5位双数字显示
 - 自动关机功能

100Y 编号	厂商编号	制造厂商
48422	ESCORT-20	ESCORT



KILTER2210

- K-TYPE
- -50°C~1300°C
- -58°F~1999°F
- 温度补偿
- 读值锁定

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
27362	KILTER2210	KILTER	基本型温度表
42294	KILTER2215	KILTER	基本型温度表



取样时间	1 TO 255 分钟
内存容量	2048 笔
电池	3 to 3.6V, 300mAH at 1.5Kohm
电池寿命	10 年
操作温度	- 40 to 85°C (- 40 to 185°F)
操作湿度	低于 85%
储存温度	- 40 to 85°C (- 40 to 185 °F)
储存湿度	低于 85%
重量	52g / 1.9oz
尺寸(包括挂钩)	90mm x 65mm x 22mm 3.5" x 2.6" x 0.9"
配件	含3V 电池, RS-232延长线

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
40835	PROVA-69	PROVA	温度计	- 40 To 85 oC



测量范围:	-50°C -1300°C; -50°F -1999°F
感应器:	K Type thermocouple
输入	Single(1300), Dual (1302,1303)
解析度:	-50°C + 199.9°C...0.1°C -50°F + 199.9°F...0.1°F (Others-1°C/1°F)
准确度:	-50°Cto 199.9°C...0.3% rdg + 1°C -50°Fto 199.9°F...0.3% rdg + 2°F -50°C to 1000°C... 0.5% rdg + 1°C
输入保护:	热电偶最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC
取样率:	每 秒2.5次
操作温度:	0°C - 50°C (32°F-122°F), 0-90% R.H. (0-35°C)
电源:	one 9V battery
尺寸及重量:	135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) & 57g
附件:	电池, 使用说明书

温度表

详细产品规格 – 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
11426	TES-1300	TES	单组数位温度计	-50°C to 1300°C
40935	TES-1302	TES	单组数位温度计	-50°C to 1300°C
40937	TES-1303	TES	单组数位温度计	-50°C to 1300°C



- 可以做温度储存记忆记录RS-232 电脑界面功能
 - 有两个测试通道功能
 - 有K/J/E/T 4个热电偶型式选择
 - 可量测最大/最小/平均值/±(0.1%rdg--+0.8°C)
- Type K: -200°C-1370°C (-328-2498°F)
Type J: -200°C-760°C (-328-1400°F)
Type E: -200°C-1000°C (-328-1832°F)
Type T: -200°C-400°C (-328-752°F)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
40938	TES-1304	TES	Data-Logger Thermometer(RS-232)列表机温度计	-200-1370°C
12289	TES-1305	TES	Data-Logger Thermometer(RS-232)列表机温度计	-200-1370°C



- 2个测试通道功能
 - K/J 2个热电偶型式选择
 - 可量测最大/最小值
 - 测试通道可自动循环量测
 - 相对值功能显示(REL)
- Type K: -200°C-1370°C (-328-1999°F) (-200°C-0°C) (±0.2%rdg+1°C)
Type J: -200°C-760°C (-328-1400°F) (200°C-1370°C) (±0.2%rdg+2°C)
(0°C-200°C) (±0.1%rdg+0.8°C)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
11822	TES-1306	TES	2-Input 数位温度表	-200-1370°C



- 测量范围: Type K: -190°C-1333°C (-310-2431°F)
Type J: -190°C-760°C (-310-1400°F)
- 准确度: -190°C-0°C (±0.5%rdg+0.7°C)
-310°C-0°F (±0.5%rdg+1.4°F)
0°C-1000°C (±0.1%rdg+0.5°C)
0°F-1000°F (±0.1%rdg+1.0°F)
1000°C-1333°C (±0.2%rdg+1°C)
1000°F-2431°F (±0.2%rdg+2°F)
- 自动换档/双显示/最大值/最小值/平均值
- 可记录8000笔资料/RS-232 界面

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
12584	TES-1307	TES	记忆式数位温度表(RS-232)	-190-1333°C



- TYPE-K 热电偶测温棒输入
- 0.1°C, 1°C, 0.1°F, 1°F 解析度之温度范围选择
- 摄氏/华氏选择开关
- 读值锁定功能
- 测量范围: -50°C-1300°C (-50-1999°F)
- 解析度: -50°C 到+199.9°C 0.1°C
-50°F 到+199.9°F 0.1°F
- 准确度: -50°C 到+199.9°C 0.3%rdg +1°C
- 输入保护
- 热电偶电大输入电压: DC 60V, AC 24V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
2406	TES-1310	TES	数位温度表-促销品	-50-1300°C



- 大型背光LCD显示器
- 可选择°C/°F单位
- 0.1°或1°分辨率
- 可显示现在最高 / 最低的温度
- 读值锁住功能
- 温度补偿
- T1和T2双端输入 (TES-1312)
- T1-T2 的温度差读值 (TES-1312)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
40939	TES-1311	TES	温度计	-50-1300°C
40940	TES-1312	TES	温度计	-50-1300°C



环境仪测器

温度表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 高精度度, K. J. E. T. R. S. N. 多种型式选择.
- T1/T2双显示功能. (1314)
- HI/LO 报警装置.
- 最大值/最小值(含时间), 最大值间最小值, 平均值, 读值锁定功能.
- 摄氏. 华氏, 绝对温度切换功能.
- 背灯装置.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
15502	TES-1313	TES	K/J/T/E/N/R/S 温度表



- 高精度度, K. J. E. T. R. S. N. 多种型式选择.
- T1/T2双显示功能. (1314)
- HI/LO 报警装置.
- 最大值/最小值(含时间), 最大值间最小值, 平均值, 读值锁定功能.
- 摄氏. 华氏, 绝对温度切换功能.
- 背灯装置.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
23994	TES-1314	TES	T1/T2 双显示温度表	K.J.E.T.R.S.N. 多种型式选择



- 高精度度, K. J. E. T. R. S. N. 多种型式选择.
- T1/T2双显示功能. (1316)
- 4200记忆资料.
- HI/LO 报警装置.
- 最大值/最小值(含时间), 最大值间最小值, 平均值, 读值锁定功能.
- 摄氏. 华氏, 绝对温度切换功能.
- 背灯装置.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40942	TES-1315	TES	双输入资料记录温度计
15730	TES-1316	TES	双输入资料记录温度计



- 大型 LCD 显示器.
- 0.1° 或1° 分辨率.
- 可选择摄氏/华氏单位.
- 可显示现在最高/最低的温度.
- 读值锁住功能.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
40944	TES-1319	TES	K-TYPE 温度计



- 测试范围: -50°C-1300°C; -50°F-1999°F
- 感应器: K Type thermocouple
- 输入: Single (1310), Dual (1320)
- 解析度: -50°C-199.9°C... 0.1°C; -50°F-199.9°F... 0.1°F
(others -1°C/1°F)
- 输入保护:
热电偶最大输入电压: 60V DC or 24Vrms AC.
取样率: 每秒2.5次.
- 尺寸及重量: 135(L)*72(W)*31(H) mm&157g

- 解析度之选择0.1° 或1°.
- 单一/双组不同测试信号.
- 读值锁住功能.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
14979	TES-1320	TES	温度表	-50-1300°C



- 3 1/2 位数背光 LCD 最大读值2000, 正小数点, 单位标志征兆
- 取样率: 每秒2.5次.
- 可选择摄氏/华氏单位.
- 可显示现在最高/最低的温度.
- 读值锁住功能.

100Y 编号	厂商编号	说明	Range
49154	TM-181	TM-181 环保温湿度表	-40~60°C(-40~140°F)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



环境仪测器

温度表

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 5位数 LCD显示。
- 压缩设计至于领域使用。
- 取样率:每秒2.5次。
- 以最高的0.05% 准确性, 快速反应。
- 解析度0.1摄氏/华氏,大型LCD 双屏显示。
- 自动电源开关以及低电量显示。
- 读值锁住功能。
- RS-232, 连接电脑传输

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
23659	TM-263R	TENMARS	温度表 K/J Types



- 双屏显示. (LCD 18.2mm)
- 解析度: 0.1°C/0.1°F (低于1000°C)
- 作用: °C/°F, MAX/MIN, HOLD, REL, MEM, LIMIT, HI/LO, TYPE, T1-T2.
- MEM--保存10笔数据.
- 自动关闭电源.
- 低电池显示.
- CE-Mark 认可. 依照 ITS-90.

100Y 编号	厂商编号	说明	Range
40711	TM-362	温度表 K/J Types 单输入	-200~1372°C (-328~2501°F)
30159	TM-363	温度表 K Types 双输入	-200~1372°C (-328~2501°F)



- 4位数 LCD显示, 背光。
- 解析度: 0.1°C/0.1°F, 1°C/1°F...
- 作用: °C/°F/K, MAX/MIN, AVG, HOLD, REL, LIMIT, HI/LO, TYPE, COUNT, TIME, CLOCK, CHANNEL,
- T1-T2, T3-T4, BACK LIGHT, RS-232, REC, CALL.
- 自动电源开关以及低电量显示。
- RS-232, 连接电脑传输。
- 打电话可快读存储器数据。
- 有万年历作用。
- R03(AB)/SIZE AAA 1.5V/UM-4x4pcs, 电池寿命为500小时

100Y 编号	厂商编号	说明
23660	TM-747D	温度表



商品介绍:

- 3 1/2 位数, 最大显示2000
- 低电池显示
- 可依测试需求选购温度测试线

商品规格:

- 测试范围: -50°C~1300°C, -58°F~1999°F
- 尺寸: 143*74*34mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range
49039	YF-160A	YFE	3 1/2 温度表	-50~1300°C, -58~1999

温度测试棒+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



K TPTE 型式
最高温度: 200°C
蓝色披覆
中心线: 1/0.32 #28
颜色: 红, 白
红: 正 白: 负

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type
26893	C115	美制规格: 蓝色披覆, 中心线 1/0.32 #28 红/白(红:正 白:负) 200°C	K-TYPE

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

温度测试棒+配件

详细产品规格－请点击cn. 100y. com. tw



100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
31135	CK-1	K-Type 公座	K-Type	200
13467	CTP-90	Thermocouple 用转换头	K-Type	~



100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
15884	HP-404A-M12	温度感测棒	J-TYPE	Max. 400℃



- 最大温度：600℃
- 反应时间：3"
- 应用：为测量内部温度液体，半固体；譬如：油，橡胶，塑料，黏土，粉末，果子，结冰的粮食。
- 评论：点头。

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
15885	HP-502A-M11	温度感测棒	J-TYPE	Max. 600℃



参数	说明
说明	美制规格:黄色披覆, 中心线: 1/0. 32 #28 红/白(红:正 白:负)
测温 Type	J-TYPE
可测范围℃	200℃

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
15492	J-TYPE 测温线	测温线 C-115	J-TYPE	-80~200℃
15116	J-TYPE 测温线	美制规格:黄色披覆,中心线 1/0.32 #28 红/白(红:正 白:负) 200℃	J-TYPE	
16732	J-TYPE 测温线-20FT	美制规格:黄色披覆,中心线 1/0.32 #28 红/白(红:正 白:负) 200℃	J-TYPE	
23912	J-TYPE 测温线-25FT	美制规格:黄色披覆,中心线 1/0.32 #28 红/白(红:正 白:负) 200℃	J-TYPE	
17611	J-TYPE 测温线-30FT	美制规格:黄色披覆,中心线 1/0.32 #28 红/白(红:正 白:负) 200℃	J-TYPE	
17501	J-TYPE 测温线-50FT	美制规格:黄色披覆,中心线 1/0.32 #28 红/白(红:正 白:负) 200℃	J-TYPE	
19793	J-TYPE 测温线-5 米	美制规格:黄色披覆,中心线 1/0.32 #28 红/白(红:正 白:负) 200℃	J-TYPE	



100Y 编号	厂商编号	说明
16588	J-Type 小公座	热电偶线小公座 K-Type



- K TPTE 型式
- 最高温度：200℃
- 蓝色披覆
- 中心线：1/0. 32 #28
- 颜色：红, 白
- 红:正 白:负

100Y 编号	厂商编号	说明
17203	K-Type 小母座	K-Type 小母座



- 名称：小热电偶
- 规格：1.5米(长度)
- 温度：0~600℃
- 标度标记类型：K

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
15708	KSW-03-01	1.5M 黄插头电偶	K-Type	600℃



- 说明
- J, K, T, E, C, T, S, N定标最大。
 - 温度220℃标准型
 - 适应探针微型连接器适合多米。

100Y 编号	厂商编号	说明
36245	M-5	温度棒快速接头-公座 K-TYPE 迷你小

cn. 100y. com. tw



服务专线:台湾:886-3-5753170

传 真:台湾:886-3-5753172

E-mail :台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787

深圳:86-755-83640655

深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699

上海:86-21-64605107

上海:100y-1@163.com



温度测试棒+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
2248	NR-81531B	表面温度测棒	K-Type	-50~400℃



100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type
31136	OK-2	K-Type 母座	K-Type



说明

- J, K, T, E, C, T, S, N 定标最大。
- 温度220℃标准型
- 适应探针微型连接器适合多米。

100Y 编号	厂商编号	说明
14888	PN-200	温度棒快速接头-公座 K-TYPE
14800	TA-100	K 型热电偶与香蕉口插孔转换器



产品规格:

- 此款探棒为 K Type
- 测量范围: -50℃~+700℃

产品尺寸:

- 探棒总长: 300mm*8 (Dia) mm 手持部为 10 (Dia) mm
- 针长: 15cm*Φ3.2mm
- 柄长: 15cm

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
5176	TP-101	液体温度测试棒	K-TYPE	瞬间 1000℃



100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
14620	TP-101-HT	温度测试棒	K-Type	1600



产品规格:

- 此款探棒为 K Type
- 测量范围: -50℃~+200℃
- 探棒总长: 1m, 16m, 3m, 4m

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
2249	TP-103	1M 长-气体温度测试棒	K-Type	200℃
30147	TP-103-16M	16M 长-气体温度测试棒	K-Type	200℃
13316	TP-103-3M	3M 长-气体温度测试棒	K-Type	200℃
30146	TP-103-4M	4M 长-气体温度测试棒	K-Type	200℃



参数	说明
说明	表面温度测棒(加长L 型)
测温 Type	K-TYPE
可测范围℃	-50℃~600℃

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围℃
12827	TP-104L	表面温度测棒(加长L 型)	K-Type	-50℃~600℃



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测温 Type	可测范围℃
23849	TP-J01	TES	温度测试棒	J-Type	200℃



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



温度测试棒+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

模型	TP-K01	TP-K02	TP-K03
型号	Bead probe	Immersion probe	Surface probe
范围	- 58 to 392°F	- 58 to 1,832°F	- 58 to 1,382°F
	- 50 to 200°C	- 50 to 1,000°C	- 50 to 750°C
耐性	± 3.6°F or ± 0.75%	± 3.6°F or ± 0.75%	± 3.6°F or ± 0.75%
	± 2.2°C or ± 0.75%	± 2.2°C or ± 0.75%	± 2.2°C or ± 0.75%
说明	4 1/2 位数 铝镍合金热电偶导线给套上外套按聚四氟乙烯。 最大绝缘的温度 500°F or 260°C	1/8" 直径 x 6" 不锈钢鞘 40" 补偿的导线	1/2" 直径 x 3.7" 把柄 40" 补偿的导线

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测温 Type	可测范围°C
13588	TP-K01	TES	气体温度测试棒	K-Type	200°C
13589	TP-K02	TES	液体温度测试棒	K-TYPE	1000°C
13590	TP-K03	TES	表面温度测棒	K-Type	-50~600°C



WRNM-102	手柄式/平表面探头	最适合于模具, 平板, 筑模, 墙面, 玻璃器皿, 轴承以及他静止固态的表面湿度.	250°C	<5秒
----------	-----------	---	-------	-----

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围°C
15466	WRNM-102	表面温度测棒	K-Type	0~400°C



WRNM-201	直柄式/带滚珠轴承探头	适合于测量130mm以上光滑的金属或塑料圆柱体, 硅酮外壁表面的温度, 其动态时线速度小于100米/分。	250°C	<5秒
----------	-------------	--	-------	-----

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围°C
15706	WRNM-201	表面温度测棒	K-Type	0~600°C



WRNM-202	直柄式/平表面探头	最适合于模具, 平板, 筑模, 墙面, 玻璃器皿, 轴承以及他静止固态的表面湿度.	500°C	<5秒
----------	-----------	---	-------	-----

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围°C
15467	WRNM-202	表面温度测棒	K-Type	0~400°C

简易型温度表&数显温度表头
数显温度计详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

功能特点:

- 室内、室外温度同时显示
- 摄氏/华氏温度显示转换
- 最大/最小温度值记忆
- 最大/最小温度值复位功能

技术参数:

- 测量范围: 内温: -30°C~+50°C (-22°F~122°F)
外温: -50°C~70°C (-58°F~158°F)
- 分辨率: 0.1°C
- 电源: 碱性 7# 电池一节

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源	测量范围
49884	BT-1	数显温度计	DC1.5V	In:-30~50°C Out:-50~70°C



- 最大值/最小值数据显示
- 分辨率: 0.1°C
- 成本低.
- 温度范围: -50°C~100°C (DE-20W)
-10°C~70°C (DE-20W)
- 准确性: -50°C~40°C ±1.8°C
>40°C~100°C ±3.0°C
- 采样率: 10次/秒.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
48290	DE-20W	DEREE	防水型 LCD 温度计	电池 LR44 或 SR44*1

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



数显温度计



特点:

- 防水设计
- 高准确度
- 接续度: 0.1°C
- 携带方便

应用:

- 居家, 户外, 爬山, 泡澡, 冷藏库, 水族箱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
35845	DE-30	DEREE	防水型 LCD 温度计	电池 CR2032*1
35857	DE-30W	DEREE	防水型 LCD 温度计+Sensor	电池 CR2032*1



产品规格:

- 电源电压: DC 1.5V
- 测量范围: 32°C ~ +43.9°C
- 电池寿命: 约3年(以每天使用十分钟计)
- 外观尺寸: 139*22*12 (长*宽*厚 单位: mm)
- 显示分辨率: 0.1°C
- 测量精确度: 0.1°C

产品特色:

- 数字显示, 清晰、直观, 对人体和环境无毒、无害。
- 测温部位多, 口腔、腋下, 肛门均可。
- 探头测量部位100%防水, 可浸泡在指定清洁溶液中消毒。
- 10分钟后自动断电, 可有效延长电池寿命。

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源	测量范围
49883	DS-2	数显温度计	DC1.5V	-50~70°C



DST1001S 位数太阳温度计

- LCD 显示
- 操作在太阳能在光水平在100 勒克斯之上
- 运用后面电池为恒定的显示提供力量如同光水平减少

- 温度范围: -50°C~70°C
- 尺寸: L114*H29*D16mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
11450	DST-1001S	CHROMALOCK	液晶温度显示器	太阳能



DST1001S 位数太阳温度计

- LCD 显示
- 操作在太阳能在光水平在100 勒克斯之上
- 运用后面电池为恒定的显示提供力量如同光水平减少

- 温度范围: -50°C~70°C
- 尺寸: L114*H29*D16mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
23693	DST-1001SH	CHROMALOCK	长形太阳能温度计	太阳能



规格:

- 准确率: ±1%
- 面直径: 63mm
- 毛丝型: 1 metre capillary c/w probe
- 根类型: 6.3mm dia stem*75mm long c/w 15mm B. S. P. Connection.

特点:

- 不锈钢盒和刃角
- 容易读拨号盘

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电源
11453	DST-2001S	CHROMALOCK	-50~150°C圆盘太阳能温度计	太阳能



特色:

- LCD 液晶显示, 温度数位化清晰易读, 携带方便, 使用容易, 准确度高, 测温迅速。

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源
21733	DT-101SH	方形液晶显示温度计	以电池为电力



- LCD 显示
- C/F 两个选择。
- 使用为冰箱, 钓鱼缸。
- 1.5V Ag13 电池。
- 温度范围: -50°C~70°C
- 准确性: ±0.1°C (10°C~50°C)
- ±0.2°C (<10°C 和 >50°C)
- 分辨率: 0.1°C

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源
32306	EDT-3A	方形液晶显示温度计	以电池为电力





环境仪测器

数显温度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 能被使用在冰箱、金鱼瓶子、冷冻机, 等
- 电池1.5V T.
- 温度范围: -50°C~70°C
- 准确性: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ($10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$)
- $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($<10^{\circ}\text{C}$ 和 $>50^{\circ}\text{C}$)
- 分辨率: 0.1°C

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源
32317	EDT-3A-带线	方形液晶显示温度计	以电池为电力



- 使用电源: AC220V
- 温度范围: -50°C~+50°C
- 尺寸: L139*W33.4*D31.7mm

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源
10989	ET-501	冷藏用电子式温度计	AC220V



100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源	测量范围
49880	TPM-10	温度显示表	DC1.5V	-50~70°C

简易测温棒温度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特色:

- 超宽测试范围: $-10^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$, 1秒快速采样, 附最高/低温记忆功能, 电池使用寿命可达2年时间.

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源	测量范围
14002	5321	数位笔型测温度	LR44 电池	$-10^{\circ}\text{C}\sim +200^{\circ}\text{C}$ (+14~+392)



- 摄氏/华氏切换开关.
- 可测炉内温度, 并设定加热温度响声附计时响声功能.
- 附大型吸铁.

100Y 编号	厂商编号	说明
13696	COOKING THERMO TIMER	两用-烤箱测温计



100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源	测量范围
49881	DCT-1	用体温计	DC1.5V	32~43.9°C



特色:

- 具有反应迅速的优点, 非常适合测量空气, 液体或者是粉状/柔软的物质温度.

100Y 编号	厂商编号	说明
14648	PT-1005	小盘面插入式指针温度计



- DIAL: 1 3/4"
- STEM: 5"

100Y 编号	厂商编号	说明
11452	PT-1435	-20~110°C 双刻划插入式指针温度计



- DIAL: 1 3/8"
- STEM: 5"

100Y 编号	厂商编号	说明
11451	PT-1835	-10~100°C 双刻划插入式指针温度计

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com

简易测温棒温度计



技术参数

- 控温范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$ ($-58 \sim +572$)
- 分辨率: 0.1°C
- 精确度: ($-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$) 1°C
- 电压: DC 1.5V

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

功能

- ◆ 测温记忆功能
- ◆ 测温及显示低电压功能
- ◆ 省电功能: 如果15分钟内无操作将会自动关机
- ◆ 传感器故障显示
- ◆ 华氏以及摄氏显示功能转换

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电源	测量范围
49882	WT-1	插入式温度计	DC1.5V	$-50 \sim 300^{\circ}\text{C}$ ($-58 \sim 572$)

数显温度表头



特点:

- 测量: T/C: K, J, T, E, R RTD: Pt100 Ω
- 准确率: T/C: $\pm 0.25\%$, RTD: $\pm 0.1\%$
- 3 1/2 位数显示: 1999 (Option range 199.99 in pt100 Ω input)
- 易读, 螺丝类型端
- 外部尺寸是1/8 DIN 标准(96x48 mm)
- 稳定性高 & 成本低

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压	Sensor Type	测量精度
40397	CST-321K-C-A	3 1/2 数位温度显示表	96*48*118mm	$0 \sim 400^{\circ}\text{C}$	AC 115/230 $\pm 10\%$, 50/60 Hz	K TYPE	$0.2\% \pm 1^{\circ}\text{C}$
14670	CST-321K-D-A	3 1/2 数位温度显示表	96*48*118mm	$0 \sim 600^{\circ}\text{C}$	AC 115/230 $\pm 10\%$, 50/60 Hz	K TYPE	$0.2\% \pm 1^{\circ}\text{C}$
14933	CST-321K-E-A	3 1/2 数位温度显示表	96*48*118mm	$0 \sim 1000^{\circ}\text{C}$	AC 110/220 $\pm 10\%$, 50/60 Hz	K TYPE	$0.2\% \pm 1^{\circ}\text{C}$



特点:

- 测量: T/C: K, J, T, E, R RTD: Pt100 Ω
- 准确率: T/C: $\pm 0.25\%$, RTD: $\pm 0.1\%$
- 3 1/2 位数显示: 1999 (Option range 199.99 in pt100 Ω input)
- 易读, 螺丝类型端
- 外部尺寸是1/8 DIN 标准(96x48 mm)
- 稳定性高 & 成本低

100Y 编号	厂商编号	说明	长*宽*深(mm)	测量范围	输入电压	Sensor Type	测量精度
20145	CST-321P-1-A	3 1/2 数位温度显示表	96*48*118mm	$0 \sim 199.9^{\circ}\text{C}$	AC 115/230V, 60 Hz	PT100 Ω	$0.1\% \pm 1^{\circ}\text{C}$

玻璃型温度计
水银温度计

长度:

- 根据客户要求生产, 温度计的总长在3000mm之内的任意长度均可生产, 特殊规格要求可以订做。

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围
11079	350-250 $^{\circ}\text{C}$	水银温度计	$0^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$



- 记数器高/低
- 读取从最后个设置。
- 内容:
- 电钮重新设置
- 磁铁重新设置

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围
11877	IOT-0	可记录水银式高/低温度计	$-60^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

酒精温度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

	酒精温度计	水银温度计
液柱中的液体	酒精	水银
温度范围	$0 \sim 50^{\circ}\text{C}$	$-39^{\circ}\text{C} \sim 360^{\circ}\text{C}$
价钱	较便宜	较贵
膨胀灵敏度	高	低
精确度	低	高
是否有毒	酒精无毒	水银有毒

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围
8760	347/0-50	乾湿度计 PVC 版	$0 \sim 50^{\circ}\text{C}$



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

酒精温度计

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

	酒精温度计	水银温度计
液柱中的液体	酒精	水银
温度范围	0-50°C	-39°C-360°C
价钱	较便宜	较贵
膨胀灵敏度	高	低
精确度	低	高
是否有毒	酒精无毒	水银有毒

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围
8759	347/0-50	乾湿度计木版制	0-50°C



	酒精温度计	水银温度计
液柱中的液体	酒精	水银
温度范围	10-110°C	-39°C-360°C
价钱	较便宜	较贵
膨胀灵敏度	高	低
精确度	低	高
是否有毒	酒精无毒	水银有毒

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围
8758	349-110°C	酒精温度计	-10°C~+110°C
11081	349-200°C	酒精温度计	0°C~200°C



Cu1



Cu2

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围
48420	Cu1	酒精温度计	-40°C~50°C
48421	Cu2	酒精温度计	-40°C~50°C



	酒精温度计	水银温度计
液柱中的液体	酒精	水银
温度范围	40-70°C	-39°C-360°C
价钱	较便宜	较贵
膨胀灵敏度	高	低
精确度	低	高
是否有毒	酒精无毒	水银有毒

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围
10032	GT-100	温度计	-40°C~70°C



产品说明:

1. 适用于冷冻设施温度计, 例如: 冰箱, 冷冻库等
2. 感温液: 酒精 (红)
3. 温度范围: -40°C~50°C

100Y 编号	厂商编号	说明	测温范围	长度
11076	冰箱用温度计- 90mm	冰箱用温度计	-40°C~50°C	93mm
32081	温度计(纸)-大 87mm	温度计(纸)-大 87mm	-30°C~50°C	87mm

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com

酸硷度测试表类(电表)

酸硷度测试器(PH值)

详细产品规格 – 请点击 [cn. 100y. com. tw](#)



规格:

显示器	3位半液晶显示器 51*32mm 字高15mm
范围	PH:0.00-14.00 PH. mV: -1999mV--1999mV. 湿度:0-65°C, 32-150°F
输入阻抗	10 ¹⁰ Ω
精确度	±(0.01PH+1位数)
温度补偿	自动温度补偿: 0-65°C (TP-07感温棒)
校正调整VR	手动温度调整:0-100°C
资料锁定	外部调整: PH4 (斜率调正), PH7 (校正调整), PH10 (斜率调正)
记忆呼叫	显示荧幕数值锁定.
电源开机	最大值, 最小值, 最后值
资料输出	自动圣殿开机及手动开机.
工作环境温度	RS-232 电脑连接界面.
工作环境湿度	0-50°C (32-122°F)
取样时间	相对湿度低于80%
电源	0.8秒
消耗功率	请使用9V 碱性电池.
重量	约直流7mA
外观尺寸	250g/0.55磅

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28971	PH-208	LUTRON	酸硷度测试器



规格:

电路	单晶片微处理器电路
显示	大型LCD 显示 76.5*50.5*2.7mm
测量范围	PH:0-14PH MV: 0-1999MV 温度: 0-100°C, 32-200°F
输入阻抗	约1012欧姆
温度补偿校正	手动校正:0-100°C 自动校正:0-100°C
PH 校正	校正PH4 和PH7 两点刻度
资料锁住	读值稳定时自动锁住资料功能
资料记录	单一记录笔数:99组 连续记录笔数:99组, 最大4500笔/每一组
自动关机	10分钟后自动关机
Ph电极接头和温度接头	PH 电极连接BNC 接头, 温度连接耳机接头
操作温度	0°C-50°C (32-122°F)
操作湿度	80%RH 以下
取样率	约1.5秒
电源	S-006P 9V 6F22 一只
电池寿命	约50小时
附件	包装盒, 携带盒, 说明书, 电池, 软体, 9脚转25脚转换器, RS-232转换器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
12338	TES-1380	TES	酸硷度测试器

高斯计-(电磁波测量表)

高斯表(电磁波测量表)

详细产品规格 – 请点击 [cn. 100y. com. tw](#)



规格:

显示器	字高13mm, 3位半液晶显示器, 最大显示1999.
测量频宽	30Hz-300Hz
轴数	单轴。
精确度	±(4%+3位数) 在频率50Hz或60Hz时。
过载显示	显示器显示 “1”
取样世间	约0.4秒
电池	直流9V 电池 (建议使用碱性电池)
消耗电流	约直流3mA
工作环境温度	0°C-50°C (32-122°F)
工作环境湿度	最大90%RH. (0°C-35°C) 最大80%RH. (35°C-50°C)

高斯表(电磁波测量表)

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

重量	165g/0.36磅
外观尺寸	131*70*25mm
标准附件	操作说明书1本

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38861	EMF-822A	LUTRON	高斯计-电磁波测试计



- 提供一快速,可靠和容易的方法来量测环绕在电线,家电和工业设备的电磁场辐射等级.
- 物超所值,携带方便,并可准确测量低至50Hz/60Hz 电磁场辐射的不同频宽
- 可同时显示微泰斯拉及毫高斯两种单位
- 具有资料锁定,峰值锁定功能
- 设计符合Ce高斯计

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
11439	TES-1390	TES	高斯计-(电磁波测量表)
21857	TES-1391	TES	高斯计-(电磁波测量表)
21858	TES-1392	TES	高斯计-(记忆式电磁波测量表)



- 提供一快速,可靠和容易的方法来量测环绕在电线,家电和工业设备的电磁场辐射等级.
- 物超所值,携带方便,并可准确测量低至50Hz/60Hz 电磁场辐射的不同频宽
- 可同时显示微泰斯拉及毫高斯两种单位
- 具有资料锁定,峰值锁定功能
- 设计符合Ce高斯计

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
15532	TES-1393	TES	三轴式记忆式高斯计(电磁波测试器)
19745	TES-1394	TES	三轴磁场记录表



- 特点:
- 可切换显示为泰斯拉及毫高斯两种单位.
 - 资料锁定,最大值锁定功能.
 - 档位显示(20, 200, 2000) .
 - 低电池显示.
 - 过载显示 OL.

100Y 编号	厂商编号	说明
41060	TM-191	高斯计-(记忆式电磁波测量表)

二氧化碳测试器
二氧化碳测试器

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



- 特性:
- CO₂: 0-6000ppm, 扩散式取样
 - 湿度: 10%-95%RH
 - 温度: -20°C--+60°C/-4°F--+140°F
 - 免维护双波长非色散式红外线(NDIR)二氧化碳CO₂感应器
 - 连续式及手动式资料储存与读取
 - 资料锁定及最大读值/最小读值锁定与过去发生时间记录
 - 报警器及时间设定功能
 - 简易校正于新鲜空气中
 - 操作简便及使用安全

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	CO2 Range
40840	TES-1370	TES	非色散式红外线二氧化碳测试器	0-6000ppm

cn.100y.com.tw